

Прайс-лист на оборудование Dahua (IP Camera):

Артикул	Наименование	Цена, руб.
Корпусные IP видеокамеры под C/CS объектив		
DH-IPC-HF81200EP	Корпусная IP видеокамера 4K; 1/1.7" 12Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 12M(1~15к/с)/8M/1080P (1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.2(цвет),0.001лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS,ABF,DWDR,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/AC24B/POE; Рабочая температура: -10 -+60 С;	61 700,00 р.
DH-IPC-HF8530EP	Корпусная IP видеокамера 6MP с аппаратным WDR; 1/1.8" 6Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 5MP (1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.2(цвет), 0.005лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS,ABF,WDR 120db,3DNR,ONVIF ; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр. микрофон) ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/AC24B/POE; Рабочая температура: -10 -+60 С;	57 300,00 р.
DH-IPC-HF8281EP	Корпусная IP видеокамера Starlight 1080P; 1/1.9" 2Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.002лк/F1.65(цвет), 0.0002лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS,ABF,WDR 120db,3DNR,ONVIF ; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/AC24B/POE; Рабочая температура: -10 -+60 С;	44 100,00 р.
DH-IPC-HF5421EP	Корпусная IP видеокамера 4MP с аппаратным WDR; 1/3" 4Мп CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3M/1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.2(цвет), 0.001лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ABF,ROI,EIS,WDR 120db,3DNR,ONVIF;поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр. микрофон) ;тревожные вх.вых 2/1;PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/AC24B/POE; Рабочая температура: -10 -+60 С;	24 300,00 р.
DH-IPC-HF5221EP	Камера IP корпусная, 1/2.8" 2M Exmor CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 25/30fps@1080P, 0.2/0.01 люкс,Ultra WDR (120db), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, C/CS, ABF, ARD, Micro SD, RS-485, Audio 1/1,Alarm 1/1, DC12V/AC24V/PoE, -10C~+60C	19 800,00 р.
IP видеокамеры "РЫБИЙ ГЛАЗ"		
DH-IPC-EBW81200P	Камера IP FishEye, 1/2.3" 12M CMOS, H.264H/MJPEG (2 потока), 15fps@12M,25/30fps@3M, 0.01/0 люкс ИК, DWDR, ICR, 3DNR,ROI, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 10м, Alarm 2/1, объектив 1.57мм, Micro SD, Audio 1/1, микрофон, DC12V/PoE , -30C~+60C, IP65, IK10	66 200,00 р.
DH-IPC-EBW8600P	ФИШАЙ IP видеокамера 6MP; 1/1.8" 6Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 1,55мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 6MP(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл.); Дальность ИК:10м; EPTZ, DEWARP, Double Panoramic, ROI ,DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12B/PoE; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	57 600,00 р.
DH-IPC-EB5500P	ФИШАЙ IP видеокамера 5MP; 1/3" 5Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 1,42мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 5MP(1~12к/с)/UXGA(1~25к/с); чувствительность: 0.01lux/F2.6(цвет), 0.001Lux@F2.6(ч.б); EPTZ, DEWARP, Double Panoramic, ROI ,DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12B/PoE; IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	27 600,00 р.
DH-IPC-EB5400P	ФИШАЙ IP видеокамера 4MP; 1/3" 4Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 1,18мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~15к/с)/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0,001лк@F2.0(Ч/Б); EPTZ, DEWARP, Double Panoramic, ROI ,DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12B/PoE; IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	20 900,00 р.
Уличные IP видеокамеры с вариофокальным объективом		

DH-IPC-HFW81200EP-Z	Уличная цилиндрическая IP видеокамера 4K; 1/1.7" 12Мп CMOS; моторизированный объектив: 4,1-16,4мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 12M(1~15к/с)/8M/1080P (1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG, ROI, EIS, DWDR, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; PAL видеовыход; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	72 800,00 р.
DH-IPC-HFW8281EP-Z	Уличная цилиндрическая IP видеокамера STARLIGHT; 1/1.9" 2Мп SONY Exmor CMOS; моторизированный объектив: 4-8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG, ROI, EIS, WDR 120db, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; PAL видеовыход; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	57 300,00 р.
DH-IPC-HFW5200EP-Z12	Уличная цилиндрическая IP видеокамера 2mp; 1/2,8" 2Мп CMOS; трансфокатор: 5.1-61,2мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл); Дальность ИК:100м; ROI, 3DNR, ,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	39 700,00 р.
DH-IPC-HFW5221EP-Z-4747A	Уличная цилиндрическая IP видеокамера 2mp; 1/3" 2Мп CMOS; моторизированный объектив: 4.7-47мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	32 000,00 р.
DH-IPC-HFW5421EP-Z	Камера IP цилиндрическая, 1/3" 4М CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), ИК 50 метров, 4Mp(1~20fps)/3Mp(1 ~ 25/30fps), WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 50м, мотор-ый объектив 2.7-12мм, АРД, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, DC12V/PoE, -40С~+60С, IP67	29 800,00 р.
DH-IPC-HFW5221EP-Z	Камера IP цилиндрическая, 1/2.7" 2М CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 50м, моторизованный объектив 2.7-12мм, АРД, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, DC12V/PoE, -40С~+60С, IP67	20 900,00 р.
DH-IPC-HFW2320RP-ZS	Камера IP цилиндрическая, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 20fps@3M&25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 60м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30С~+60С, IP67	16 100,00 р.
DH-IPC-HFW2320RP-VFS	Уличная цилиндрическая IP видеокамера 3mp; 1/3" 3Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	15 100,00 р.
DH-IPC-HFW2220RP-VFS	Камера IP цилиндрическая, 1/2.8" 2М Exmor CMOS, вариофокальный объектив 2.7-12мм, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 1080P/720P(1~25к/с), DWDR, ICR, 3DNR, ИК подсветка 30м, DC12B/PoE, -40С~+60С, IP66	14 100,00 р.
Уличные IP видеокамеры с фиксированным объективом		
DH-IPC-HFW4800EP	Уличная цилиндрическая IP видеокамера 4K; 1/2.3"8MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4K(1~7к/с), 1080P@(~1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.3(цвет), 0лк@F2.3(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	37 500,00 р.
DH-IPC-HFW4421EP-0360B	Уличная цилиндрическая IP видеокамера 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив:3.6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с), 3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	13 700,00 р.
DH-IPC-HFW4221EP-0360B	Камера IP цилиндрическая, 1/2.7" 2М CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), 0.1/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 40м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -40С~+60С, IP67	12 100,00 р.
DH-IPC-HFW4421SP-0360B	Уличная цилиндрическая IP видеокамера 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 3.6мм (6мм); сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с), 3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	12 500,00 р.

DH-IPC-HFW4421SP-0600B	Уличная цилиндрическая IP видеокамера 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 3.6мм (6мм); сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; ВИДЕОНААЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	12 500,00 р.
DH-IPC-HFW1320SP-0360B	Камера IP цилиндрическая мини, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.045/0 люкс ИК, 20fps@3M&25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	9 700,00 р.
DH-IPC-HFW1320SP-0600B	Камера IP цилиндрическая мини, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.045/0 люкс ИК, 20fps@3M&25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	9 700,00 р.
DH-IPC-HFW1220SP-0360B	Камера IP цилиндрическая мини, 1/2.7" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	9 700,00 р.
DH-IPC-HFW1120SP-0360B	Камера IP цилиндрическая мини, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.08/0 люкс ИК, 25/30fps@1.3MP, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	7 700,00 р.
Купольные антивандальные IP видеокамеры с вариофокальным объективом		
DH-IPC-HDBW81200EP-Z	Купольная антивандальная IP видеокамера 4К; 1/1.7" 12Мп CMOS; моторизированный объектив: 4,1-16,4мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 12М(1~15к/с)/8М/1080P (1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНААЛИТИКА, DEFOG, ROI, EIS, DWDR, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 1/1; PAL 960Н видеовыход; питание: DC12B/POE; IP67, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	5 600,00 р.
DH-IPC-HDBW5421EP-Z	Камера IP купольная, 1/3" 4М CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), 0.01/0 люкс ИК, 4М(1~20fps)/3М(1 ~ 25, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 50м, моторизованный объектив 2.7-12мм, АРД, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 1/1, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10	72 800,00 р.
DH-IPC-HDBW5221EP-Z	Камера IP купольная, 1/2.7" 2М CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 50м, моторизованный объектив 2.7-12мм, АРД, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 1/1, DC12V/PoE, -40C~+60C, IP67, IK10	29 800,00 р.
DH-IPC-HDW2220RP-Z	Камера IP купольная мини, 1/3" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.1/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 60м, моторизованный объектив 2.7-12мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	20 900,00 р.
DH-IPC-HDBW2320RP-ZS	Камера IP купольная, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 3М(1 ~ 20fps)/1080P (1 ~ 25/30fps), DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10	15 700,00 р.
DH-IPC-HDBW2220RP-ZS	Камера IP купольная, 1/2.8" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10	16 100,00 р.
DH-IPC-HDBW2120RP-ZS	Камера IP купольная, 1/2.8" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1.3MP, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10	16 100,00 р.
DH-IPC-HDBW2320RP-VFS	Купольная антивандальная IP видеокамера 3mp; 1/3" 3Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	12 900,00 р.
DH-IPC-HDBW2220RP-VFS	Камера IP купольная, 1/2.8" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, вариофокальный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10	15 100,00 р.
Купольные IP видеокамеры с фиксированным объективом		
DH-IPC-HDBW4800EP	Купольная антивандальная IP видеокамера 4К; 1/2.3" 8Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4K(1~7к/с),1080P@(~25к/с; чувствительность: 0.1лк/F2.3(цвет),0лк@F2.3(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	37 500,00 р.
DH-IPC-HDW4421EP-0360B	Купольная антивандальная IP видеокамера типа "ШАР" 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив 3.6мм (6мм); сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с),3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНААЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	13 700,00 р.

DH-IPC-HDW4421EP-0600B	Купольная антивандальная IP видеокамера типа "ШАР" 4МР; 1/3" 4МР CMOS; фикс. объектив 3.6мм (6мм); сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4МР(1~20к/с),3МР/1080Р(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНААЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	13 700,00 р.
DH-IPC-HDW4421MP-0280B	Купольная антивандальная IP видеокамера типа "ШАР" 4МР; 1/3" 4МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4МР(1~20к/с),3МР/1080Р(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНААЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	12 500,00 р.
DH-IPC-HDW4421MP-0360B	Камера IP купольная типа шар, 1/3" 4М CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), 0.01/0 люкс ИК, 20fps@4M,25/30fps@3M, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 3.6мм, Micro SD, DC12V/PoE, -40C~+60C, IP67	12 500,00 р.
DH-IPC-HDBW1320EP-0280B	Камера IP миникупольная, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.1/0 люкс ИК, 20fps@3M&25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 2.8мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10	12 500,00 р.
DH-IPC-HDBW1320EP-0360B	Купольная антивандальная IP видеокамера 3МР; 1/3" 3МР CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3МР (1~20к/с), 1080Р/720Р(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	9 900,00 р.
DH-IPC-HDW1320SP-0280B	Камера IP миникупольная типа шар, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080), DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 2.8мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	9 900,00 р.
DH-IPC-HDW1220SP-0360B	Камера IP миникупольная типа шар, 1/3" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	9 700,00 р.
DH-IPC-HDW1220SP-0600B	Камера IP миникупольная типа шар, 1/3" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	7 700,00 р.
DH-IPC-HDW1120SP-0280B	Купольная IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР(1~25к/с); чувствительность: 0.08лк/F2.1(цвет),0лк@F2.1(ИК вкл); Дальность ИК:20м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12B/POE; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	7 700,00 р.
DH-IPC-HDW1120SP-0360B	Камера IP миникупольная типа шар, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 25/30fps@1.3МР, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	5 600,00 р.
Мини-купольные IP видеокамеры с фиксированным объективом		
DH-IPC-HDBW4421FP-AS-0280	Мини-купольная антивандальная IP видеокамера; 1/3" 4МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4МР(1~20к/с),3МР/1080Р(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНААЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12B/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 -+60 С;	14 900,00 р.
DH-IPC-HDBW4421FP-0280B	Мини-купольная антивандальная IP видеокамера; 1/3" 4МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4МР(1~20к/с),3МР/1080Р(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНААЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	13 700,00 р.
DH-IPC-HDBW4221FP-0280B	Мини-купольная антивандальная IP видеокамера; 1/2.7" 2МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080Р(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНААЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12B/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 -+60 С;	12 300,00 р.
DH-IPC-HDPW1420FP-AS-0280	Мини-купольная пластиковая IP видеокамера; 1/3" 4МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4МР(1~20к/с),3МР/1080Р(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНААЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12B/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 -+60 С;	10 700,00 р.

WI-FI IP видеокамеры

DH-IPC-A15P	Купольная поворотная WI-FI IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поворот: 0°~±180°, наклон: 0°~90°, 25 предустановок; поддержка Micro SD; встро. микрофон/динамик; питание: DC5В; Рабочая температура: -10 -+60 С;	11 300,00 р.
DH-IPC-AW12WP	Камера IP микрокупольная поворотная Pan:0°~355°; Tilt:0°~90°, 1/4" CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 25/30fps@720P, 0,1/0 люкс ИК, BLC, HLC, DWDR, ICR, ИК подсветка 10м, объектив 3.6мм, Micro SD,Wi-Fi, микрофон/динамик, DC5V, -10С~+45С	11 500,00 р.
DH-IPC-K35AP	Миниатюрная IP видеокамера 3МР с POE; 1/3" 3МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3МР (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встро. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -10 -+60 С;	9 700,00 р.
DH-IPC-K35P	Камера IP миниатюрная, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 3МР (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с), DWDR, ICR, 3DNR, PIR-датчик, ИК подсветка 10м, объектив 2,8 мм, Micro SD, Alarm 1/1, микрофон/динамик, DC12V, -10С~+60С	9 700,00 р.
DH-IPC-K15AP	Миниатюрная IP видеокамера 1,3МР с POE; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР/720P(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встро. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE; Рабочая температура: -10 -+60 С;	6 700,00 р.
DH-IPC-K15P	Камера IP миниатюрная, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 25fps@1.3MP, DWDR, ICR, 3DNR, PIR-датчик, ИК подсветка 10м, объектив 2,8 мм, Micro SD, Alarm 1/1, микрофон/динамик, DC12V, -10С~+60С	6 700,00 р.
DH-IPC-KW100AP-V2	Камера IP миниатюрная, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0,01/0 люкс ИК, 25/30fps@1.3MP, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 10м, объектив 3.6мм, АРД, Micro SD, датчик движения, Alarm 1/1, микрофон/динамик, DC12V/PoE, -10С~+50С	9 700,00 р.
DH-IPC-KW100WP-V2	Миниатюрная IP видеокамера "1/3"" 1.3Мп Aptina CMOS, H.264/MJPEG, 1.3МР/720P(1~30к/с), f=3.6мм,	9 700,00 р.
DH-IPC-HDPW4120FP-W-0280E	Мини-купольная WI-FI IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР/720P(1~25к/с); Дальность ИК:20м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встро. микрофон; питание: DC12В; Рабочая температура: -40 -+60 С;	10 300,00 р.
DH-IPC-HDPW4120FP-W-0360E	Камера IP купольная типа клин, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0,01/0 люкс ИК, 25/30fps@720P, ICR,WDR(120db), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6 мм, Micro SD, Wi-Fi, микрофон DC12V, -30С~+60С, IP66	10 300,00 р.
DH-IPC-HDPW4221FP-W-0280E	Камера IP купольная типа клин, 1/2.7" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0,01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, ICR,WDR(120db), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 2.8мм, Micro SD, Wi-Fi, микрофон DC12V, -30С~+60С, IP66	9 700,00 р.
DH-IPC-HDPW4221FP-W-0360E	Камера IP купольная типа клин, 1/2.7" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0,01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, ICR,WDR(120db), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6мм, Micro SD, Wi-Fi, микрофон DC12V, -30С~+60С, IP66	9 700,00 р.
DH-IPC-HDBW1120EP-W-0280E	Купольная WI-FI IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР/720P(1~25к/с); Дальность ИК:20м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В; Рабочая температура: -40 -+60 С;	7 500,00 р.
DH-IPC-HFW1120SP-W-0280B	Уличная WI-FI IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12В; -40~+60С	6 700,00 р.
DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B	Уличная WI-FI IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встро. микрофон; питание: DC12В; Рабочая температура: -40 -+60 С;	6 700,00 р.
DHA-DH-IPC-HFW1320SP-W-02	Уличная Wi-Fi IP видеокамера 3МР; 1/3" 3МР CMOS; фикс. объектив: 2.8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 20fps@3M(2304×1296) & 25/30fps@1080P (1920×1080); ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; DC12B; -40~+60С	11 600,00 р.

Скоростные PTZ IP видеокамеры

DH-SD6AL230F-HNI-IR	Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера с Автотрекингом; 1/1.9" 2Mp Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 200м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАЛАТИКА, DEFOG, ROI, EIS, WDR 120db, 3DNR, ONVIF, WIPER ; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 7/2; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/HI-POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	135 400,00 р.
DH-SD65F230F-HNI	Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера с Автотрекингом; 1/1.9" 2Mp Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.002лк/F1.6(цвет), 0,0002лк@F1.6(ч.б); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАЛАТИКА, DEFOG, ROI, EIS, WDR 120db, 3DNR, ONVIF, WIPER ; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 7/2; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE+; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	99 200,00 р.
DH-SD59430U-HN	Камера IP PTZ, 1/3" 4M CMOS, 30x, H.265/H.264/MJPEG, 4MP (1~25к/с), 1080P (1~50к/с), WDR(120DB), ИК 100м, 4.5-135мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, AC24V/3A, -40C~+70C, IP66	81 600,00 р.
DH-SD59230T-HN	Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Mp Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; дальность ИК: 100м; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАЛАТИКА, DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	72 800,00 р.
DH-SD50230T-HN	Камера IP PTZ, 1/2.8" 2M CMOS, 30x, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, 4.3-129мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, AC24V/1.5A/POE, -40C~+60C, IP67, IK10, подвесное крепление, настенный кронштейн и БП в комплекте	68 400,00 р.
DH-SD6C220T-HN	Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Mp Sony Exmor CMOS; 20-ти кратный оптический зум; дальность ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАЛАТИКА, DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD и RS485; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; PAL видеовыход; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	59 500,00 р.
DH-SD6C230T-HN	Камера IP PTZ, 1/2.7" 2M CMOS, 30x, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, ИК 100м, 4.5-135мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, AC24V/3A, -40C~+60C, IP66, подвесное крепление, настенный кронштейн и БП в комплекте	81 600,00 р.
DH-SD59220T-HN	PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Mp Sony Exmor CMOS; 20X оптический зум; ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); Micro SD; аудио 1/1; тревожные вх.вых 2/1; AC24B/POE+; IP66; -40~+60C	48 100,00 р.
DH-SD59120T-HN	Скоростная купольная PTZ IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3Mp CMOS; 20-ти кратный оптический зум; дальность ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP (1~25к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл.); ВИДЕОНАЛАТИКА, DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	41 700,00 р.
DH-SD50220T-HN	Камера IP PTZ, 1/2.8" 2M CMOS, 20x, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, 4.7-94мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, AC24V/1.5A/POE, -40C~+60C, IP67, IK10, подвесное крепление, настенный кронштейн и БП в комплекте	41 700,00 р.
DH-SD40212T-HN	Скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Mp Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б); ВИДЕОНАЛАТИКА, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24B/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	37 500,00 р.
DH-SD42212T-HN	Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2M CMOS, 12x , H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, WDR, ICR, DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, 5.1-61.2мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, AC24V/1.5A/POE(802.3at), -40C~+60C, IP66, крепление на поверхность	33 100,00 р.
DH-SD42C212T-HN	Внутренняя скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2MP; 1/2.8" 2Mp Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б); ВИДЕОНАЛАТИКА, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24B/POE+; Рабочая температура: -10 -+60 C;	33 100,00 р.

DH-SD29204S-GN	Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2M CMOS, 4x, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, ИК подсветка 30м, объектив 2.7-11мм, Micro SD, микрофон, Alarm 2/1,DC12V/PoE, -30C~+60C, крепление на поверхность	18 100,00 р.
DH-SD29204T-GN	Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2M CMOS, 4x, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, ИК подсветка 30м, объектив 2.7-11мм, Micro SD, микрофон, Alarm 2/1,DC12V/PoE, -30C~+60C, крепление на поверхность	18 100,00 р.
DH-SD22204T-GN	Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2M CMOS, 4x, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, объектив 2.7-11мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP66, IK10, крепление на поверхность	14 100,00 р.

Прайс-лист на оборудование Dahua (IP NVR):

Артикул	Наименование	Цена, руб.
4 поточные IP видеорегистраторы		
DHI-NVR4204N	4-поточный IP видеорегистратор 5MP; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; декодирование: 4ch x 4MP; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть:1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 375mm×285mm×50mm; Питание: DC12B/4A;	14 800,00 р.
DHI-NVR4104-W (W)	4-поточный IP видеорегистратор 5MP с WI-FI; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 1080P; декодирование: 4 x 4MP; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 205mm×205mm×45mm; Питание: DC12B/2A;	14 100,00 р.
DHI-NVR4104H-P	4-поточный IP видеорегистратор 5MP с 4 POE портами; Входящий поток на запись: до 80b/s; Запись : разрешение до 5MP; декодирование: декодирование: 4 x 4MP; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; 4 POE порта; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 325mm×240mm×45mm; Питание: DC48B/1,5A;	14 100,00 р.
DHI-NVR4104H	4-поточный IP видеорегистратор 5MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; декодирование: 4 x 4MP; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 325mm×240mm×45mm; Питание: DC12B/2A;	10 400,00 р.
DHI-NVR1104-P (W)	4-канальный IP видеорегистратор, 4PoE порта, Запись: H.264/MJPEG, до 2Mp, до 56Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: RJ-45 port (10/100Mbps); Хранение: 1 SATA HDD до 4TB; Интерфейсы: 2 xUSB; Размеры: Smart 1U, Onvif 2.3. цветы белый	9 400,00 р.
DHI-NVR1104	4-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.264/MJPEG, до 2Mp, до 56Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: RJ-45 port (10/100Mbps); Хранение: 1 SATA HDD до 4TB; Интерфейсы: 2 xUSB; Размеры: Smart 1U, Onvif 2.3	6 200,00 р.
8 поточные IP видеорегистраторы		
DHI-NVR4208-4K	8-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Tб; декодирование: 4ch x до 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	19 800,00 р.
DHI-NVR4108H-8P	8-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.264/MJPEG, до 5Mp, до 80Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: RJ-45 port (10/100Mbps); Хранение: 1 SATA HDD до 4TB; Интерфейсы: 2 xUSB, 8 PoE; Размеры: Mini 1U; Onvif 2.3	17 700,00 р.
DHI-NVR4108-8P (B)	8-поточный IP видеорегистратор с 8 POE портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; декодирование: 4ch x до 4MP, 8ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; 8 POE портов; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 325mm×240mm×45mm; Питание: DC48B/ 2A;	15 600,00 р.
DHI-NVR4108-P (B)	8-поточный IP видеорегистратор 5MP с 4 POE портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; декодирование: 4ch x 4MP, 8ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; 4 POE порта; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 325mm×240mm×45mm; Питание: DC48B/1,5A;	12 500,00 р.
DHI-NVR4108H	8-поточный IP видеорегистратор 5MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; декодирование: 4ch x 4MP, 8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 325mm×240mm×45mm; Питание: DC48B/2A;	10 800,00 р.
DHI-NVR4108H-P	8-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.264/MJPEG, до 5Mp, до 80Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: RJ-45 port (10/100Mbps); Хранение: 1 SATA HDD до 4TB; Интерфейсы: 2 xUSB, 4 PoE; Размеры: Mini 1U; Onvif 2.3	16 000,00 р.
DHI-NVR1108	8-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.264/MJPEG, до 2Mp, до 56Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: RJ-45 port (10/100Mbps); Хранение: 1 SATA HDD до 4TB; Интерфейсы: 2 xUSB; Размеры: Smart 1U, Onvif 2.3	8 900,00 р.

16 поточные IP видеорегистраторы

DHI-NVR4116	16-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.264/MJPEG, до 5Мп, до 80Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: RJ-45 port (10/100Mbps); Хранение: 1 SATA HDD до 4TB; Интерфейсы: 2 xUSB; Размеры: Smart 1U; Onvif 2.3	12 300,00 р.
DHI-NVR5216-4KS2	16-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, до 12Мп, до 320Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 RJ-45 port (1Gbps); Хранение: Raid 0/1/5/6/10, 2 SATA HDD до 12TB, eSATA; Интерфейсы: 2 xUSB, RS-232; 1U; Onvif 2.4	25 600,00 р.
DHI-NVR5216-16P-4KS2	16-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, до 12Мп, до 320Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 RJ-45 port (1 Gbps); Хранение: Raid 0/1/5/6/10, 2 SATA HDD до 12TB, eSATA; Интерфейсы: 2 xUSB, RS-232, 16 PoE, 1U; Onvif 2.4	36 400,00 р.
DHI-NVR5416-16P-4KS2	16-поточный IP видеорегистратор 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24TB; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:440mm×413mm×75mm; Питание: AC220B / 16,7Ватт;	58 400,00 р.
DHI-NVR4816	16-поточный IP видеорегистратор; Входящий поток на запись: до 200mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 8 SATA3 до 32TB; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/4; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:440mm×454mm×95mm; Питание: AC220B / 40Ватт;	41 200,00 р.
DHI-NVR5416-4KS2	16-поточный IP видеорегистратор 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24TB; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:440mm×413mm×75mm; Питание: AC220B / 16,7Ватт;	39 300,00 р.
DHI-NVR4216-16P-4K	16-поточный IP видеорегистратор 4K с 16 POE портами; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12TB; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/6; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	33 500,00 р.
DHI-NVR4216-16P	16-поточный IP видеорегистратор с 16 POE портами; Входящий поток на запись: до 192Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	30 100,00 р.
DHI-NVR4216-8P	16-поточный IP видеорегистратор 5MP с 8 POE портами; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; 8 POE портов; декодирование: 4ch x 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	28 100,00 р.
DHI-NVR4216-4K	16-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Тб; декодирование: 4ch x до 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	21 600,00 р.
DHI-NVR4216N	16-поточный IP видеорегистратор 5MP; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; декодирование: 4ch x 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть:1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	15 600,00 р.
DHI-NVR4116H	16-поточный IP видеорегистратор 5MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; декодирование: 4ch x 4MP, 8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 325mm×240mm×45mm; Питание: DC12B/2A;	12 300,00 р.
32 и 64 поточные IP видеорегистраторы		
DHI-NVR5864-4KS2	64-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, до 12Мп, до 320Mb/s; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 RJ-45 port (1Gbps); Хранение: Raid 0/1/5/6/10, 8 SATA HDD до 48TB, eSATA; Интерфейсы: 3 xUSB, RS-232; 2U; Onvif 2.4	70 800,00 р.

DHI-NVR5832-4KS2	32-поточный IP видеорегистратор 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Tб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF, Raid 0/1/5/6/10; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:440mm×454mm×95mm; Питание: AC220B / 16,7Ватт;	62 600,00 р.
DHI-NVR5432-4KS2	32-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, до 12Мп, до 320Mb/s; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 RJ-45 port (1Gbps); Хранение: Raid 0/1/5/6/10, 4 SATA HDD до 24TB, eSATA; Интерфейсы: 3 xUSB, RS-232; 1.5U; Onvif 2.4	44 800,00 р.
DHI-NVR5232-16P-4KS2	32-поточный IP видеорегистратор 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Tб; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: AC220B / 14,5Ватт;	41 700,00 р.
DHI-NVR5232-4KS2	32-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, до 12Мп, до 320Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 RJ-45 port (1Gbps); Хранение: Raid 0/1/5/6/10, 2 SATA HDD до 12TB, eSATA; Интерфейсы: 2 xUSB, RS-232; 1U; Onvif 2.4	30 200,00 р.
DHI-NVR4232-4K	32-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Tб; декодирование: 4ch x до 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	26 000,00 р.

Прайс-лист на оборудование Dahua (HDCVI Camera):

Артикул	Наименование	Цена, руб.
Корпусные HDCVI видеокамеры под C/CS объектив		
DH-HAC-HF3220EP	Корпусная HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2,4Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0.005лк@F1.4(Ч/Б); DWDR, 3DNR, OSD меню ; аудио вх. вых 1/0;тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/AC24B; Рабочая температура: -10 -+60 C;	12 700,00 р.
DH-HAC-HF3231EP-T	Корпусная HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2,1Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0.005лк@F1.4(Ч/Б); DWDR, 3DNR, OSD меню ; аудио вх. вых 1/0;тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H и SDI видеовыходы; питание: DC12B/AC24B; Рабочая температура: -10 -+60 C;	12 700,00 р.
DH-HAC-HF3120RP	Корпусная HDCVI видеокамера 720P; 1/3" 1,3Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0.005лк@F1.4(Ч/Б); DWDR, 2DNR, OSD меню ; аудио вх. вых 1/0;тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/AC24B; Рабочая температура: -10 -+60 C;	12 700,00 р.
Уличные HDCVI видеокамеры с вариофокальным объективом		
DH-HAC-HFW2221RP-Z-IRE6-0722	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P с моторизированным объективом и сверхдальней ИК подсветкой; 1/2.7" 2,1Мп CMOS; моторизированный объектив: 7-22мм; дальность ИК: 60м; чувствительность: 0.03лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); WDR 120db, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	5 000,00 р.
DH-HAC-HFW2220RP-Z-IRE6	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2.4Мп CMOS; моториз. объектив: 2.7-12мм; дальность ИК: 60м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 3DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	10 700,00 р.
DH-HAC-HFW1200RP-VF-IRE6	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P со сверхдальней ИК подсветкой; 1/2.7" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 60м; чувствительность: 0.02лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	9 500,00 р.
DH-HAC-HFW1200RP-VF	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	6 900,00 р.
DH-HAC-HFW1100RP-VF	Камера HDCVI цилиндрическая мини, 1/2.9" 1М CMOS, вариофокальный объектив 2,7-12мм. 25/30fps@720P, DWDR, 2DNR, ICR, ИК подсветка 30м,DC12V, -40C~+60C, IP67	6 500,00 р.
Уличные HDCVI видеокамеры с фиксированным объективом		
DH-HAC-HFW1220SP-0280B	Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.9" Mp Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.05лк/F1.8(цвет), 0лк@F1.8(ИК вкл); DWDR, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	5 800,00 р.
DH-HAC-HFW1200SP-0600B-S3	Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 700,00 р.
DH-HAC-HFW1200SP-0360B-S3	Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 700,00 р.
DH-HAC-HFW2220SP-0360B	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2,4Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.8(цвет), 0лк@F1.8(ИК вкл); DWDR, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	5 800,00 р.
DH-HAC-HFW1200SP-0600B	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 400,00 р.
DH-HAC-HFW1200SP-0360B	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 400,00 р.

DH-HAC-HFW1200RMP-0360B- S3	Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 600,00 р.
DH-HAC-HFW1200RMP-0360B	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 200,00 р.
DH-HAC-HFW1100RMP-0600B- S3	Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 720P; 1/3" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 6мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	2 900,00 р.
DH-HAC-HFW1000SP-0360B- S3	Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	2 600,00 р.
DH-HAC-HFW1100SP-0600B- S2	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 720P; 1/2,9" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	2 800,00 р.
DH-HAC-HFW1100SP-0360B- S2	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 720P; 1/2,9" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	2 800,00 р.
DH-HAC-HFW1000SP-0360B- S2	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	2 400,00 р.
Купольные антивандальные HDCVI видеокамеры с вариофокальным объективом		
DH-HAC-HDBW2220RP-Z	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера 1080P с моторизированным объективом; 1/2.8" 2,4Мп Sony Exmor CMOS; моторизированный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP66, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	9 100,00 р.
DH-HAC-HDW2221RP-Z-DP	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 1080P с моторизованным объективом; 1/2.7" 2,1Мп CMOS; моторизированный объектив: 2,8-12мм; дальность ИК: 60м; чувствительность: 0.03лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); WDR 120db, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	9 100,00 р.
DH-HAC-HDBW1200RP-VF	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP66, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	5 600,00 р.
DH-HAC-HDW1100RP-VF	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 720P разрешения; 1/2.9" 1Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	4 400,00 р.
Купольные HDCVI видеокамеры с фиксированным объективом		
DH-HAC-HDBW2221FP-0280B	Мини-купольная антивандальная HDCVI видеокамера 1080P со встроенным микрофоном и аппаратным WDR; 1/2.7" 2,1Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.03лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); встро. микрофон, WDR 120db, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP66, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	7 300,00 р.
DH-HAC-HDBW2220FP-0280B	Мини-купольная антивандальная HDCVI видеокамера 1080P со встроенным микрофоном; 1/2.8" 2,4Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.05лк/F1.8(цвет), 0лк@F1.8(ИК вкл); встро. микрофон, DWDR, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP66, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	6 700,00 р.
DH-HAC-HDW1220RP-0280B	Купольная пластиковая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.9" 2Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	5 000,00 р.
DH-HAC-HDW1200RP-0360B- S3	Купольная пластиковая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -10 -+60 C;	2 900,00 р.
DH-HAC-HDW1200EMP-A- 0360B	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 50м; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); встро. микрофон; DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 800,00 р.

DH-HAC-HDW1100EMP-A-0280B	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 720P; 1/2,9" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), Олк@F2.0(ИК вкл); встро. микрофон; DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	3 200,00 р.
DH-HAC-HDW1200MP-0360B-S3	Купольная антивандальная 4 в 1 видеокамера типа "ШАР" 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), Олк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	3 250,00 р.
DH-HAC-HDW1200MP-0360B	Купольная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), Олк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	3 100,00 р.
DH-HAC-HDW1000MP-0280B-S3	Купольная антивандальная 4 в 1 видеокамера типа "ШАР" 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), Олк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	2 350,00 р.
DH-HAC-HDW1000MP-0280B-S2	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 720P;	2 200,00 р.
DH-HAC-HDW1000MP-0360B-S2	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), Олк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	2 000,00 р.
DH-HAC-HDW1000RP-0280B-S3	Купольная пластиковая 4 в 1 видеокамера 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), Олк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; Рабочая температура: -10 -+60 С;	2 000,00 р.
DH-HAC-HDW1000RP-0280B-S2	Купольная пластиковая HDCVI видеокамера 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), Олк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; Рабочая температура: -10 -+60 С;	1 800,00 р.
DH-HAC-HDW1000RP-0360B-S2	Купольная пластиковая HDCVI видеокамера 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), Олк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; Рабочая температура: -10 -+60 С;	1 600,00 р.
Скоростные PTZ HDCVI видеокамеры		
DH-SD59230I-HC	Уличная скоростная купольная PTZ HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), Олк@F1.6(ИК вкл.); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	51 400,00 р.
DH-SD59220I-HC	Уличная скоростная купольная PTZ HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), Олк@F1.4(ИК вкл.); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	39 500,00 р.
DH-SD59120I-HC	Уличная скоростная купольная PTZ HDCVI видеокамера 720P разрешения; 1/3" 1,3Мп CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), Олк@F1.4(ИК вкл.); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	35 900,00 р.
DH-SD40212I-HC	Уличная скоростная купольная PTZ HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0.005лк/F1.6(ч.б); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	30 900,00 р.
DH-SD50120I-HC	Уличная скоростная купольная PTZ HDCVI видеокамера 720P разрешения; 1/3" 1,3Мп CMOS; 20-ти кратный оптический зум; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0.005лк/F1.4(ч.б); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	30 400,00 р.
DH-SD42212I-HC	Внутренняя скоростная купольная PTZ HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0.005лк/F1.6(ч.б); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход; тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66,IK10; Рабочая температура: -10 -+60 С;	26 200,00 р.

DH-SD22204I-GC

Уличная поворотная купольная PTZ HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; 4-х кратный оптический зум; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP66, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;

12 100,00 р.

Прайс-лист на оборудование Dahua (HDCVI DVR):

Артикул	Наименование	Цена, руб.
4 канальные HDCVI видеорегистраторы		
DHI-HCVR7104H-S2	4 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к/с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Аудио вх. вых 1/1; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325mm×255mm×55mm; Питание: DC12B/2A;	13 100,00 р.
DHI-HCVR7104H-NT	4 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с; Поддержка IP камер суммарно: 2ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	14 700,00 р.
DHI-HCVR5104HE-S2	4 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P;Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 4/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325mm×255mm×55mm; Питание: DC12B/2A;	10 400,00 р.
DHI-HCVR5104HS-NT	4 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080N/720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер суммарно: 2ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	8 300,00 р.
DHI-HCVR5104C-S2 (B)	4 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 205mm×205mm×40mm; Питание: DC12B/2A;	7 100,00 р.
DHI-HCVR4104HE-S2	4 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P realtime; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 4/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325mm×255mm×55mm; Питание: DC12B/1.5A;	7 900,00 р.
DHI-HCVR4104C-S2 (W)	4-канальный HCVR видеорегистратор, Запись до 2MP, 960H; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Хранение: 1 SATA; Размеры: Smart 1U цвет белый	5 000,00 р.
8 канальные HDCVI видеорегистраторы		
DHI-HCVR7208A-S2	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к/с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD:2 SATA3 до 8Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 16/3; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 2 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12B/5A;	25 200,00 р.
DHI-HCVR7108H-NT	8 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер суммарно: 4ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	16 600,00 р.
DHI-HCVR5208A-S2	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12B/4A;	20 800,00 р.
DHI-HCVR4208A-S2	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P; Разрешение и скорость записи: 720P -15к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12B/4A;	16 600,00 р.
DHI-HCVR5108HE-S2	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325mm×255mm×55mm; Питание: DC12B/2A;	15 000,00 р.

DHI-HCVR5108HS-NT	8 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080N/720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер суммарно: 4ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	12 900,00 р.
DHI-HCVR5108C-S2 (B)	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 205mm×205mm×40mm; Питание: DC12B/2A;	11 000,00 р.
DHI-HCVR4108HE-S2	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P; Разрешение и скорость записи: 720P -15к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325mm×255mm×55mm; Питание: DC12B/2A;	10 800,00 р.
DHI-HCVR4108C-S2	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P; Разрешение и скорость записи: 720P -15к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 205mm×205mm×40mm; Питание: DC12B/2A;	7 100,00 р.
16 канальные HDCVI видеорегистраторы		
DHI-HCVR5416L-V2	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P ; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с ; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 4 SATA3 до 16Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA,1 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 3 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 16/6; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 440mm×416mm×68mm; Питание: AC220B/40 Ватт;	46 300,00 р.
DHI-HCVR7216AN-NT	16 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с на канал; Поддержка IP камер суммарно: 8ch x до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT (независимый); Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0/3.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	31 200,00 р.
DHI-HCVR5216A-S2	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 16/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12B/5A;	25 600,00 р.
DHI-HCVR5216AN-NT	16 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080N/720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер суммарно: 8ch x до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT (независимый); Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0/3.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	28 100,00 р.
DHI-HCVR5116HS-NT	16 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080N/720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер суммарно: 8ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0/3.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	24 800,00 р.
DHI-HCVR5116HE-S2	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325mm×255mm×55mm; Питание: DC12B/3A;	22 900,00 р.
DHI-HCVR4216AN-S2	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P; Разрешение и скорость записи: 720P -15к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12B/4A;	18 700,00 р.
DHI-HCVR4116HS-S2	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P; Разрешение и скорость записи: 720P -15к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 205mm×205mm×40mm; Питание: DC12B/2A;	13 100,00 р.
32 канальные HDCVI видеорегистраторы		
DHI-HCVR4232AN-S2	32 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P; Разрешение и скорость записи: 720P -15к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P / 4ch x 720P; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12B/5A;	32 400,00 р.

Прайс-лист на оборудование Dahua (Accessories CCTV):

Артикул	Наименование	Цена, руб.
Аксессуары		
DH-PFB110W	Настенный кроштейн для корпусных видеокамер	600,00 р.
DH-PFB203W	Настенный кроштейн для купольных видеокамер серий HDBWxxR-Z/VF,HDWxxR-Z, HDBWxxE, HDWxxE, HDWxxS,SD22	1 000,00 р.
DH-PFB202W	Настенный кроштейн для купольных видеокамер серий SD22 ; Размеры:160mmx 122mm x 76mm; Вес: 0.5Kg	1 000,00 р.
DH-PFB204W	Настенный кроштейн для купольных видеокамер серий HDBWxxF и HDWxxM ; Размеры:160*122*76mm Вес: 0.5Kg	1 000,00 р.
DH-PFB302S	Настенный кронштейн для камер серий SD42, SD32, SD29, HDBW2, HDBW3, HDBW4, EB1	2 200,00 р.
DH-PFB300C	Потолочный кроштейн для PTZ видеокамер и серии EBW; Размеры: φ133*235mm; Вес: 0.75Kg	1 800,00 р.
DH-PFA102	Адаптер для крепления камер серии SD42 к настенному кронштейну PFB302S	600,00 р.
DH-PFA100	Адаптер для настенного кронштейна PFB302S (серия EBW); Размеры:φ150.8*37mm; Вес: 0.2Kg	600,00 р.
DH-PFA121	Настенная коробка для корпусов серий HDW2	1 600,00 р.
DH-PFB121W	Настенный кронштейн для корпусов серий HF1, HF2, SDZ1	600,00 р.
DH-PFA134	Монтажная коробка для уличных видеокамер серии HFWxxS; Размеры:φ90*34mm	800,00 р.
DH-PFA13A	Потолочная коробка для корпусов серий HDW2	800,00 р.
DH-PFA135	Монтажная коробка для уличных видеокамер серии HFWxxR-Z/VF; Размеры:φ90*32mm	800,00 р.
DH-PFA136	Потолочная коробка для корпусов серий HDW1, HDW5, HDBW5	800,00 р.
DH-PFA137	Потолочная коробка для корпусов серий HDW6, HDBW6	800,00 р.
DH-PFA139	Потолочная коробка для корпусов серий HDBW7	600,00 р.
DH-PFB300S	Настенный кронштейн для камер серий SD59, SD50, SD40	1 500,00 р.
DH-PFA112	Удлинитель к потолочному кронштейну DH-PFB300C; Размеры: φ53*220mm; Вес: 0.5Kg	1 100,00 р.
DH-PFB303W	Монтажная коробка для уличных видеокамер серии HFWxxS	1 500,00 р.
DH-PFA150	Кронштейн для крепления на столб видеокамер серий HFWxxS, HFWxxR-Z/VF,SD60/6AE/6AL, SD59/50/40, SD6C, SD42, SD29	2 000,00 р.
DH-PFA152	Кронштейн для крепления на столб видеокамер серий HFWxxS, HFWxxR-Z/VF,SD60/6AE/6AL, SD59/50/40, SD6C, SD42, SD29	1 000,00 р.
DH-PFA132	Потолочная коробка для корпусов серий HDBW4, EB1, HDBW2	1 400,00 р.
DH-PFA103	Адаптер для крепления камер серии SD29 к настенному кронштейну PFB302S	700,00 р.
DH-PFA120	Настенная коробка для кронштейнов PFB303W, PFB300S	1 000,00 р.
DH-PFB200C	Потолочный адаптер (встраиваемый) для коробок серии HDBW6	1 400,00 р.
DH-PFA122	Настенная коробка для корпусов серий HDW4	1 000,00 р.
PFH101	Адаптер для установки видеорегистраторов в 19" стойку	8 100,00 р.
DH-PFA151	Угловой кронштейн для крепления PTZ видеокамер серий SD60/6AE/6AL, SD59/50/40, SD6C, SD42, SD29	2 000,00 р.
HDCVI приемопередатчики		
PFM800	1-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI видеосигнала по витой паре;Расстояние: 720P разрешение: до 400м, 1080P разрешение: до 250м	400,00 р.
PFM801	1-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI/TVI/AHD видеосигнала по витой паре вместе с питание ;Расстояние: 720P разрешение: до 400м, 1080P разрешение: до 200м; На входе: DC24B, DC36B -на выходе: DC12B (до 8 Ватт)	1 000,00 р.
PFM810	1-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI/TVI/AHD видеосигнала по витой паре вместе с питание ;Расстояние: 720P разрешение: до 400м, 1080P разрешение: до 200м; На входе: DC24B, DC36B -на выходе: DC12B (до 8 Ватт)	2 000,00 р.
DH-PFM809	16-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI видеосигнала по витой паре;Расстояние: 720P разрешение: до 400м, 1080P разрешение: до 200м;	6 000,00 р.
POE коммутаторы		
DH-PFS3106-4P-60	Индустримальный 4 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 4 POE порта RJ45 -100mb; Uplink RJ-45 -1GB, SFP -1GB. Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: DC53B/ 60Ватт; Рабочая температура: -40 -+60 C;	6 700,00 р.
DH-PFS3110-8P-96	Индустримальный 8 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 8 POE порта RJ45 -100mb; Uplink RJ-45 -1GB, SFP -1GB. Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: DC53B/ 96Ватт; Рабочая температура: -40 -+60 C;	9 300,00 р.
DH-S1000-8TP	8 портовый сетевой HI-POE коммутатор 2-го уровня; 8 POE портов RJ45 -100mb; Uplink RJ-45 -1GB, SFP -1GB; 1 RJ45 -для управления; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220B / 120 Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	20 200,00 р.

DH-PFS4220-16P-250	Управляемый 16 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 16 POE портов Uplink 2 порта RJ-45 -1Gb, 2 порта SFP -1Gb; 1 порт RJ45 для управления; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220B/ 250Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	37 300,00 р.
DH-PFS4018-16P-250	Управляемый 16 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 16 POE портов; Uplink 2 порта RJ-45 -1Gb; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220B/ 250Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	34 300,00 р.
DH-PFS4228-24P-370	Управляемый 24 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 24 POE портов; Uplink 2 порта RJ-45 - 1Gb, 2 порта SFP -1Gb; 1 порт RJ45 для управления; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220B/ 370Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	48 400,00 р.
DH-PFS4026-24P-370	Управляемый 24 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 24 POE портов; Uplink 2 порта RJ-45 -1Gb; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220B/ 370Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	46 400,00 р.
CCTV тестер		
DH-PFM900	CCTV тестер для подключения видеокамер; Поддержка аналоговых, HDCVI и IP видеокамер (ONVIF); поддержка аудио и RS-485 интерфейса. Тестирование сетевого интерфейса. Питание POE и DC12В.	50 400,00 р.
Мониторы		
DHL22-F600	Монитор 21" Full-HD для систем видеонаблюдения, Разъемы: 1VGA, 1HDMI; RCA (аудио); Пластиковый корпус; VESA; Питание: AC220B/ 23Ватта	20 200,00 р.
DHL32-S600	32" Full-HD монитор для систем видеонаблюдения; Разъемы: 1VGA, 2HDMI, RCA (аудио); Динамик; Пластиковый корпус;; VESA; Питание: AC220B/ 52 Вт;	42 300,00 р.
DHL43-F600	32" Full-HD монитор для систем видеонаблюдения; Разъемы: 1VGA, 2HDMI, RCA (аудио); Динамик; Пластиковый корпус;; VESA; Питание: AC220B/ 52 Вт;	54 400,00 р.
Клавиатура		
DHI-NKB1000	Сетевая клавиатура для управления PTZ видеокамерами, NVR,DVR,HCVR. Поддержка интерфейсов: RJ45 и RS485.	20 900,00 р.
Источники питания		
DH-PFM321	Источник питания DC12B -1A макс. Европейский тип вилки	500,00 р.
DH-PFM322	Источник питания DC12B -3A макс. 4 DC разъема для питания видеокамер. Европейский тип вилки	1 300,00 р.
POE инжектор		
PFT1200	Гигабитный POE инжектор для PTZ видеокамер Dahua мощностью 60W ; макс. расстояние до 300м; возможность подключения 3-х IP видеокамер; совместная работа с PFT1300;	3 000,00 р.
POE удлинитель		
PFT1300	Пассивный POE удлинитель стандартов IEEE 802.3af/at; совместная работа с PFT1200 с расстоянием до 300м;	2 200,00 р.
HDMI удлинитель		
DH-PFM700	HDMI Extender по витой паре 5 категории, 60м, HDMI ver. 1.3	7 100,00 р.
Микрофон		
DH-PFM140	Всенаправленный конденсаторный микрофон	1 200,00 р.
Изолятор HDCVI		
PFM791	Изолятор HDCVI	600,00 р.
VGA удлинитель		
DH-PFM710	VGA Extender по витой паре 5 категории, 70м	5 500,00 р.
Оптический модуль		
PFT3910	Одномодовый оптический модуль 155M; TX 1310nm, RX 1550nm; Двусторонняя передача; дистанция до 20км; температурный диапазон: -40 ~85 ;	2 600,00 р.
PFT3920	Одномодовый оптический модуль 155M; TX 1550nm, RX 1310nm; Двусторонняя передача; дистанция до 20км; температурный диапазон: -40 ~85 ;	2 800,00 р.
PFT3960	Одномодовый оптический модуль 1,25G; TX 1310nm, RX 1550nm; Двусторонняя передача; дистанция до 20км; температурный диапазон: -40 ~85 ;	3 000,00 р.
PFT3970	Одномодовый оптический модуль 1,25G; TX 1550nm, RX 1310nm; Двусторонняя передача; дистанция до 20км; температурный диапазон: -40 ~85 ;	3 200,00 р.
PFT3900	Многомодовый оптический модуль 155M; 850nm; дистанция до 2км; температурный диапазон: -40 ~85 ;	2 600,00 р.
PFT3950	Многомодовый оптический модуль 1,25G; 850nm; дистанция до 2км; температурный диапазон: -40 ~85 ;	2 800,00 р.
ОБЪЕКТИВЫ		
DH-PLZ1040-D	4MP Вариофокальный объектив; Формат: 1/2.7"; Фокусное расстояние: 2.7-12mm; Апертура: F1.6; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC; Габаритные размеры: ф33.7*57.6mm	4 000,00 р.
DH-PLZ1140-D	4MP Вариофокальный объектив; Формат: 1/2.7"; Фокусное расстояние: 5-50mm; Апертура: F1.6; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC; Габаритные размеры: ф47*85.9mm	8 100,00 р.
DH-PLZ1030-D	Объектив 3 Mp, 1/2.7", F1.6, 2.7-12mm, ИК коррекция, DC, CS	4 000,00 р.
DH-PLZ1130-D	Объектив 3 Mp, 1/2.7", F1.6, 5-50mm, ИК коррекция, DC, CS	8 100,00 р.

Прайс-лист на оборудование Dahua (project CCTV):

Артикул	Наименование	Цена, руб.
ПРОЕКТНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ		
HDCVI видеорегистратор		
DHI-HCVR7408L	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к/с на канал; Поддержка IP камер: 8ch x 1080P дополнительно; HDD: 4 SATA3 до 24Тб; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA, 1TV; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых 8/6; eSata; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 3 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 440mm×416mm×68mm; Питание: AC 220В, 40Вт;	55 600,00 р.
DHI-HCVR7416L	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к/с на канал; Поддержка IP камер: 16ch x 1080P дополнительно; HDD: 4 SATA3 до 24Тб; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA, 1TV; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых 16/6; eSata; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 3 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 440mm×416mm×68mm; Питание: AC 220В, 53Вт;	71 400,00 р.
DHI-HCVR7808S	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к/с на канал; Поддержка IP камер: 8ch x 1080P дополнительно; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA, 1TV; Аудио вх. вых 8/1; Трев. вх. вых 8/6; eSata; Сеть: 2 порта 1Gb; USB 2.0 - 4 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 440mm×460mm×89mm; Питание: AC 220В, 40Вт;	69 500,00 р.
DHI-HCVR7816S	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к/с на канал; Поддержка IP камер: 16ch x 1080P дополнительно; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA, 1TV; Аудио вх. вых 16/1; Трев. вх. вых 16/6; eSata; Сеть: 2 порта 1Gb; USB 2.0 - 4 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 440mm×460mm×89mm; Питание: AC 220В, 53Вт;	90 400,00 р.
DHI-HCVR7816S-URH	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к/с на канал; Поддержка IP камер: 16ch x 1080P дополнительно; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; HOT SWAP; RAID 0,1,5,10; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA, 1TV; Аудио вх. вых 16/1; Трев. вх. вых 16/6; eSata; Сеть: 2 порта 1Gb; USB 2.0 - 4 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 440mm×460mm×89mm; Питание: AC 220В, 53Вт;	149 900,00 р.
IP видеорегистратор (NVR)		
DHI-NVR724-256	256-поточный IP видеорегистратор; Входящий поток на запись: до 512Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 24 SATA3 до 144Тб; HOT SWAP; декодирование: 20ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/2; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/4; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:480mm×494mm×175mm; Питание: AC220В / 200Вт; модель -R: резервное питание;	672 500,00 р.
DHI-NVR724R-256	256-поточный IP видеорегистратор; Входящий поток на запись: до 512Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 24 SATA3 до 144Тб; HOT SWAP; декодирование: 20ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/2; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/4; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:480mm×494mm×175mm; Питание: AC220В / 200Вт; модель -R: резервное питание;	793 800,00 р.
DHI-NVR724D-256	256-поточный IP видеорегистратор; Входящий поток на запись: до 512Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 24 SATA3 до 144Тб; HOT SWAP; декодирование: 20ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/2; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/4; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:480mm×494mm×175mm; Питание: AC220В / 200Вт; модель -R: резервное питание;	716 600,00 р.
DHI-NVR724DR-256	256-поточный IP видеорегистратор; Входящий поток на запись: до 512Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 24 SATA3 до 144Тб; HOT SWAP; декодирование: 20ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/2; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/4; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:480mm×494mm×175mm; Питание: AC220В / 200Вт; модель -R: резервное питание;	837 900,00 р.
DHI-NVR616-128-4K	128-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 16 SATA3 до 96Тб; HOT SWAP; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb, 2 fiber порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/1; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:531.9mm ×485mm×133.2mm; Питание: AC220В / 51Вт; модель -R: резервное питание;	308 700,00 р.

DHI-NVR608-32-4K

32-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12МР; HDD: 8 SATA3 до 48Тб; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; eSata; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:482mm×450mm×91mm; Питание: AC220В / 40Вт;

78 300,00 р.

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА**Аналоговый 960Н автомобильный видеорегистратор (DVR)**

DHI-DVR0404ME-SC

4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор; Запись : 960Н-realtime; 1 SD карта; Видеовыходы: 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Размеры:160mm×138mm×48mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт

26 500,00 р.

DHI-DVR0404ME-SC-G

4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор; Запись : 960Н-realtime; 1 SD карта; Видеовыходы: 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Размеры:160mm×138mm×48mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт

28 700,00 р.

DHI-DVR0404ME-SC-GW

4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор; Запись : 960Н-realtime; 1 SD карта; Видеовыходы: 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Размеры:160mm×138mm×48mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт

32 000,00 р.

DHI-DVR0404ME-SC-C

4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор; Запись : 960Н-realtime; 1 SD карта; Видеовыходы: 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Размеры:160mm×138mm×48mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт

38 600,00 р.

DHI-DVR0404ME-SC-GC

4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор; Запись : 960Н-realtime; 1 SD карта; Видеовыходы: 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Размеры:160mm×138mm×48mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт

40 800,00 р.

DHI-DVR0404ME-HE(2.0)

4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор; Запись : 960Н-realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;

55 100,00 р.

DHI-DVR0404ME-HE-G(2.0)

4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор; Запись : 960Н-realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;

58 400,00 р.

DHI-DVR0404ME-HE-GC(2.0)

4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор; Запись : 960Н-realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;

70 600,00 р.

DHI-DVR0404ME-HE-GCW(2.0)

4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор; Запись : 960Н-realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;

72 800,00 р.

DHI-DVR0404ME-HE-GF(2.0)

4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор; Запись : 960Н-realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;

87 100,00 р.

DHI-DVR0404ME-HE-GFW(2.0)

4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор; Запись : 960Н-realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;

89 300,00 р.

DHI-DVR0804MF-H-GW	8-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:202mm×252mm×91mm; Питание: DC 8-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (оpционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	76 100,00 р.
DHI-DVR0804MF-H-GC	8-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:202mm×252mm×91mm; Питание: DC 8-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (оpционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	84 900,00 р.
DHI-DVR0804MF-H-GCW	8-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:202mm×252mm×91mm; Питание: DC 8-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (оpционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	88 200,00 р.
Автомобильный IP видеорегистратор (NVR)		
DHI-NVR0404MF(3.0)	4-поточный автомобильный IP видеорегистратор; Запись : разрешение до 1080P; HDD: Встроенные 4 POE порта; 2 SATA3 до 8Тб; SD карта; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы: HDMI, 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; eSata; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; CAN порт; G-сенсор; RS232; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; Extend порт; Размеры180mm×208mm×100mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (оpционально)для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	83 800,00 р.
DHI-NVR0404MF-G(3.0)	4-поточный автомобильный IP видеорегистратор; Запись : разрешение до 1080P; HDD: Встроенные 4 POE порта; 2 SATA3 до 8Тб; SD карта; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы: HDMI, 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; eSata; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; CAN порт; G-сенсор; RS232; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; Extend порт; Размеры180mm×208mm×100mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (оpционально)для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	87 100,00 р.
DHI-NVR0404MF-GC(3.0)	4-поточный автомобильный IP видеорегистратор; Запись : разрешение до 1080P; HDD: Встроенные 4 POE порта; 2 SATA3 до 8Тб; SD карта; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы: HDMI, 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; eSata; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; CAN порт; G-сенсор; RS232; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; Extend порт; Размеры180mm×208mm×100mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (оpционально)для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	99 200,00 р.
DHI-NVR0404MF-GCW(3.0)	4-поточный автомобильный IP видеорегистратор; Запись : разрешение до 1080P; HDD: Встроенные 4 POE порта; 2 SATA3 до 8Тб; SD карта; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы: HDMI, 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; eSata; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; CAN порт; G-сенсор; RS232; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; Extend порт; Размеры180mm×208mm×100mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (оpционально)для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	101 400,00 р.
DHI-NVR0404MF-GF(3.0)	4-поточный автомобильный IP видеорегистратор; Запись : разрешение до 1080P; HDD: Встроенные 4 POE порта; 2 SATA3 до 8Тб; SD карта; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы: HDMI, 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; eSata; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; CAN порт; G-сенсор; RS232; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; Extend порт; Размеры180mm×208mm×100mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (оpционально)для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	115 800,00 р.
DHI-NVR0404MF-GFW(3.0)	4-поточный автомобильный IP видеорегистратор; Запись : разрешение до 1080P; HDD: Встроенные 4 POE порта; 2 SATA3 до 8Тб; SD карта; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы: HDMI, 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; eSata; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; CAN порт; G-сенсор; RS232; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; Extend порт; Размеры180mm×208mm×100mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (оpционально)для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	118 000,00 р.

DHI-MNVR1104-GF	4-поточный автомобильный IP видеорегистратор; Запись : разрешение до 1080P; HDD: Встроенные 4 POE порта; 1 SATA3 до 4Tб; SD карта; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; eSata; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; CAN порт; G-сенсор; RS232; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; Extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm(; Питание: DC 6-36B (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально)для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	108 000,00 р.
DHI-MNVR1104-GFW	4-поточный автомобильный IP видеорегистратор; Запись : разрешение до 1080P; HDD: Встроенные 4 POE порта; 1 SATA3 до 4Tб; SD карта; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; eSata; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; CAN порт; G-сенсор; RS232; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; Extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm(; Питание: DC 6-36B (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально)для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	111 400,00 р.
HDCVI автомобильный видеорегистратор		
DHI-MCVR5104	4-канальный автомобильный HDCVI видеорегистратор; Запись : 2ch@1080P + 2ch@720P -realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; RS485; USB:2 порта 2.0; G-сенсор; RS232; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm(; Питание: DC 6-36B (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	57 300,00 р.
DHI-MCVR5104-G	4-канальный автомобильный HDCVI видеорегистратор; Запись : 2ch@1080P + 2ch@720P -realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; RS485; USB:2 порта 2.0; G-сенсор; RS232; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm(; Питание: DC 6-36B (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	60 600,00 р.
DHI-MCVR5104-GC	4-канальный автомобильный HDCVI видеорегистратор; Запись : 2ch@1080P + 2ch@720P -realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; RS485; USB:2 порта 2.0; G-сенсор; RS232; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm(; Питание: DC 6-36B (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	72 800,00 р.
DHI-MCVR5104-GF	4-канальный автомобильный HDCVI видеорегистратор; Запись : 2ch@1080P + 2ch@720P -realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; RS485; USB:2 порта 2.0; G-сенсор; RS232; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm(; Питание: DC 6-36B (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	75 000,00 р.
DHI-MCVR5104-GCW	4-канальный автомобильный HDCVI видеорегистратор; Запись : 2ch@1080P + 2ch@720P -realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; RS485; USB:2 порта 2.0; G-сенсор; RS232; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm(; Питание: DC 6-36B (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	89 300,00 р.
DHI-MCVR5104-GFW	4-канальный автомобильный HDCVI видеорегистратор; Запись : 2ch@1080P + 2ch@720P -realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; RS485; USB:2 порта 2.0; G-сенсор; RS232; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm(; Питание: DC 6-36B (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	91 500,00 р.
Аналоговая видеокамера		
DH-CA-MW183H	Мини-купольная антивандальная аналоговая видеокамера 720ТВЛ; 1/3" HDIS CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; AWB, AGC.BLC; питание: DC12B; IP67,IK08; Рабочая температура: -40 -+60 С; Авиационный разъем;	6 400,00 р.
DH-CA-M181EP	Купольная антивандальная аналоговая видеокамера типа "ШАР" 720ТВЛ; 1/3" HDIS CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 10м; AWB, AGC.BLC; питание: DC12B; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С; Авиационный разъем;	6 600,00 р.
HDCVI видеокамера		
DH-HAC-HDBW2120FP-M	Мини-купольная антивандальная HDCVI видеокамера 1080P со встроенным микрофоном и аппаратным WDR; 1/2.7" 2,1Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.03лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); встро. микрофон, WDR 120db, 3DNR,OSD меню, SMART IR; питание: DC12B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С; Авиационный разъем;	7 100,00 р.

DH-HAC-HDBW2220FP-M	Мини-купольная антивандальная HDCVI видеокамера 1080P со встроенным микрофоном; 1/2.8" 2,4Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.05лк/F1.8(цвет), 0лк@F1.8(ИК вкл); встро. микрофон, DWDR, 3DNR, OSD меню, SMART IR; питание: DC12B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С; Авиационный разъем	7 900,00 р.
Автомобильная поворотная платформа		
DH-PTZ35220S-IRA-N	Автомобильная поворотная IP платформа; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 150м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;"Дворник"; питание: DC 8-36В; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	220 500,00 р.
Центр сбора информации		
DSS7016D-M	Входящий поток на запись: до 700Mb/s; Поддержка 500 устройств; Добавление 2000 каналов; Поддержка 1000 онлайн пользователей; Работа с GIS (google карты); Запись : разрешение до 5MP; HDD: 15 SATA3 до 90Тб; IP-SAN; HOT SWAP; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA; USB:4 порта 2.0; Raid 0/1/5/6/10; Размеры:526mm*485mm*135mm; Питание: AC220В; модель -R: резервное питание;	705 600,00 р.
DSS7016DR-M	Входящий поток на запись: до 700Mb/s; Поддержка 500 устройств; Добавление 2000 каналов; Поддержка 1000 онлайн пользователей; Работа с GIS (google карты); Запись : разрешение до 5MP; HDD: 15 SATA3 до 90Тб; IP-SAN; HOT SWAP; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA; USB:4 порта 2.0; Raid 0/1/5/6/10; Размеры:526mm*485mm*135mm; Питание: AC220В; модель -R: резервное питание;	771 800,00 р.
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОМАТОВ		
АТМ видеорегистратор		
DHI-HCVR0404AG-VD	4-канальный трибридный ATM HDCVI видеорегистратор с 7" дисплеем; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 4ch x 5MP; HDD: 4 SATA3 до 16Тб; Видеовыходы: 1 VGA, 1TV, 1HDMI; Сеть: 2 порт 1Gb; USB 2.0 - 3 порта; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 6/3; Поддержка: iOS, Android; Размеры:200mm× 130mm× 320mm; Питание: AC220В / 25Вт;	41 900,00 р.
DHI-HCVR0404AH-VFD	4-канальный трибридный ATM HDCVI видеорегистратор с 7" дисплеем; Разрешение и скорость записи: 1080P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 4ch x 5MP; HDD: 4 SATA3 до 16Тб; Видеовыходы: 1 VGA, 1TV, 1HDMI; Сеть: 2 порт 1Gb; USB 2.0 - 3 порта; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 9/6; Поддержка: iOS, Android; Размеры:200mm× 300mm× 182mm; Питание: AC220В / 25Вт;	63 900,00 р.
DHI-HCVR0804AH-VD	4-канальный трибридный ATM HDCVI видеорегистратор с 7" дисплеем; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 8ch x 5MP; HDD: 4 SATA3 до 16Тб; Видеовыходы: 1 VGA, 1TV, 1HDMI; Сеть: 2 порт 1Gb; USB 2.0 - 3 порта; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 9/6; Поддержка: iOS, Android; Размеры:200mm× 300mm× 182mm; Питание: AC220В / 25Вт;	66 200,00 р.
Выносная видеокамера для банкоматов		
DH-IPC-HUM8101	IP видеокамера для банкоматов с внешним видеомодулем 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.8(цвет), 0,001лк@F2.8(ч.б); WDR 100 dB, ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12B/POE ; Рабочая температура: -40 -+60 С;	37 500,00 р.
РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЛИФТ		
Видеосервер		
DHI-NVS0104HE	1 канальный 960Н видеосервер; Разрешение и скорость записи: 960Н -25к.с на канал; Сеть: 1 порт 100Mb; Поддержка SD карты; Аудио вх. вых 1/1; Трев. вх.вых 4/2; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 137mm×162mm×30mm; Питание: DC12B/3.3A;	17 600,00 р.
DHI-NVS0204HE	2 канальный 960Н видеосервер; Разрешение и скорость записи: 960Н -25к.с на канал; Сеть: 1 порт 100Mb; Поддержка SD карты; Аудио вх. вых 2/1; Трев. вх.вых 4/2; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 137mm×162mm×30mm; Питание: DC12B/3.3A;	19 800,00 р.
DHI-NVS0404HE	4 канальный 960Н видеосервер; Разрешение и скорость записи: 960Н -25к.с на канал; Сеть: 1 порт 100Mb; Поддержка SD карты; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 4/2; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 137mm×162mm×30mm; Питание: DC12B/3.3A;	22 100,00 р.
Аналоговая видеокамера		
DH-CA-MW183H	Мини-купольная антивандальная аналоговая видеокамера 720ТВЛ; 1/3" HDIS CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; AWB, AGC,BLC; питание: DC12B; IP67,IK08; Рабочая температура: -40 -+60 С;	6 600,00 р.
СХД (системы хранения данных)		
Хранилище на 48 HDD		

DHI-EVS7048D-R / DHI-EVS704	Сетевое хранилище данных на 48 HDD; Поддержка 768 каналов (1546Mb/c поток); 2 SAS интерфейса; 64 канала (128mb/c) плейбак по сети; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; eSata; тревожные вх. вых. 4/4; WEB интерфейс, ONVIF; N+M; Совместная работа с 4xESS3124J / 2xESS3148J(-R) - дополнительно до 576Tb архива; Габаритные размеры: 444.4mm×352.8mm×494mm; модель -D: 2 контроллера, модель -S: 1 контроллер; модель -R: резервное питание	1586100р. / 1314200р.
DHI-ESS3148S-JR	SAS хранилище на 48 HDD; 2 SAS интерфейса; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; Габаритные размеры: 445mm×353mm×495mm; модель -D: 2 контроллера, модель -S: 1 контроллер; модель -R: резервное питание;	749 700,00 р.
Хранилище на 24 HDD		
DHI-EVS7024D-R / DHI-EVS702	Сетевое хранилище данных на 24 HDD; Поддержка 768 каналов (1546Mb/c поток); 2 SAS интерфейса; 64 канала (128mb/c) плейбак по сети; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; eSata; тревожные вх. вых. 4/4; WEB интерфейс, ONVIF; N+M; Совместная работа с 4xESS3124J / 2xESS3148J(-R) - дополнительно до 576Tb архива; Габаритные размеры: 444.4mm×352.8mm×494mm; модель -D: 2 контроллера, модель -S: 1 контроллер; модель -R: резервное питание;	1359500р. / 770400р.
DHI-ESS5024S-R / DHI-ESS502	IPSAN/NAS хранилище на 24 HDD; SBB архитектура контроллера; поддержка суммарно 1024Mb/c потока; 2 SAS интерфейса; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; Поддержка SAMBA, NFS, iSCSI, CIFS, FTP, HTTP, AFP, WEB интерфейс; Совместная работа с 4xESS3124J / 2xESS3148J(-R) - дополнительно до 576Tb архива; Габаритные размеры: 446mm×175mm×495mm; модель -D: 2 контроллера, модель -S: 1 контроллер; модель -R: резервное питание;	679800р. / 589100р.
DHI-ESS3124D-JR	SAS хранилище на 24 HDD; 2 SAS интерфейса; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; Габаритные размеры: 446mm×175mm×495mm; модель -D: 2 контроллера, модель -S: 1 контроллер; модель -R: резервное питание;	573 300,00 р.
DHI-EVS5024S-R	Сетевое хранилище для видеопотока на 24 HDD; Поддержка 512 каналов (1024Mb/c поток); 2 SAS интерфейса; 64 канала (128mb/c) плейбак по сети; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; eSata; тревожные вх. вых. 4/4; WEB интерфейс, ONVIF; N+M; Совместная работа с 2xESS3124J - дополнительно до 288Tb архива; Габаритные размеры: 446mm×175mm×495mm; модель -D: 2 контроллера, модель -S: 1 контроллер; модель -R: резервное питание;	441 000,00 р.
Хранилище на 16 HDD		
DHI-EVS5000	Сетевое хранилище данных на 16 HDD; Поддержка 256 каналов (512Mb/c поток); 1 minSAS интерфейса; 32 канала (64mb/c) плейбак по сети; RAID0/1/5/6/10; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; eSata; WEB интерфейс, ONVIF; N+M; Совместная работа с 1xESS3124J - дополнительно до 144Tb архива; резервное питание; Габаритные размеры: 473.6mm×484.6mm×133.2mm;	286 700,00 р.
DHI-ESS2016X	IPSAN/NAS хранилище на 16 HDD; Поддержка суммарно 256Mb/c потока; 1 miniSAS; eSata; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; Поддержка SAMBA, NFS, iSCSI, CIFS, FTP, HTTP, AFP, WEB интерфейс; Совместная работа с 2xESS3124J - дополнительно до 288Tb архива; резервное питание; Габаритные размеры: 473.6mm×484.6mm×133.2mm;	242 600,00 р.
Esata хранилище		
DHI-ESS1504C	eSata хранилище на 4 HDD; 100Mb/c поток -чтение данных, 64Mb/c поток -запись данных ; eSata; USB 3.0; Объем HDD до 6Tb каждый; Габаритные размеры: 440mm×413mm×75mm;	28 700,00 р.
DHI-ESS1508C	eSata хранилище на 8 HDD; 100Mb/c поток -чтение данных, 64Mb/c поток -запись данных ; eSata; USB 3.0; Объем HDD до 6Tb каждый; Габаритные размеры: 440mm×454mm×95mm;	39 700,00 р.
ЦОД (центр обработки данных)		
DSS сервер		
DSS7016D	Входящий поток на запись: до 700Mb/s;Поддержка 500 устройств; Добавление 2000 каналов; Поддержка 1000 онлайн пользователей; Работа с GIS (google карты); Запись : разрешение до 5MP; HDD: 15 SATA3 до 90Tb; IP-SAN; HOT SWAP; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA; USB:4 порта 2.0; Raid 0/1/5/6/10; Размеры:526mm*485mm*135mm; Питание: AC220B; модель -R: резервное питание;	705 600,00 р. 771 800,00 р.
DSS7016DR	Входящий поток на запись: до 300Mb/s;Поддержка 200 устройств; Добавление 500 каналов; Поддержка 100 онлайн пользователей; Работа с GIS (google карты); Запись : разрешение до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Tb; Сеть: 4 порта 1Gb; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Raid 0/1/5/6/10; Размеры:440mm*398,7mm*43,65mm; Питание: AC220B;	176 400,00 р.
DSS4004		
ПЕРЕДАЧА ВИДЕОСИГНАЛА		
WI-FI комплекты передачи данных		

DH-PFM880	5,8Hz Wi-Fi точка в комплекте с антенной; Стандарт IEEE802.11 a/n; Внешняя антенна gain 16dBi; Усиление +27dBm (@MCS0,11n); передача данных до 3км; Углы: горизонт 90°, вертикаль 12°; WEP/WPA-PSK/WPA2/CCMP(AES)/TKIP -шифрование; Access Point/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater -режимы работы; TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP -сетевые протоколы; Температурный диапазон: -40 -+60 C;	61 700,00 р.
DH-PFM881	5,8Hz Wi-Fi точка; Стандарт IEEE802.11 a/n; Встроенная антенна gain 15dBi; Усиление +27dBm (@MCS0,11n); передача данных до 5км; Углы: горизонт 40°, вертикаль 15°; WEP/WPA-PSK/WPA2/CCMP(AES)/TKIP -шифрование; Access Point/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater -режимы работы; TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP -сетевые протоколы; Температурный диапазон: -40 -+60 C;	15 400,00 р.
Сетевые коммутаторы		
DH-S3000-16X	Магистральный 26 портовый оптический коммутатор; 16 портов SFP -100mb; 2 Combo порта SFP -1Gb; 1 порт RJ45 -для управления; поддержка WEB, SNMP (v1/v2c); Питание: AC220B/ 15Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	33 100,00 р.
DH-PFS5424-24T	Мультиуровневый 28 портовый сетевой коммутатор Full gigabit; 24 портов RJ45 -1Gb; 4 Combo порта SFP - 1Gb; поддержка WEB, STP, ARP,QoS,ACL,Trunk,VLAN, Multicast, IEEE802.1x, DHCP, BOOTP,RMON,SNTP; Питание: AC220B/ 25Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	61 700,00 р.
DH-PFS5924-24X	Мультиуровневый (L2+) 28 портовый сетевой коммутатор Full gigabit; 24 порта SFP -1Gb; 8 Combo портов RJ45 - 1Gb; Суммарный поток до 350GBps; Поддержка WEB, STP, ARP,QoS,ACL,Trunk,VLAN, Multicast, IEEE802.1x, DHCP, BOOTP,RMON,SNTP; Питание: AC220B/ 25Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	77 200,00 р.
DH-PFS3102-1T	1 портовый индустриальный коммутатор 2-го уровня; 1 порт SFP - 1Gb; 1 порт RJ45 -1Gb; Питание: DC12B/ 3Ватта; Рабочая температура: -40 -+60 C;	4 000,00 р.
DH-PFS3106-4T	4 портовый индустриальный коммутатор 2-го уровня; 4 порта RJ45 -100mb; 1 SFP порт 1Gb; 1 порт RJ45 -1Gb; Питание: DC12B/ 3Ватта; Рабочая температура: -40 -+60 C;	4 900,00 р.
DH-PFS3110-8T	8 портовый индустриальный коммутатор 2-го уровня; 8 портов RJ45 -100mb; 1 SFP порт 1Gb; 1 порт RJ45 -1Gb; Питание: DC12B/ 3Ватта; Рабочая температура: -40 -+60 C;	6 600,00 р.
Оптический медиаконвертер		
DH-OTE103T	Передатчик сетевого сигнала по оптоволокну: 1 порт RJ45 - 100mb; 1 порт SFP одномодовый -100mb; 1310nm - 1550nm; Дистанция до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C;	5 500,00 р.
DH-OTE103R	Приемник сетевого сигнала по оптоволокну: 1 порт RJ45 - 100mb; 1 порт SFP одномодовый -100mm; 1550nm - 1310nm; Дистанция до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C;	5 500,00 р.
1ch приемопередатчик по оптоволокну HDCVI сигнала		
DH-OTC102T	Передатчик HDCVI сигнала по оптоволокну: 1 BNC; 1 порт SFP одномодовый 1310nm - 1550nm; Входной сигнал: 1080p: 75-5 коаксиал до 300м, 720p: 75-5 коаксиал до 500м; Дистанция по оптоволокну до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C;	8 800,00 р.
DH-OTC102R	Приемник HDCVI сигнала по оптоволокну: 1 BNC; 1 порт SFP одномодовый 1310nm - 1550nm; Выходной сигнал: 1080p: 75-5 коаксиал до 300м, 720p: 75-5 коаксиал до 500м; Дистанция по оптоволокну до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C;	8 800,00 р.
4ch приемопередатчик по оптоволокну HDCVI сигнала		
DH-PFO2410T	Передатчик HDCVI сигнала по оптоволокну: 4 BNC; 1 порт SFP одномодовый 1310nm - 1550nm;RS485; Входной сигнал: 1080p: 75-5 коаксиал до 300м, 720p: 75-5 коаксиал до 500м; Дистанция по оптоволокну до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C; DIN рейка;	11 900,00 р.
DH-PFO2410R	Приемник HDCVI сигнала по оптоволокну: 4 BNC; 1 порт SFP одномодовый 1310nm - 1550nm;RS485; Входной сигнал: 1080p: 75-5 коаксиал до 300м, 720p: 75-5 коаксиал до 500м; Дистанция по оптоволокну до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C; DIN рейка;	11 900,00 р.
8ch приемопередатчик по оптоволокну HDCVI сигнала		
DH-PFO2810T	Передатчик HDCVI сигнала по оптоволокну: 8 BNC; 1 порт SFP одномодовый 1310nm - 1550nm;RS485; Входной сигнал: 1080p: 75-5 коаксиал до 300м, 720p: 75-5 коаксиал до 500м; Дистанция по оптоволокну до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C;DIN рейка;	26 500,00 р.
DH-PFO2810R	Приемник HDCVI сигнала по оптоволокну: 4 BNC; 1 порт SFP одномодовый 1310nm - 1550nm;RS485; Входной сигнал: 1080p: 75-5 коаксиал до 300м, 720p: 75-5 коаксиал до 500м; Дистанция по оптоволокну до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C; DIN рейка;	26 500,00 р.
HDCVI разветвитель		
DH-TP2600	HDCVI разветвитель на 3 видеовыхода; 1 BNC вход - 3 BNC выхода; Поддержка до 1080P разрешения; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C;	7 700,00 р.
HDCVI разветвитель		

DH-PFT2690	HDCVI/AHD/TVI разветвитель на 32 видеовыходов; 16 BNC входов - 32 BNC выхода; Поддержка до 1080P разрешения; Питание: AC220В; Рабочая температура: -10 +60 С; крепление: 19" стойка;	18 100,00 р.
HDCVI конвертер DH-TP2105	Конвертер HDCVI, HDMI, VGA, CVBS с автораспознаванием сигнала; 3*BNC порта (1/2 порта вход/ выход (1*HDCVI, 1*CVBS)), 1*HDMI, 1*VGA, 1*RS485; Битрейт: 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s и 115200b/s; Питание: DC12В / 2A; Рабочая температура: -10 +60 С;	7 700,00 р.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ		
Видеостена		
DHL460UCH-ES	46" видеостена; разрешение 1920×1080; подсветка: LED; Толщина: 3,5мм; Контраст: 4800:1; Яркость: 800 cd/m ² ; CVBS(BNC)×2, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, CVBS(BNC)×2 - сквозные; RJ45 LAN -для настройки;	529 200,00 р.
DHL460UCM-ES	46" видеостена; разрешение 1920×1080; подсветка: LED; Толщина: 3,5мм; Контраст: 3500:1; Яркость: 500 cd/m ² ; CVBS(BNC)×2, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, CVBS(BNC)×2 - сквозные; RJ45 LAN -для настройки;	396 900,00 р.
DHL550UCH-ES	55" видеостена; разрешение 1920×1080; подсветка: LED; Толщина: 3,5мм; Контраст: 4500:1; Яркость: 700 cd/m ² ; CVBS(BNC)×2, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, CVBS(BNC)×2 - сквозные; RJ45 LAN -для настройки;	882 000,00 р.
DHL550UCM-ES	55" видеостена; разрешение 1920×1080; подсветка: LED; Толщина: 3,5мм; Контраст: 4000:1; Яркость: 500 cd/m ² ; CVBS(BNC)×2, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, CVBS(BNC)×2 - сквозные; RJ45 LAN -для настройки;	617 400,00 р.
Монитор		
DHL49-4K	Монитор 49" -4K	143 300,00 р.
DHL55-4K	Монитор55" -4K	176 400,00 р.
Декодер		
NVD0405DH-4K	Декодер видеосигнала 4K; Сжатие: H.265/H.264; декодирование: 4ch@12Mp/4ch@4K/16ch@1080P/64ch@D1; Видеовход: 1 HDMI; Видеовыход: 4 HDMI/ 4 VGA, 4 BNC; RJ45 LAN; RS485; RS232; 4 BNC аудиовыхода; тревожные вх. вых. 4/4; поддержка до 4х видеостен, конфигурация 1*1,2*1,2*2; Питание: DC12В / 3,3A;	132 300,00 р.
Матричная система		
M70-4U-E	Матричная система 4U; 320ch@D1 или 80ch@1080P -сжатие; 1280ch@D1 или 320ch@1080P или 40ch@4K signal - H.264 декодирование; 40ch@1080P - H.265 декодирование; сетевые порты 6 x RJ45 - 1Gb; протоколы: TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE; Питание: AC 220В / 600Вт;	551 300,00 р.
Контроллер		
DH-M30	Контроллер для видеостен 3U; Видеовыходы: 9 DVI; Видеовходы: 16BNC, 4VGA, 1xRJ45 LAN - 1Gb; 1080P -декодирование; USB 2.0; 2 x RS-485; 3 x RS-232; Питание: AC 220В / 80Вт;	485 100,00 р.
ПОРТАТИВНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ		
MPT		
MAE-D100	Базовая станция для зарядки и архивации данных с MPT300; Mini USB, RJ45 интерфейсы; POE; Габаритные размеры: 110x105x40mm;	6 600,00 р.
MEC-S300	Выносной видеомодуль для MPT300 с ИК-подсветкой; Разрешение и скорость записи: 720P -25 к.с; Фокусное расстояние: 3,2мм; Старт записи и скриншот -одним нажатием кнопки; Длина кабеля: 0,8м; Габаритные размеры: 26mmx65mmx40mm;	19 800,00 р.
EEC200	Терминал для подключения портативных видеорегистраторов;	661 500,00 р.
MPT100	Портативный 1080P видеорегистратор; Разрешение и скорость записи: H.264, 1080P -25 к.с; Старт записи и скриншот -одним нажатием кнопки; Воспроизведение архива; дальность ИК подсветки -8м; GPS, GPRS;	50 700,00 р.
MPT300WA	Портативный 1080P видеорегистратор; Разрешение и скорость записи: H.264, 1080P -25 к.с; Фокусное расстояние: 3,85мм; Старт записи и скриншот - одним нажатием кнопки; 4" Touch screen; HOT-SWAP SD карты; GPS; Запись в ASF формате; Bluetooth, отпечаток пальца, распознавание номеров; 4000mA/H - АКБ; HDMI; USB 2.0; Габаритные размеры: 151mmx73mmx29.5mm; для модели -WA: 3G; для модели -LT: 4G; для модели - MPT300: WI-FI;	110 300,00 р.
MPT300LT		121 300,00 р.
MPT300		121 300,00 р.
ТЕПЛОВИЗОРЫ		
DH-TPC-SD5600-T (13mm, 19m	Скоростной купольный PTZ IP тепловизор; 640*512 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; Детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24В; IP66; Рабочая температура: -40 +60 С;	926 100,00 р.
Тепловизор		

DH-TPC-SD5600 (7.5mm) / DH Скоростной купольный PTZ IP тепловизор; 640*512 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	861000р. / 827100р.
DH-TPC-SD5300-T (13mm, 19m Скоростной купольный PTZ IP тепловизор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	430 000,00 р.
DH-TPC-SD5300 (7.5mm, 13mm Скоростной купольный PTZ IP тепловизор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	341 800,00 р.
DH-TPC-BF5600-T (13mm, 19m) Уличный IP тепловизор; 640*512 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; Детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B / DC12B / POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	860 000,00 р.
DH-TPC-BF5600 (7.5mm) / DH Уличный IP тепловизор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B / DC12B / POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	793100р. / 77400р.
DH-TPC-BF5300-T (13mm, 19m) Уличный IP тепловизор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; Детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B / DC12B / POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	385 900,00 р.
DH-TPC-BF5300 (7.5mm, 13mm Уличный IP тепловизор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B / DC12B / POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	308 700,00 р.
DH-TPC-PT8620-T (25mm) / DH Поворотная мультиплатформа IP тепловизор + 2mp 40x трансфокатор; 640*512 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока тепловизора: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; Детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; Видеокамера:1/2.8" 2Mp Sony Exmor CMOS,сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с);чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б); 40x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485;тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	2605800р. / 199400р. / 1631400р.
DH-TPC-PT8620 (35mm) / DH-T Поворотная мультиплатформа IP тепловизор + 2mp 40x трансфокатор; 640*512 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока тепловизора: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция движения, цветовая гамма; Видеокамера:1/2.8" 2Mp Sony Exmor CMOS,сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с);чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б); 40x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485;тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	2265900р. / 1767400р. / 1495500р.

DH-TPC-PT8320-T (25mm) / DH Поворотная мультиплатформа IP тепловизор + 2mp 40x трансфокатор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока тепловизора: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; Детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; Видеокамера: 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б); 40x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24В; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	1540800р. / 122600р. / 906400р.
DH-TPC-PT8320 (35mm) / DH-T Поворотная мультиплатформа IP тепловизор + 2mp 40x трансфокатор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока тепловизора: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция движения, цветовая гамма; Видеокамера: 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б); 40x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24В; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	1404900р. / 1019700р. / 793100р.

ОХРАНА ПЕРИМЕТРА

Кожух

DH-PFH610N-H-POE	Термокожух 14" с питанием POE+; Внутреннее полезное пространство: 255mm(L) x 90mm(W) x 70,5mm(H); Поддержка POE+; Обогреватель и вентилятор; Внешние габаритные размеры: 404mm(L) x 164mm(W) x 132mm(H); Температурный диапазон: -40°C ~60°C; IP66;	9 900,00 р.
DH-PFH610N-H	Термокожух 14" с питанием AC 24В; Внутреннее полезное пространство: 255mm(L) x 90mm(W) x 83mm(H); Обогреватель и вентилятор; Внешние габаритные размеры: 404mm(L) x 164mm(W) x 132mm(H); Токопотребление: 3A; Температурный диапазон: -40°C ~60°C; IP66;	6 600,00 р.
DH-PFH610V-H	Антивандальный термокожух 14" с питанием AC 24В; Внутреннее полезное пространство: 255mm(L) x 90mm(W) x 70,5mm(H); Обогреватель и вентилятор; Внешние габаритные размеры: 404mm(L) x 164mm(W) x 132mm(H); Токопотребление: 3A; Температурный диапазон: -40°C ~60°C; IP66;	7 700,00 р.
DH-PFH610N-IR-W	Термокожух 14" с ИК подсветкой и стеклоочистителем; Внутреннее полезное пространство: 255mm(L) x 90mm(W) x 70,5mm(H); Обогреватель и вентилятор; Внешние габаритные размеры: 404mm(L) x 164mm(W) x 175mm(H); Дальность ИК подсветки: 100м; Питание и токопотребление: AC24В - 3A; Температурный диапазон: -40°C ~60°C; IP66; Настенный кронштейн для наружных кожухов	18 700,00 р. 1 300,00 р.
DH-PFB604W	Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера с Автотрекингом; 1/1.9" 5Mп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 200м; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 5MP (1~25к/с), 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОАНАЛИТИКА, DEFOG, ROI, EIS, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 7/2; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В/HI-POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	198 200,00 р.

Поворотная IP платформа

DH-PTZ12230F-LR8-N	Поворотная IP платформа 2mp 30x трансфокатор со сверхдальней ИК подсветкой; 1/1.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет) 0лк@F1.6(ИК вкл.); 30x оптический зум; Дальность ИК подсветки: 800м; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, АВТОСЛЕЖЕНИЕ, DEFOG, EIS, ROI, UDNR, ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	529 200,00 р.
DH-PTZ12240-IRB-N	Поворотная IP платформа 2mp 40x трансфокатор; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0лк@F1.6(ИК вкл.); 40x оптический зум; Дальность ИК подсветки: 300м; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, АВТОСЛЕЖЕНИЕ, DEFOG, EIS, ROI, UDNR, ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24В; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	251 400,00 р.

DH-PTZ12230-IRB-N	Поворотная IP платформа 2мп 30x трансфокатор; 1/1.9" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.001лк/F1.6(цвет) 0лк@F1.5(ИК вкл.); 30x оптический зум; Дальность ИК подсветки: 200м; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, АВТОСЛЕЖЕНИЕ, DEFOG, 120db, EIS, ROI, UDNR, ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	220 500,00 р.
Трансфокатор		
DH-SDZ1020S-N	Внутренний IP трансфокатор 1.3Mп 20x; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет) 0,005лк@F1.4(ч.б.); 20x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; RS232; тревожные вх.вых 2/1; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE; Рабочая температура: -10 -+60 C;	35 300,00 р.
DH-SDZ2030S-N	Внутренний IP трансфокатор 2Mп 30x; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б.); 20x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; RS232; тревожные вх.вых 2/1; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE; Рабочая температура: -10 -+60 C;	61 700,00 р.
DH-SDZW2030S-N	Уличный IP трансфокатор 2Mп 30x с ИК подсветкой; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0лк@F1.6(ИК вкл.); 20x оптический зум; Дальность ИК подсветки: 100м; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 2/1; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE; Рабочая температура: -40 -+60 C;	79 400,00 р.
DH-SDZH2030S-N	Уличный IP трансфокатор 1.3Mп 20x ИК подсветкой; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет) 0лк@F1.4(ИК вкл.); 20x оптический зум; Дальность ИК подсветки: 100м; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 2/1; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE; Рабочая температура: -40 -+60 C;	59 500,00 р.
DH-SDZH1020S-N	Уличный IP трансфокатор 2Mп 30x; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б.); 20x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 2/1; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE; Рабочая температура: -40 -+60 C;	72 800,00 р.
ОБЪЕКТИВЫ 4K		
Объектив		
DH-PLZ20C0-P	12MP Вариофокальный объектив 4K Starlight; Формат: 1/1.7"; Фокусное расстояние: :3.7-16mm; Апертура: F1.5; Крепление: CS; Управление диафрагмой: P-IRIS; Габаритные размеры: Ф55×88mm	23 200,00 р.
DH-PLZ21C0-P	12MP Вариофокальный объектив 4K Starlight; Формат: 1/1.7"; Фокусное расстояние: :10.5-42mm; Апертура: F1.5; Крепление: CS; Управление диафрагмой: P-IRIS; Габаритные размеры: Ф52x90.5mm;	34 200,00 р.
DH-PLZ20C0-D	12MP Вариофокальный объектив 4K Starlight; Формат: 1/1.7"; Фокусное расстояние: :3.7-16mm; Апертура: F1.5; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC drive; Габаритные размеры: Ф55×88mm	21 800,00 р.
DH-PLZ21C0-D	12MP Вариофокальный объектив 4K Starlight; Формат: 1/1.7"; Фокусное расстояние: :10.5-42mm; Апертура: F1.5; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC drive; Габаритные размеры: Ф52x90.5mm;	32 900,00 р.
Взрывозащищенные видеокамеры		
DH-EPC230U	Взрывозащищенная IP видеокамера 2Mп 30x с ИК подсветкой; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0лк@F1.6(ИК вкл.); 30x оптический зум; Дальность ИК подсветки: 100м; поддержка Micro SD до 64Гб; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 2/2; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE+; Рабочая температура: -40 -+60 C; Класс защиты: IP68, TVS 6000V;	330 800,00 р.

DH-EPSD230U

Взрывозащищенная IP скоростная купольная PTZ Starlight видеокамера с автотрекингом;
1/2.8" 2Mn Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0,0005лк@F1.6(ч.б.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG, ROI, EIS, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 2/2; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE+; IP68, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;

529 200,00 р.

Прайс-лист на оборудование Dahua (VDP IP):

Артикул	Наименование	Цена, руб.
IP видеодомофоны		
IP мониторы внутренние		
DHI-VTH1660CH	10-ти дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; тревожные входы / выходы 8/1; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 260mmx189mmx22.7mm;	36 300,00 р.
DH-VTH1560B	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 8/1; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 221.2mmx154.3mmx24.2mm;	17 100,00 р.
DHI-VTH1560BW	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 8/1; RS485; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 221.2mmx154.3mmx24.2mm;	17 100,00 р.
DH-VTH1520AS-H	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 механических кнопок; LAN; Alarm input; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 221.2mmx154.3mmx24.2mm;	16 900,00 р.
DHI-VTH1550CH	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN; Поддержка SD карты до 32Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 261.4mmx257.8mmx33.5mm;	15 100,00 р.
DH-VTH1520A	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 механических кнопок; LAN; Встроенная память 4Gb; тревожные входы / выходы 8/1; RS485; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 221.2mmx154.3mmx25.8mm;	14 900,00 р.
DHI-VTH1510CH	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 8/1; RS485; LAN; Поддержка SD карты до 32Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 200mmx126mmx22mm;	13 100,00 р.
Многоабонентские IP вызывные панели		
DHI-VTO1220A	Многоабонентская вызывная IP панель; 3.5 дюймовый TFT LCD дисплей; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Алюминий; Открытие замка паролем или IC картой; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A; Габаритные размеры: 408.0mmx150.0mmx46.4mm;	32 500,00 р.
VT0B101	Металлический каркас для врезной установки VTO1220A;	1 000,00 р.
DHI-VTO1220BW	Многоабонентская вызывная IP панель; 3.5 дюймовый TFT LCD дисплей; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Закаленное стекло; Открытие замка паролем или IC картой; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A; Габаритные размеры: 376.0mmx150.0mmx59.1mm;	25 400,00 р.
VT0B102	Пластиковый каркас для врезной установки VTO1220BW и VTO1210B-X;	800,00 р.
DHI-VTO1210C-X	Многоабонентская вызывная IP панель; 3 дюймовый STN дисплей; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Алюминий; Открытие замка паролем или IC картой; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A; Габаритные размеры: 406.0mm*143.0mm*42mm;	30 200,00 р.
VT0B103	Металлический каркас для врезной установки DHI-VTO1210C-X;	600,00 р.
VT0B110	Металлический каркас для накладной установки DHI-VTO1210C-X;	5 400,00 р.
Одноабонентские IP вызывные панели		
DHI-VTO6000CM	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Алюминий; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Накладной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 141.0mmx100.0mmx16.8mm;	12 900,00 р.
DHI-VTO6100C	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Пластик; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 141.0mmx100.0mmx16.8mm;	11 900,00 р.

DHI-VTO6210BW	Одноабонентская вызывная IP панель;1.3MP CMOS видеокамера; Материал:Закаленное стекло; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12В или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 154.2mmx114.2mmx43.0mm;	12 100,00 р.
DHI-VTO6210B	Одноабонентская вызывная IP панель;1.3MP CMOS видеокамера; Материал:Закаленное стекло; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12В или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 154.2mmx114.2mmx43.0mm;	12 100,00 р.
DHI-VTO2000A	Одноабонентская вызывная IP панель;1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12В или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 129.9mmx32.2mmx140mm;	14 100,00 р.
VTOB107	Металлический каркас для врезной установки VTO2000A;	1 800,00 р.
VTOB108	Металлический каркас для наружной установки VTO2000A;	1 600,00 р.
Модульные IP системы		
VTO2000A-C	Главный модуль с видеокамерой 1.3MP;Материал: Металл; Подсветка в ночное время;WEB интерфейс; LAN; Питание DC 12В или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	13 700,00 р.
VTO2000A-B	Модуль с 3-мя кнопками;Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание DC 12В или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	3 000,00 р.
VTO2000A-R	Модуль со считывателем Mifare 13,56Mhz;Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание DC 12В или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	4 000,00 р.
VTO2000A-F	Модуль со считывателем отпечатка пальца;Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание DC 12В или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	
VTO2000A-K	Модуль с клавиатурой; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание DC 12В или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	7 100,00 р.
VTOF002	Металлическая рамка для 2-х модулей	4 000,00 р.
VTOF003	Металлическая рамка для 3-х модулей	5 000,00 р.
VTOB111	Панель для 2-х модулей под врезной монтаж	1 600,00 р.
VTOB112	Панель для 3-х модулей под врезной монтаж	1 800,00 р.
VTOB113	Панель для 2-х модулей под накладной монтаж	3 000,00 р.
VTOB114	Панель для 3-х модулей под накладной монтаж	3 200,00 р.
Дополнительные аксессуары		
DHI-VTNS1060A	Специализированный POE коммутатор для питания 6 Dahua устройств; Питание: DC 24В; Блок питания в комплекте!!!!	4 600,00 р.
DHI-VTS1500A	Центр управления системой; 7 дюймовый TFT-LCD дисплей. Мониторинг, разговор, открытие замка; Поддержка до 50 вызывных панелей	60 500,00 р.
Wi-Fi видеодомофоны		
DHI-VTO2111D-WP	Wi-Fi вызывная панель	10 100,00 р.
DHI-VTH5521D-C	Wi-Fi монитор видеодомофона	

Прайс-лист на оборудование Dahua (ACS):

Артикул	Наименование	Цена, руб.
СКУД		
Сетевые контроллеры		
ASI1201A	Сетевой контроллер 1-дверный с дисплеем и сенсорной клавиатурой; Поддержка 30000 карт & 150000 записей; Считыватель: Mifare; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; тревожный вход/выход 1/2; Питание: DC 12B; -D: E-marine считыватель	7 700,00 р.
ASI1201A-D	Сетевой контроллер 1-дверный с дисплеем и сенсорной клавиатурой; Поддержка 30000 карт & 150000 записей; Считыватель: Mifare; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; тревожный вход/выход 1/2; Питание: DC 12B; -D: E-marine считыватель	7 700,00 р.
ASI1201A-D	Сетевой контроллер 1 дверный ; Поддержка 30000 карт & 150000 записей; Считыватель: E-marine; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; тревожный вход/выход 1/2; Питание: DC 12B;	5 800,00 р.
ASI1212A	Сетевой контроллер 1 дверный с дисплеем и сенсорной клавиатурой; Поддержка 30000 карт & 150000 записей; Считыватель: Mifare, отпечаток пальца; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; тревожный вход/выход 1/2; Питание: DC 12B; -D: E-marine считыватель	18 100,00 р.
ASI1212A-D	Сетевой контроллер 1 дверный с дисплеем и сенсорной клавиатурой; Поддержка 30000 карт & 150000 записей; Считыватель: Mifare, отпечаток пальца; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; тревожный вход/выход 1/2; Питание: DC 12B; -D: E-marine считыватель	18 100,00 р.
ASC1202B	Сетевой контроллер 2-дверный; Поддержка 100000 карт & 300000 записей; Поддержка 2 считывателей, 2 кнопки выхода, 2 датчика двери; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; тревожный вход/выход 2/2; Антипассбэк, интерлок; Питание: DC 12B;	8 100,00 р.
ASC1204B	Сетевой контроллер 4-дверный; Поддержка 100000 карт & 300000 записей; Поддержка 4 считывателей, 4 кнопки выхода, 4 датчика двери; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; тревожный вход/выход 1/1; Антипассбэк, интерлок; Питание: DC 12B;	9 100,00 р.
ASC1202C	Сетевой контроллер 2-дверный; Поддержка 100000 карт & 300000 записей; Поддержка 2 считывателей, 2 кнопки выхода, 2 датчика двери; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; тревожный вход/выход 2/2; Антипассбэк, интерлок; Питание: DC 12B; Поддержка резервного питания (аккумулятор)	20 200,00 р.
ASC1204C	Сетевой контроллер 4-дверный; Поддержка 100000 карт & 300000 записей; Поддержка 4 считывателей, 4 кнопки выхода, 4 датчика двери; RS485, Wiegand 26,TCP/IP; тревожный вход/выход 1/1; Антипассбэк, интерлок; Питание: DC 12B; Поддержка резервного питания (аккумулятор)	23 200,00 р.
Считыватели		
ASR1100A	Считыватель Mifare; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи; Дальность передачи: 100м; Класс защиты: IP55;	2 800,00 р.
ASR1100A-D	Считыватель E-marine; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи;Дальность передачи: 100м; Класс защиты: IP55;	2 800,00 р.
ASR1000A-D	Считыватель E-marine; Wiegand 26; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи; Дальность передачи: 40м; Класс защиты: IP55;	2 800,00 р.
ASR1101A	Считыватель с клавиатурой Mifare; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Сенсорные кнопки; Антикражи; Дальность передачи: 100м; Класс защиты: IP55;	3 400,00 р.
ASR1101A-D	Считыватель с клавиатурой E-marine; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Сенсорные кнопки; Антикражи; Дальность передачи: 100м; Класс защиты: IP55;	3 400,00 р.
ASR1102A	Считыватель отпечатков пальцев; поддержка Mifare; RS485; Антикражи; Дальность передачи: 100м; Класс защиты: IP55;	8 500,00 р.
ASR1100B-D	Считыватель E-marine; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи; Дальность передачи: 100м; Класс защиты: IP67;	3 200,00 р.
ASR1000B-D	Считыватель E-marine; Wiegand 26; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи; Дальность передачи: 40м; Класс защиты: IP67;	3 200,00 р.
ASR1101M	Считыватель с клавиатурой Mifare; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал;Антикражи; Дальность передачи: 100м;	5 000,00 р.
ASR1101M-D	Считыватель с клавиатурой E-marine; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи; Дальность передачи: 100м;	5 000,00 р.
ASM100	USB считыватель Mifare;	4 200,00 р.
ASM102	USB считыватель отпечатков пальца; FAR ≤ 0,0001 %, FRR ≤ 0,014 %	9 700,00 р.

Прайс-лист на оборудование Dahua (Hotel Lock):

Артикул	Наименование	Цена, руб.
Гостиничные замки		
DHI-ASL6101R	Гостиничный замок с кодонаборником; 3 пути открытия двери: пароль, карта Mifare, ключ. Автоблокировка замка при неверном идентификаторе; Поддержка 50 карт и 50 паролей; Американский стандарт личинки замка; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	28 200,00 р.
DHI-ASL6101S		28 200,00 р.
DHI-ASL6101K		28 200,00 р.
DHI-ASL8101R	Гостиничный замок с кодонаборником; 3 пути открытия двери: пароль, карта Mifare, ключ. Автоблокировка замка при неверном идентификаторе; Поддержка 50 карт и 50 паролей; Европейский стандарт личинки замка; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	34 300,00 р.
DHI-ASL8101S		34 300,00 р.
DHI-ASL8101K		34 300,00 р.
DHI-ASL8112R	Гостиничный замок с отпечатком пальца; 4 пути открытия двери: отпечаток пальца, пароль, карта Mifare, ключ. Автоблокировка замка при неверном идентификаторе; Поддержка 50 карт и 50 паролей; Европейский стандарт личинки замка; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	44 400,00 р.
DHI-ASL8112S		44 400,00 р.
DHI-ASL8112K		44 400,00 р.
ASL411S	Гостиничный замок Mifare; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	9 500,00 р.
ASL411S-D	Гостиничный замок E-marine; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	9 100,00 р.
ASL411G	Гостиничный замок Mifare; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	9 500,00 р.
ASL411G-D	Гостиничный замок E-marine; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	9 100,00 р.
ASL412S	Гостиничный замок Mifare; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	13 500,00 р.
ASL412S-D	Гостиничный замок E-marine; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	13 100,00 р.
ASL412G	Гостиничный замок Mifare; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	13 500,00 р.
ASL412G-D	Гостиничный замок E-marine; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	13 100,00 р.
ASL413S	Гостиничный замок Mifare; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 38mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	15 500,00 р.
ASL413S-D	Гостиничный замок E-marine; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 38mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	15 100,00 р.
ASL413G	Гостиничный замок Mifare; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 38mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	15 500,00 р.

Аксессуары

ASL413G-D	Гостиничный замок E-marine; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 38mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	15 100,00 р.
ASM200	USB считыватель Mifare: для чтения и записи карт	10 100,00 р.
ASM200-D	USB считыватель E-marine: для чтения и записи карт	10 100,00 р.
ASH100	Программатор для гостиничных замков	38 300,00 р.

Прайс-лист на оборудование Dahua (FAS):

Артикул	Наименование	Цена, руб.
2 серия		
DHI-ARC2008C	8 канальный сетевой контроллер 8/16 тревожные входов ,4 тревожных выходов, подключение до 8 клавиатур, 1 выход по оповещатель. RS485протокол, поддержка PSTN, TCP/IP подключение; поддержка 2G (-G model); совместная работа с модулями расширения, макс. 48.	13 100,00 р.
DHI-ARC2008C-G	8 канальный сетевой контроллер 8/16 тревожные входов ,4 тревожных выходов, подключение до 8 клавиатур, 1 выход по оповещатель. RS485протокол, поддержка PSTN, TCP/IP подключение; поддержка 2G (-G model); совместная работа с модулями расширения, макс. 48.	15 100,00 р.
DHI-ARC2016C	8 канальный сетевой контроллер 8/16 тревожные входов ,4 тревожных выходов, подключение до 8 клавиатур, 1 выход по оповещатель. RS485протокол, поддержка PSTN, TCP/IP подключение; поддержка 2G (-G model); совместная работа с модулями расширения, макс. 48.	13 700,00 р.
DHI-ARC2016C-G	8 канальный сетевой контроллер 8/16 тревожные входов ,4 тревожных выходов, подключение до 8 клавиатур, 1 выход по оповещатель. RS485протокол, поддержка PSTN, TCP/IP подключение; поддержка 2G (-G model); совместная работа с модулями расширения, макс. 48.	15 700,00 р.
DHI-ARC2016U	Контроллер для банков 16 тревожные входов, 1 тревожный выход; 2 независимые системы СКУД; Аудио оповещение; переключение режимов питания устройства - совместимость с АКБ; поддержка PSTN, TCP/IP подключение; поддержка 2G (-G модель)	28 200,00 р.
DHI-ARC2016U-G	Контроллер для банков 16 тревожные входов, 1 тревожный выход; 2 независимые системы СКУД; Аудио оповещение; переключение режимов питания устройства - совместимость с АКБ; поддержка PSTN, TCP/IP подключение; поддержка 2G (-G модель)	31 200,00 р.
5 серия		
DHI-ARC5408C	4 канальный сетевой контроллер + видео 8 тревожные входов, 4 тревожных выходов; 4/8- видеовходов & VGA/ HDMI видеовыход; 4 аудиовхода, 1 аудиовыход; WEB интерфейс, интеграция с DSS; совместная работа с модулями расширения, макс. 64;PSTN; поддержка SMS оповещения WCDMA (-С модель)	28 200,00 р.
DHI-ARC5408C-C	4 канальный сетевой контроллер + видео 8 тревожные входов, 4 тревожных выходов; 4/8- видеовходов & VGA/ HDMI видеовыход; 4 аудиовхода, 1 аудиовыход; WEB интерфейс, интеграция с DSS; совместная работа с модулями расширения, макс. 64;PSTN; поддержка SMS оповещения WCDMA (-С модель)	34 300,00 р.
DHI-ARC5808C	4 канальный сетевой контроллер + видео 8 тревожные входов, 4 тревожных выходов; 4/8- видеовходов & VGA/ HDMI видеовыход; 4 аудиовхода, 1 аудиовыход; WEB интерфейс, интеграция с DSS; совместная работа с модулями расширения, макс. 64;PSTN; поддержка SMS оповещения WCDMA (-С модель)	30 200,00 р.
DHI-ARC5808C-C	4 канальный сетевой контроллер + видео 8 тревожные входов, 4 тревожных выходов; 4/8- видеовходов & VGA/ HDMI видеовыход; 4 аудиовхода, 1 аудиовыход; WEB интерфейс, интеграция с DSS; совместная работа с модулями расширения, макс. 64;PSTN; поддержка SMS оповещения WCDMA (-С модель)	38 300,00 р.
DHI-ARC5408B-W	Беспроводной контроллер + видео 8 тревожные входов & 1 тревожный выход, расширение до 8; подключение до 32 радиоканальных устройств (1.2км); 4 видеовхода (Аналог, HDCVI и IP); Все каналы @720P или 2ch@1080P; поддержка 16 брелоков (80м) и 8 клавиатур; 1/1 аудио вх/вых, TCP/IP, 3G(-G модель), PSTN; SMS(-С модель); 1SATA(2.5-дюйма), 1USB;	17 100,00 р.
ARC5408B-CW	Беспроводной контроллер + видео 8 тревожные входов & 1 тревожный выход, расширение до 8; подключение до 32 радиоканальных устройств (1.2км); 4 видеовхода (Аналог, HDCVI и IP); Все каналы @720P или 2ch@1080P; поддержка 16 брелоков (80м) и 8 клавиатур; 1/1 аудио вх/вых, TCP/IP, 3G(-G модель), PSTN; SMS(-С модель); 1SATA(2.5-дюйма), 1USB;	24 200,00 р.
6 серия		

DHI-ARC6416U	Динамический контроллер + видео 16 тревожные входов, 12 тревожных выходов под низкое напряжение и 2 тревожных выхода под высокое напряжение; 4 Ethernet порта, 2 GB SFP порта; 8 независимых групп RS485; 1 аудиовыход; Питание: (8В~48В); Поддержка PSTN, WEB интерфейс, интеграция с DSS; поддержка SMS оповещения WCDMA (-С модель)	44 400,00 р.
DHI-ARC6416U-C	Динамический контроллер + видео 16 тревожные входов, 12 тревожных выходов под низкое напряжение и 2 тревожных выхода под высокое напряжение; 4 Ethernet порта, 2 GB SFP порта; 8 независимых групп RS485; 1 аудиовыход; Питание: (8В~48В); Поддержка PSTN, WEB интерфейс, интеграция с DSS; поддержка SMS оповещения WCDMA (-С модель)	60 500,00 р.
9 серия		
DHI-ARC9016C	MBUS контроллер 16 тревожных входов, 8 независимых доп. расширений, макс 256 зон; 8 тревожных выходов, макс 64; MBUS расширение - передача на расстояние до 2.4км; 1 аудиовыход; поддержка 2G (-G model), PSTN, TCP/IP.	26 200,00 р.
DHI-ARC9016C-G	MBUS контроллер 16 тревожных входов, 8 независимых доп. расширений, макс 256 зон; 8 тревожных выходов, макс 64; MBUS расширение - передача на расстояние до 2.4км; 1 аудиовыход; поддержка 2G (-G model), PSTN, TCP/IP.	28 200,00 р.
Аксессуары		
DHI-ARA10-W	Радиоканальный оповещатель Частота передачи 433MHz; 85db уровень шума (1м); 1,5 года работы от встроенной батареи; Дальность передачи радиоканала до 1км;	4 400,00 р.
ARA20-W	Брелоки Радиоканальные брелоки; снятие/взятие с охраны; тревожная кнопка;	800,00 р.
ARA21-W	Брелоки Радиоканальные брелоки; снятие/взятие с охраны; тревожная кнопка;	800,00 р.
HO-021	Кронштейн для извещателей Подходит для моделей LH-926A и LH-912D	800,00 р.
HO-01	Тревожная кнопка Н3/НО (опционально); Материал: пластик;	200,00 р.
(HC)ES-626	Габаритные размеры: 53.6x36x27mm; Оповещатель уличный 105 dB/m	200,00 р.
HC-103	DC9-15V,300mA Оповещатель светозвуковой 105db уровень шума (1м) Морганий/в минуту:200±30	800,00 р.
CR17335E	Питание: DC9-15V,300mA Батарея для радиоканальных датчиков Li - MnO2 аккумуляторная батарея для радиоканальных датчиков; 1500mAh 3V	1 000,00 р.
ARK10C	Клавиатура RS485 протокол LCD экран Настенная установка Питание DC12V, 200mA	200,00 р.
		4 400,00 р.
Модуля расширения		
ARM801	Модуль расширения 1 зоны Модуль расширения 1 зоны, MBUS протокол, поддержка DHI-ARC9016C	3 000,00 р.
ARM802	Модуль расширения 2 зон Модуль расширения 2 зон, MBUS протокол, поддержка DHI-ARC9016C	3 200,00 р.
ARM608	MBUS модуль расширения Протокол RS485, модуль расширения MBUS линии, расстояние до 1.2км	4 000,00 р.
ARM708	Модуль расширения тревожных выходов Протокол RS485, Модуль расширения тревожных выходов: 4 выхода (24VDC 1A) и 4 выхода (220VDC 3A); RS485 расстояние до 1.2км	5 600,00 р.
ARM808	Модуль расширения 8 зон Протокол RS485, Модуль расширения до 8 зон; RS485 расстояние до 1.2км	4 400,00 р.
		3 600,00 р.
Радиоканальные датчики		
DHI-ARD1231-W	Радиоканальный ИК извещатель Частота передачи 433MHz; дистанция обнаружения и угол: 12m/90°; 3 года работы от встроенной батареи; Дальность передачи радиоканала до 1км;	3 000,00 р.
DHI-ARD311-W	Радиоканальный датчик двери Частота передачи 433MHz; 25-40мм сработка; 3 года работы от встроенной батареи; Дальность передачи радиоканала до 1км;	3 600,00 р.
		1 600,00 р.
Датчики		
LH-926A	ИК извещатель Дистанция обнаружения и угол: 12m/110°; Обнаружение объектов с весом от 25кг; Питание: DC9-16В;	1 600,00 р.
LH-025A	ИК извещатель потолочный Дистанция обнаружения и угол: 6м/360°; Обнаружение объектов с весом от 25кг; Питание: DC9-16В;	1 600,00 р.
LH-912D	ИК извещатель "Штора" Дистанция обнаружения и угол: 6м/15°; Питание: DC9-16В;	1 800,00 р.
LH-913C	ИК извещатель потолочный Дистанция обнаружения и угол: 8м/360°; Частота: 10.525G; Питание: DC9-16В;	4 800,00 р.

LH-650IC	ИК извещатель уличный Дистанция обнаружения и угол: 12м/110°; Частота: 10.525G; Обнаружение объектов с весом от 35кг; Питание: DC9-16В;	10 100,00 р.
LH-928BC	ИК извещатель Дистанция обнаружения и угол: 12м/90°; Частота: 10.525G; Обнаружение объектов с весом от 35кг; Питание: DC9-16В;	5 000,00 р.
LH-501	Датчик разбития стекла Дистанция обнаружения: 5м/9м (опция); Питание: DC9-16В;	2 600,00 р.
HO-03	Датчик двери пластиковый Сработка более 20мм; Материал двери: дерево или пластик;	200,00 р.
HO-03F	Датчик двери металлический Сработка более 40мм; Материал двери: дерево или металл;	1 000,00 р.
LHP-60D	Периметральный извещатель 2-х лучевой Дистанция 60м; класс защиты: IP55; угол поворота: горизонт 180(±90°), вертикаль 20(±10°);	5 600,00 р.
LHP-200Q	Периметральный извещатель 4-х лучевой Дистанция 200м; класс защиты: IP55; угол поворота: горизонт 180(±90°), вертикаль 20(±10°);	17 700,00 р.

Прайс-лист на оборудование Dahua (FullPrice):

Категория	Артикул	Наименование	Цена, руб.
IP Camera	DH-IPC-HF81200EP	Корпусная IP видеокамера 4K; 1/1.7" 12Mp Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 12M(1~15к/с)/8M/1080P (1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.2(цвет),0.001лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОНААЛИИКА, DEFOG,ROI,EIS,ABF,DWDR,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/AC24B/POE; Рабочая температура: -10 -+60 C;	61 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HF8530EP	Корпусная IP видеокамера 6MP с аппаратным WDR; 1/1.8" 6Mp Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 5MP (1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.2(цвет), 0.005лк@F1.2(Ч/Б), ВИДЕОНААЛИИКА, DEFOG,ROI,EIS,ABF,WDR 120db,3DNR,ONVIF ; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр. микрофон) ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/AC24B/POE; Рабочая температура: -10 -+60 C;	57 300,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HF8281EP	Корпусная IP видеокамера Starlight 1080P; 1/1.9" 2Mp Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.002лк/F1.65(цвет), 0.0002лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОНААЛИИКА, DEFOG,ROI,EIS,ABF,WDR 120db,3DNR,ONVIF ; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/AC24B/POE; Рабочая температура: -10 -+60 C;	44 100,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HF5421EP	Корпусная IP видеокамера 4MP с аппаратным WDR; 1/3" 4Mp CMOS; крепление объектива: C/CS; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~20к/с), 3M/1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.2(цвет), 0.001лк@F1.2(Ч/Б); ВИДЕОНААЛИИКА,ABF,ROI,EIS,WDR 120db,3DNR,ONVIF;поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр. микрофон) ;тревожные вх.вых 2/1;PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/AC24B/POE; Рабочая температура: -10 -+60 C;	24 300,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HF5221EP	Камера IP корпусная, 1/2.8" 2M Exmor CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 25/30fps@1080P, 0.2/0.01 люкс, Ultra WDR (120db), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, C/CS, ABF, ARD, Micro SD, RS-485, Audio 1/1, Alarm 1/1, DC12V/AC24V/PoE, -10C~+60C	19 800,00 р.
IP Camera	DH-IPC-EBW81200P	Камера IP FishEye, 1/2.3" 12M CMOS, H.264H/MJPEG (2 потока), 15fps@12M,25/30fps@3M, 0.01/0 люкс ИК, DWDR, ICR, 3DNR,ROI, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 10м, Alarm 2/1, объектив 1.57мм, Micro SD, Audio 1/1, микрофон, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP65, IK10	66 200,00 р.
IP Camera	DH-IPC-EBW8600P	ФИШАЙ IP видеокамера 6MP; 1/1.8" 6Mp Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 1.55мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 6MP(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл.); дальность ИК:10м; EPTZ, DEWARP, Double Panoramic, ROI ,DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 2/1; питание: DC12B/PoE; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	57 600,00 р.
IP Camera	DH-IPC-EB5500P	ФИШАЙ IP видеокамера 5MP; 1/3" 5Mp Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 1.42мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 5MP(1~12к/с)/UXGA(1~25к/с); чувствительность: 0.01lux/F2.6(цвет), 0.001Lux@F2.6(ч.б); EPTZ, DEWARP, Double Panoramic, ROI ,DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12B/PoE; IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	27 600,00 р.
IP Camera	DH-IPC-EB5400P	ФИШАЙ IP видеокамера 4MP; 1/3" 4Mp Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 1.18мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~15к/с)/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0,001лк@F2.0(ч.б); EPTZ, DEWARP, Double Panoramic, ROI ,DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 (встр.микрофон);тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12B/PoE; IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	20 900,00 р.
	DH-IPC-HFW81200EP-Z	Уличная цилиндрическая IP видеокамера 4K; 1/1.7" 12Mp CMOS;моторизированный объектив: 4,1-16,4мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 12M(1~15к/с)/8M/1080P (1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); дальность ИК:50м; ВИДЕОНААЛИИКА, DEFOG,ROI,EIS,DWDR,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1;PAL видеовыход; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	72 800,00 р.

IP Camera	DH-IPC-HFW8281EP- Уличная цилиндрическая IP видеокамера STARLIGHT; 1/1.9" 2Мп SONY Exmor CMOS; моторизированный объектив: 4-8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.65(цвет), 0лк@F1.65(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG, ROI, EIS, WDR 120db, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; PAL видеовыход; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	57 300,00 р.
	DH-IPC-HFW5200EP- Уличная цилиндрическая IP видеокамера 2mp; 1/2,8" 2Мп CMOS; трансфокатор: 5.1-61.2мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл); Дальность ИК:100м; ROI, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960Н видеовыход; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	39 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW5221EP- Уличная цилиндрическая IP видеокамера 2mp; 1/3" 2Мп CMOS; моторизированный объектив: 4.7-47мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960Н видеовыход; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	32 000,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW5421EP- Камера IP цилиндрическая, 1/3" 4М CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), ИК 50 метров, 4Mp(1~20fps)/3Mp(1 ~ 25/30fps), WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 50м, мотор-ый объектив 2.7-12мм, АРД, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, DC12V/PoE, -40C~+60C, IP67	29 800,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW5221EP- Камера IP цилиндрическая, 1/2.7" 2М CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 50м, моторизованный объектив 2.7-12мм, АРД, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1, DC12V/PoE, -40C~+60C, IP67	20 900,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW2320RP- Камера IP цилиндрическая, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 20fps@3M&25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 60м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	16 100,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW2320RP- Уличная цилиндрическая IP видеокамера 3mp; 1/3" 3Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	15 100,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW2220RP- Камера IP цилиндрическая, 1/2.8" 2М Exmor CMOS, вариофокальный объектив 2.7-12мм, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 1080P/720P(1~25к/с), DWDR, ICR, 3DNR, ИК подсветка 30м, DC12B/PoE, -40C~+60C, IP66	14 100,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW4800EP Уличная цилиндрическая IP видеокамера 4K; 1/2.3"8MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4K(1~7к/с), 1080P@(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.3(цвет), 0лк@F2.3(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	37 500,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW4421EP- Уличная цилиндрическая IP видеокамера 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с), 3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	13 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW4221EP- Камера IP цилиндрическая, 1/2.7" 2М CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), 0.1/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 40м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -40C~+60C, IP67	12 100,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW4421SP- Уличная цилиндрическая IP видеокамера 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 3.6мм (6мм); сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с), 3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	12 500,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW4421SP- Уличная цилиндрическая IP видеокамера 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 3.6мм (6мм); сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с), 3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	12 500,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW1320SP- Камера IP цилиндрическая мини, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.045/0 люкс ИК, 20fps@3M&25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	9 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW1320SP- Камера IP цилиндрическая мини, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.045/0 люкс ИК, 20fps@3M&25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	9 700,00 р.

IP Camera	DH-IPC-HFW1220SP-0360B	Камера IP цилиндрическая мини, 1/2.7" 2M CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	7 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW1120SP-0360B	Камера IP цилиндрическая мини, 1/3" 1.3M CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.08/0 люкс ИК, 25/30fps@1.3MP, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	5 600,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW81200EP-Z	Купольная антивандальная IP видеокамера 4K; 1/1.7" 12M CMOS; моторизированный объектив: 4,1-16,4мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 12M(1~15к/с)/8M/1080P (1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG, ROI, EIS, DWDR, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/POE; IP67, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	72 800,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW5421EP-Z	Камера IP купольная, 1/3" 4M CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), 0.01/0 люкс ИК, 4M(1~20fps)/3M(1 ~ 25, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 50м, моторизованный объектив 2.7-12мм, АРД, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 1/1, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10	29 800,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW5221EP-Z	Камера IP купольная, 1/2.7" 2M CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 50м, моторизованный объектив 2.7-12мм, АРД, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 1/1, DC12V/PoE, -40C~+60C, IP67, IK10	20 900,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDW2220RP-Z	Камера IP купольная мини, 1/3" 2M CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.1/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 60м, моторизованный объектив 2.7-12мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	15 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW2320RP-ZS	Камера IP купольная, 1/3" 3M CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 3M(1 ~ 20fps)/1080P (1 ~ 25/30fps), DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10	16 100,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW2220RP-ZS	Камера IP купольная, 1/2.8" 2M CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10	16 100,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW2120RP-ZS	Камера IP купольная, 1/2.8" 1.3M CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1.3MP, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, моторизованный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10	12 900,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW2320RP-VFS	Купольная антивандальная IP видеокамера 3mp; 1/3" 3Mp CMOS; вариофокальный объектив: 2.7-12мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	15 100,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW2220RP-VFS	Камера IP купольная, 1/2.8" 2M CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, вариофокальный объектив 2.7-12мм, Micro SD, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10	14 100,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW4800EP	Купольная антивандальная IP видеокамера 4K; 1/2.3" 8MP Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 4мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4K(1~7к/с), 1080P@(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.3(цвет),0лк@F2.3(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	37 500,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDW4421EP-0360B	Купольная антивандальная IP видеокамера типа "ШАР" 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив 3.6мм (6мм); сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с), 3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	13 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDW4421EP-0600B	Купольная антивандальная IP видеокамера типа "ШАР" 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив 3.6мм (6мм); сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с), 3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:50м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	13 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDW4421MP-0280B	Купольная антивандальная IP видеокамера типа "ШАР" 4MP; 1/3" 4MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4MP(1~20к/с), 3MP/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА, ROI, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	12 500,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDW4421MP-0360B	Камера IP купольная типа шар, 1/3" 4M CMOS, H.264/MJPEG (3 потока), 0.01/0 люкс ИК, 20fps@4M, 25/30fps@3M, WDR(120dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 3.6мм, Micro SD, DC12V/PoE, -40C~+60C, IP67	12 500,00 р.

IP Camera	DH-IPC-HDBW1320EP-0280B	Камера IP миникупольная, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.1/0 люкс ИК, 20fps@3M&25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 2.8мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67, IK10	9 900,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW1320EP-0360B	Купольная антивандальная IP видеокамера 3МР; 1/3" 3М CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3МР (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12B/PoE; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 ~+60 C;	9 900,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDW1320SP- 0280B	Камера IP миникупольная типа шар, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080), DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 30м, объектив 2.8мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	9 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDW1220SP- 0360B	Камера IP миникупольная типа шар, 1/3" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	7 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDW1220SP- 0600B	Камера IP миникупольная типа шар, 1/3" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	7 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDW1120SP- 0280B	Купольная IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР(1~25к/с); чувствительность: 0.08лк/F2.1(цвет),0лк@F2.1(ИК вкл); Дальность ИК:20м;DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12B/POE; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 ~+60 C;	5 600,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDW1120SP- 0360B	Камера IP миникупольная типа шар, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.025/0 люкс ИК, 25/30fps@1.3МР, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6мм, DC12V/PoE, -30C~+60C, IP67	5 600,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW4421FP-AS- 0280B	Мини-купольная антивандальная IP видеокамера; 1/3" 4МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4МР(1~20к/с),3МР/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12B/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 ~+60 C;	14 900,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW4421FP-0280B	Мини-купольная антивандальная IP видеокамера; 1/3" 4МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4МР(1~20к/с),3МР/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; питание: DC12B/POE; IP67, IK10; Рабочая температура: -40 ~+60 C;	13 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW4221FP-0280B	Мини-купольная антивандальная IP видеокамера; 1/2.7" 2МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12B/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 ~+60 C;	12 300,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDPW1420FP-AS- 0280B	Мини-купольная пластиковая IP видеокамера; 1/3" 4МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 4МР(1~20к/с),3МР/1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:20м; ВИДЕОНАНАЛИТИКА,ROI,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; Встроенный микрофон; питание: DC12B/POE; IP67,IK10 ; Рабочая температура: -40 ~+60 C;	10 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-A15P	Купольная поворотная WI-FI IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поворот: 0°~±180°, наклон: 0°~90°, 25 предустановок; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик; питание: DC5B; Рабочая температура: -10 ~+60 C;	11 300,00 р.
IP Camera	DH-IPC-AW12WP	Камера IP микрокупольная поворотная Pan:0°~355°; Tilt:0°~90°, 1/4" CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 25/30fps@720P, 0.1/0 люкс ИК, BLC, HLC, DWDR, ICR, ИК подсветка 10м, объектив 3.6мм, Micro SD,Wi-Fi, микрофон/динамик, DC5V, -10C~+45C	11 500,00 р.
IP Camera	DH-IPC-K35AP	Миниатюрная IP видеокамера 3МР с POE; 1/3" 3МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3МР (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12B/POE; Рабочая температура: -10 ~+60 C;	9 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-K35P	Камера IP миниатюрная, 1/3" 3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 3МР (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/с), DWDR, ICR, 3DNR, PIR-датчик, ИК подсветка 10м, объектив 2,8 мм, Micro SD, Alarm 1/1, микрофон/динамик, DC12V, -10C~+60C	9 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-K15AP	Миниатюрная IP видеокамера 1,3МР с POE; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР/720P(1~25к/с); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12B/POE; Рабочая температура: -10 ~+60 C;	6 700,00 р.

IP Camera	DH-IPC-K15P	Камера IP миниатюрная, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 25fps@1.3MP, DWDR, ICR, 3DNR, PIR-датчик, ИК подсветка 10м, объектив 2,8 мм, Micro SD, Alarm 1/1, микрофон/динамик, DC12V, -10C~+60C	6 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-KW100AP-V2	Камера IP миниатюрная, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1.3MP, DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 10м, объектив 3.6мм, АРД, Micro SD, датчик движения, Alarm 1/1, микрофон/динамик, DC12V/PoE, -10C~+50C	9 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-KW100WP-V2	Миниатюрная IP видеокамера "1/3"" 1.3Мп Aptina CMOS, H.264/MJPEG, 1.3MP/720P(1~30к/с), f=3.6мм,	9 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDPW4120FP-W-0280B	Мини-купольная WI-FI IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР/720P(1~25к/с); Дальность ИК:20м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12B; Рабочая температура: -40 -+60 C;	10 300,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDPW4120FP-W-0360B	Камера IP купольная типа клин, 1/3" 1.3М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@720P, ICR,WDR(120db), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6 мм, Micro SD, Wi-Fi, микрофон DC12V, -30C~+60C, IP66	10 300,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDPW4221FP-W-0280B	Камера IP купольная типа клин, 1/2.7" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, ICR,WDR(120db), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 2.8мм, Micro SD, Wi-Fi, микрофон DC12V, -30C~+60C, IP66	9 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDPW4221FP-W-0360B	Камера IP купольная типа клин, 1/2.7" 2М CMOS, H.264/MJPEG (2 потока), 0.01/0 люкс ИК, 25/30fps@1080P, ICR,WDR(120db), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ИК подсветка 20м, объектив 3.6мм, Micro SD, Wi-Fi, микрофон DC12V, -30C~+60C, IP66	9 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HDBW1120EP-W-0280B	Купольная WI-FI IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР/720P(1~25к/с); Дальность ИК:20м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12B; Рабочая температура: -40 -+60 C;	7 500,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW1120SP-W-0280B	Уличная WI-FI IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; питание: DC12B; -40 -+60C	6 700,00 р.
IP Camera	DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B	Уличная WI-FI IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР/720P(1~25к/с); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12B; Рабочая температура: -40 -+60 C;	6 700,00 р.
IP Camera	DHA-DH-IPC-HFW1320SP-W-0280B	Уличная Wi-Fi IP видеокамера 3МР; 1/3" 3МР CMOS; фикс. объектив: 2.8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 20fps@3M(2304×1296) & 25/30fps@1080P (1920×1080); ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; DC12B; -40 -+60C	11 600,00 р.
IP Camera	DH-SD6AL230F-HNI-IR	Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера с Автотрекингом; 1/1.9" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 200м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS,WDR 120db,3DNR,ONVIF, WIPER ; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 7/2; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/HI-POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	135 400,00 р.
IP Camera	DH-SD65F230F-HNI	Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера с Автотрекингом; 1/1.9" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.002лк/F1.6(цвет), 0,0002лк@F1.6(ч.б); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS,WDR 120db,3DNR,ONVIF, WIPER ; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 7/2; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE+; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	99 200,00 р.
IP Camera	DH-SD59430U-HN	Камера IP PTZ, 1/3" 4М CMOS, 30x, H.265/H.264/MJPEG, 4МР (1~25к/с), 1080P (1~50к/с), WDR(120DB), ИК 100м, 4.5-135мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1,AC24V/3A, -40C~+70C, IP66	81 600,00 р.
IP Camera	DH-SD59230T-HN	Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2МР; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; Дальность ИК: 100м; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	72 800,00 р.
IP Camera	DH-SD50230T-HN	Камера IP PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 30x, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, 4.3-129мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1,AC24V/1.5A/POE, -40C~+60C, IP67, IK10, подвесное крепление, настенный кронштейн и БП в комплекте	68 400,00 р.

IP Camera	DH-SD6C220T-HN	Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2МР; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,DWDR, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD и RS485; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; PAL видеовыход; питание: AC24В; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	59 500,00 р.
IP Camera	DH-SD6C230T-HN	Камера IP PTZ, 1/2.7" 2М CMOS, 30х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, ИК 100м, 4.5-135мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1,AC24V/3A, -40С~+60С, IP66, подвесное крепление, настенный кронштейн и БП в комплекте	81 600,00 р.
IP Camera	DH-SD59220T-HN	PTZ IP видеокамера 2МР; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 20Х оптический зум; ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); Micro SD; аудио 1/1; тревожные вх.вых 2/1; AC24В/POE+; IP66; -40~+60С;	48 100,00 р.
IP Camera	DH-SD59120T-HN	Скоростная купольная PTZ IP видеокамера 1,3МР; 1/3" 1,3Мп CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР (1~25к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл.); ВИДЕОНАНАЛИТИКА,DWDR, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960Н видеовыход; питание: AC24В/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	41 700,00 р.
IP Camera	DH-SD50220T-HN	Камера IP PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 20х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, 4.7-94мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1,AC24V/1.5A/POE, -40С~+60С, IP67, IK10, подвесное крепление, настенный кронштейн и БП в комплекте	41 700,00 р.
IP Camera	DH-SD40212T-HN	Скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2МР; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	37 500,00 р.
IP Camera	DH-SD42212T-HN	Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 12х , H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, WDR, ICR, DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, 5.1-61.2мм, Micro SD, Audio 1/1, Alarm 2/1,AC24V/1.5A/POE(802.3at), -40С~+60С, IP66, крепление на поверхность	33 100,00 р.
IP Camera	DH-SD42C212T-HN	Внутренняя скоростная купольная PTZ IP видеокамера 2МР; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0,005лк@F1.6(ч.б); ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; питание: AC24В/POE+; Рабочая температура: -10 -+60 С;	33 100,00 р.
IP Camera	DH-SD29204S-GN	Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 4х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, ИК подсветка 30м, объектив 2.7-11мм, Micro SD, микрофон, Alarm 2/1,DC12V/PoE, -30С~+60С,крепление на поверхность	18 100,00 р.
IP Camera	DH-SD29204T-GN	Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 4х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, ИК подсветка 30м, объектив 2.7-11мм, Micro SD, микрофон, Alarm 2/1,DC12V/PoE, -30С~+60С,крепление на поверхность	18 100,00 р.
IP Camera	DH-SD22204T-GN	Камера IP мини PTZ, 1/2.8" 2М CMOS, 4х, H.264/MJPEG, 0.05/0.005 люкс, 25/30fps@1080P&50/60fps@720P, DWDR, ICR, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, объектив 2.7-11мм, Micro SD,DC12V/PoE, -30С~+60С, IP66, IK10, крепление на поверхность	14 100,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4204N	4-поточный IP видеорегистратор 5МР; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 5МР; HDD: 2 SATA3 до 8Тб; декодирование: 4ch x 4MP; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть:1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 375mm×285mm×50mm; Питание: DC12В/4A;	14 800,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4104-W (W)	4-поточный IP видеорегистратор 5МР с WI-FI; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 1080P; декодирование: 4 x 4MP; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 205mm×205mm×45mm; Питание: DC12B/2A;	14 100,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4104H-P	4-поточный IP видеорегистратор 5МР с 4 POE портами; Входящий поток на запись: до 80b/s; Запись : разрешение до 5МР; декодирование: 4 x 4MP; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; 4 POE порта; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0;Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone;Размеры: 325mm×240mm×45mm; Питание: DC48B/1,5A;	14 100,00 р.

IP NVR	DHI-NVR4104H	4-поточный IP видеорегистратор 5MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; декодирование: 4 x 4MP; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 325mm×240mm×45mm; Питание: DC12B/2A;	10 400,00 р.
IP NVR	DHI-NVR1104-P (W)	4-канальный IP видеорегистратор, 4PoE порта, Запись: H.264/MJPEG, до 2Mp, до 56Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: RJ-45 port (10/100Mbps); Хранение: 1 SATA HDD до 4TB; Интерфейсы: 2 xUSB; Размеры: Smart 1U, Onvif 2.3. цветы белый	9 400,00 р.
IP NVR	DHI-NVR1104	4-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.264/MJPEG, до 2Mp, до 56Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: RJ-45 port (10/100Mbps); Хранение: 1 SATA HDD до 4TB; Интерфейсы: 2 xUSB; Размеры: Smart 1U, Onvif 2.3	6 200,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4208-4K	8-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Tб; декодирование: 4ch x до 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	19 800,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4108H-8P	8-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.264/MJPEG, до 5Mp, до 80Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: RJ-45 port (10/100Mbps); Хранение: 1 SATA HDD до 4TB; Интерфейсы: 2 xUSB, 8 PoE; Размеры: Mini 1U; Onvif 2.3	17 700,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4108-8P (B)	8-поточный IP видеорегистратор с 8 POE портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; декодирование: 4ch x до 4MP, 8ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; 8 POE портов; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 325mm×240mm×45mm; Питание: DC48B/ 2A;	15 600,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4108-P (B)	8-поточный IP видеорегистратор 5MP с 4 POE портами; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; декодирование: 4ch x 4MP, 8ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; 4 POE порта; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 325mm×240mm×45mm; Питание: DC48B/1,5A;	12 500,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4108H	8-поточный IP видеорегистратор 5MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; декодирование: 4ch x 4MP, 8ch x 1080P; Videovыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 325mm×240mm×45mm; Питание: DC12B/2A;	10 800,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4108H-P	8-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.264/MJPEG, до 5Mp, до 80Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: RJ-45 port (10/100Mbps); Хранение: 1 SATA HDD до 4TB; Интерфейсы: 2 xUSB, 4 PoE; Размеры: Mini 1U; Onvif 2.3	16 000,00 р.
IP NVR	DHI-NVR1108	8-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.264/MJPEG, до 2Mp, до 56Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: RJ-45 port (10/100Mbps); Хранение: 1 SATA HDD до 4TB; Интерфейсы: 2 xUSB; Размеры: Smart 1U, Onvif 2.3	8 900,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4116	16-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.264/MJPEG, до 5Mp, до 80Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: RJ-45 port (10/100Mbps); Хранение: 1 SATA HDD до 4TB; Интерфейсы: 2 xUSB; Размеры: Smart 1U; Onvif 2.3	12 300,00 р.
IP NVR	DHI-NVR5216-4KS2	16-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, до 12Mp, до 320Mb/s; Videovыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 RJ-45 port (1Gbps); Хранение: Raid 0/1/5/6/10, 2 SATA HDD до 12TB, eSATA; Интерфейсы: 2 xUSB, RS-232; 1U; Onvif 2.4	25 600,00 р.
IP NVR	DHI-NVR5216-16P-4KS2	16-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, до 12Mp, до 320Mb/s; Videovыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 RJ-45 port (1 Gbps); Хранение: Raid 0/1/5/6/10, 2 SATA HDD до 12TB, eSATA; Интерфейсы: 2 xUSB, RS-232, 16 PoE, 1U; Onvif 2.4	36 400,00 р.
IP NVR	DHI-NVR5416-16P-4KS2	16-поточный IP видеорегистратор 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24Tб; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Videovыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; eSATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:440mm×413mm×75mm; Питание: AC220B / 16,7Watt;	58 400,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4816	16-поточный IP видеорегистратор; Входящий поток на запись: до 200mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 8 SATA3 до 32Tб; декодирование: 4ch x 1080P; Videovыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; eSATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/4; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 440mm×454mm×95mm; Питание: AC220B / 40Watt;	41 200,00 р.

IP NVR	DHI-NVR5416-4KS2	16-поточный IP видеорегистратор 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 4 SATA3 до 24Tб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 440mm×413mm×75mm; Питание: AC220B / 16,7Batt;	39 300,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4216-16P-4K	16-поточный IP видеорегистратор 4K с 16 POE портами; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Tб; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	33 500,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4216-16P	16-поточный IP видеорегистратор с 16 POE портами; Входящий поток на запись: до 192Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	30 100,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4216-8P	16-поточный IP видеорегистратор 5MP с 8 POE портами; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; 8 POE портов; декодирование: 4ch x 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	28 100,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4216-4K	16-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Tб; декодирование: 4ch x до 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	21 600,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4216N	16-поточный IP видеорегистратор 5MP; Входящий поток на запись: до 200Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; декодирование: 4ch x 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть:1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	15 600,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4116H	16-поточный IP видеорегистратор 5MP; Входящий поток на запись: до 80Mb/s; Запись : разрешение до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; декодирование: 4ch x 4MP, 8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 100Mb; USB: 2 порта 2.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры: 325mm×240mm×45mm; Питание: DC12B/2A;	12 300,00 р.
IP NVR	DHI-NVR5864-4KS2	64-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, до 12Mp, до 320Mb/s; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 RJ-45 port (1Gbps); Хранение: Raid 0/1/5/6/10, 8 SATA HDD до 48TB, eSATA; Интерфейсы: 3 xUSB, RS-232; 2U; Onvif 2.4	70 800,00 р.
IP NVR	DHI-NVR5832-4KS2	32-поточный IP видеорегистратор 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Tб; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/6; P2P,ONVIF, Raid 0/1/5/6/10; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:440mm×454mm×95mm; Питание: AC220B / 16,7Batt;	62 600,00 р.
IP NVR	DHI-NVR5432-4KS2	32-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, до 12Mp, до 320Mb/s; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 RJ-45 port (1Gbps); Хранение: Raid 0/1/5/6/10, 4 SATA HDD до 24TB, eSATA; Интерфейсы: 3 xUSB, RS-232; 1.5U; Onvif 2.4	44 800,00 р.
IP NVR	DHI-NVR5232-16P-4KS2	32-поточный IP видеорегистратор 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Tб; 16 POE портов; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; ESATA; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: AC220B / 14,5Batt;	41 700,00 р.
IP NVR	DHI-NVR5232-4KS2	32-канальный IP видеорегистратор, Запись: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, до 12Mp, до 320Mb/s; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 RJ-45 port (1Gbps); Хранение: Raid 0/1/5/6/10, 2 SATA HDD до 12TB, eSATA; Интерфейсы: 2 xUSB, RS-232; 1U; Onvif 2.4	30 200,00 р.
IP NVR	DHI-NVR4232-4K	32-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 2 SATA3 до 12Tб; декодирование: 4ch x до 4MP,8ch x 1080P; Видеовыходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Размеры:375mm×282mm×56mm; Питание: DC12B/4A;	26 000,00 р.

HDCVI Camera	DH-HAC-HF3220EP	Корпусная HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2,4Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0.005лк@F1.4(Ч/Б); DWDR, 3DNR, OSD меню ; аудио вх. вых 1/0; тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/AC24B; Рабочая температура: -10 -+60 C;	12 700,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HF3231EP-T	Корпусная HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2,1Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0.005лк@F1.4(Ч/Б); DWDR, 3DNR, OSD меню ; аудио вх. вых 1/0; тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H и SDI видеовыходы; питание: DC12B/AC24B; Рабочая температура: -10 -+60 C;	12 700,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HF3120RP	Корпусная HDCVI видеокамера 720P; 1/3" 1,3Мп Sony Exmor CMOS; крепление объектива: C/CS; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0.005лк@F1.4(Ч/Б); DWDR, 2DNR, OSD меню ; аудио вх. вых 1/0; тревожные вх.вых 1/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B/AC24B; Рабочая температура: -10 -+60 C;	5 000,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW2221RP-Z-IRE6-0722	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P с моторизированным объективом и сверхдальней ИК подсветкой; 1/2.7" 2,1Мп CMOS; моторизированный объектив: 7-22мм; дальность ИК: 60м; чувствительность: 0.03лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); WDR 120db, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	10 700,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW2220RP-Z-IRE6	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2.4Мп CMOS; моториз. объектив: 2.7-12мм; дальность ИК: 60м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 3DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	9 500,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1200RP-VF-IRE6	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P со сверхдальней ИК подсветкой; 1/2.7" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 60м; чувствительность: 0.02лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	6 900,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1200RP-VF	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	6 500,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1100RP-VF	Камера HDCVI цилиндрическая мини, 1/2.9" 1Мп CMOS, вариофокальный объектив 2,7-12мм. 25/30fps@720P, DWDR, 2DNR, ICR, ИК подсветка 30м, DC12V, -40C~+60C, IP67	4 400,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1220SP-0280B	Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.9" 1Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.05лк/F1.8(цвет), 0лк@F1.8(ИК вкл); DWDR, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	5 800,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1200SP-0600B-S3	Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 700,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1200SP-0360B-S3	Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 700,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW2220SP-0360B	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2,4Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.8(цвет), 0лк@F1.8(ИК вкл); DWDR, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	5 800,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1200SP-0600B	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 400,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1200SP-0360B	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 400,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1200RMP-0360B-S3	Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 600,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1200RMP-0360B	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	3 200,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1100RMP-0600B-S3	Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 720P; 1/3" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 6мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	2 900,00 р.

HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1000SP-0360B-S3	Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 720P; 1/4" 1Мп CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	2 600,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1100SP-0600B-S2	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 720P; 1/2,9" 1Мп CMOS;фикс. объектив: 6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	2 800,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1100SP-0360B-S2	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 720P; 1/2,9" 1Мп CMOS;фикс. объектив: 3.6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	2 800,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HFW1000SP-0360B-S2	Уличная цилиндрическая HDCVI видеокамера 720P; 1/4" 1Мп CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	2 800,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDBW2220RP-Z	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера 1080P с моторизированным объективом; 1/2.8" 2,4Мп Sony Exmor CMOS; моторизованный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 3DNR,OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	2 400,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW2221RP-Z-DP	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 1080P с моторизированным объективом; 1/2.7" 2,1Мп CMOS; моторизованный объектив: 2,8-12мм; дальность ИК: 60м; чувствительность: 0.03лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); WDR 120db, 3DNR,OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	9 100,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDBW1200RP-VF	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	5 600,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1100RP-VF	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 720P разрешения; 1/2.9" 1Мп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	4 400,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW2221FP-0280B	Мини-купольная антивандальная HDCVI видеокамера 1080P со встроенным микрофоном и аппаратным WDR; 1/2.7" 2,1Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.03лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); встро. микрофон, WDR 120db, 3DNR,OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	7 300,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW2220FP-0280B	Мини-купольная антивандальная HDCVI видеокамера 1080P со встроенным микрофоном; 1/2.8" 2,4Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.05лк/F1.8(цвет), 0лк@F1.8(ИК вкл); встро. микрофон, DWDR, 3DNR,OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	6 700,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1220RP-0280B	Купольная пластиковая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.9" 2Мп Sony Exmor CMOS;фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	5 000,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1200RP-0360B-S3	Купольная пластиковая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -10 -+60 С;	2 900,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1200EMP-A-0360B	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 50м; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); встро. микрофон; DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	3 800,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1100EMP-A-0280B	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 720P; 1/2,9" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); встро. микрофон; DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	3 200,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1200MP-0360B-S3	Купольная антивандальная 4 в 1 видеокамера типа "ШАР" 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	3 250,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1200MP-0360B	Купольная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;	3 100,00 р.

HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1000MP-0280B-S3	Купольная антивандальная 4 в 1 видеокамера типа "ШАР" 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 2.8мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H;чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B;IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	2 350,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1000MP-0280B-S2	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 720P;	2 200,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1000MP-0360B-S2	Купольная антивандальная HDCVI видеокамера типа "ШАР" 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; дальность ИК: 30м; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B;IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	2 000,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1000RP-0280B-S3	Купольная пластиковая 4 в 1 видеокамера 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 2.8мм; дальность ИК: 20м; Поддержка: HDCVI, HDTV, AHD, PAL960H;чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; Рабочая температура: -10 -+60 С;	2 000,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1000RP-0280B-S2	Купольная пластиковая HDCVI видеокамера 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 2.8мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; Рабочая температура: -10 -+60 С;	1 800,00 р.
HDCVI Camera	DH-HAC-HDW1000RP-0360B-S2	Купольная пластиковая HDCVI видеокамера 720P; 1/4" 1Мп CMOS; фикс. объектив: 3.6мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; питание: DC12B; Рабочая температура: -10 -+60 С;	1 600,00 р.
HDCVI Camera	DH-SD59230I-HC	Уличная скоростная купольная PTZ HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	51 400,00 р.
HDCVI Camera	DH-SD59220I-HC	Уличная скоростная купольная PTZ HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл.); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	39 500,00 р.
HDCVI Camera	DH-SD59120I-HC	Уличная скоростная купольная PTZ HDCVI видеокамера 720P разрешения; 1/3" 1.3Мп CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 100м; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0лк@F1.4(ИК вкл.); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	35 900,00 р.
HDCVI Camera	DH-SD40212I-HC	Уличная скоростная купольная PTZ HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0.005лк/F1.6(ч.б); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	30 900,00 р.
HDCVI Camera	DH-SD50120I-HC	Уличная скоростная купольная PTZ HDCVI видеокамера 720P разрешения; 1/3" 1.3Мп CMOS; 20-ти кратный оптический зум; чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет), 0.005лк/F1.4(ч.б); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	30 400,00 р.
HDCVI Camera	DH-SD42212I-HC	Внутренняя скоростная купольная PTZ HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 12-ти кратный оптический зум; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0.005лк/F1.6(ч.б); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66,IK10; Рабочая температура: -10 -+60 С;	26 200,00 р.
HDCVI Camera	DH-SD22204I-GC	Уличная поворотная купольная PTZ HDCVI видеокамера 1080P; 1/2.7" 2Мп CMOS; 4-х кратный оптический зум; чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0.005лк@F1.6(ч.б); Управление по коаксиалу; DWDR, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); PAL 960H видеовыход; питание: DC12B; IP66, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;	12 100,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR7104H-S2	4 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Аудио вх. вых 1/1; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325mm×255mm×55mm; Питание: DC12B/2A;	13 100,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR7104H-NT	4 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с; Поддержка IP камер суммарно: 2ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	14 700,00 р.

HDCVI DVR	DHI-HCVR5104HE-S2	4 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 4/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325mm×255mm×55mm; Питание: DC12B/2A;	10 400,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR5104HS-NT	4 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080N/720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер суммарно: 2ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	8 300,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR5104C-S2 (B)	4 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 205mm×205mm×40mm; Питание: DC12B/2A;	7 100,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR4104HE-S2	4 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P realtime; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 4/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325mm×255mm×55mm; Питание: DC12B/1.5A;	7 900,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR4104C-S2 (W)	4-канальный HCVR видеорегистратор, Запись до 2MP, 960H; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Хранение: 1 SATA; Размеры: Smart 1U цвет белый	5 000,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR7208A-S2	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 16/3; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 2 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12B/5A;	25 200,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR7108H-NT	8 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с; Поддержка IP камер суммарно: 4ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	16 600,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR5208A-S2	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12B/4A;	20 800,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR4208A-S2	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P; Разрешение и скорость записи: 720P -15к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12B/4A;	16 600,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR5108HE-S2	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325mm×255mm×55mm; Питание: DC12B/2A;	15 000,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR5108HS-NT	8 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080N/720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер суммарно: 4ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	12 900,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR5108C-S2 (B)	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 205mm×205mm×40mm; Питание: DC12B/2A;	11 000,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR4108HE-S2	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P; Разрешение и скорость записи: 720P -15к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325mm×255mm×55mm; Питание: DC12B/2A;	10 800,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR4108C-S2	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P; Разрешение и скорость записи: 720P -15к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 205mm×205mm×40mm; Питание: DC12B/2A;	7 100,00 р.

HDCVI DVR	DHI-HCVR5416L-V2	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P ; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с ; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 4 SATA3 до 16Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 3 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 16/6; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 440mm×416mm×68mm; Питание: AC220В/40 Ватт;	46 300,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR7216AN-NT	16 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с на канал; Поддержка IP камер суммарно: 8ch x до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT (независимый); Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0/3.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	31 200,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR5216A-S2	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 16/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12В/5A;	25 600,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR5216AN-NT	16 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080N/720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер суммарно: 8ch x до 5MP; HDD: 2 SATA3 до 12Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT (независимый); Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0/3.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	28 100,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR5116HS-NT	16 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P; HDCVI+AHD+IP+PAL960H; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080N/720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер суммарно: 8ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0/3.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;	24 800,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR5116HE-S2	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 8/3; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 325mm×255mm×55mm; Питание: DC12В/3A;	22 900,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR4216AN-S2	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P; Разрешение и скорость записи: 720P -15к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12В/4A;	18 700,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR4116HS-S2	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P; Разрешение и скорость записи: 720P -15к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 205mm×205mm×40mm; Питание: DC12В/2A;	13 100,00 р.
HDCVI DVR	DHI-HCVR4232AN-S2	32 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 720P; Разрешение и скорость записи: 720P -15к.с на канал; Поддержка IP камер: 2ch x 1080P / 4ch x 720P; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 375mm×285mm×55mm; Питание: DC12В/5A;	32 400,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFB110W	Настенный кроштейн для корпусных видеокамер	600,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFB203W	Настенный кроштейн для купольных видеокамер серий HDBWxxR-Z/VF, HDBWxxR-Z, HDBWxxE, HDWxxE, HDWxxS, SD22	1 000,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFB202W	Настенный кроштейн для купольных видеокамер серий SD22 ; Размеры: 160mmx 122mm x 76mm; Вес: 0.57Kg	1 000,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFB204W	Настенный кроштейн для купольных видеокамер серий HDBWxxF и HDBWxxM ; Размеры: 160*122*76mm Вес: 0.5Kg	1 000,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFB302S	Настенный кронштейн для камер серий SD42, SD32, SD29, HDBW2, HDBW3, HDBW4, EB1	2 200,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFB300C	Потолочный кроштейн для PTZ видеокамер и серии EBW; Размеры: φ133*235mm; Вес: 0.75Kg	1 800,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA102	Адаптер для крепления камер серии SD42 к настенному кронштейну PFB302S	600,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA100	Адаптер для настенного кронштейна PFB302S (серия EBW); Размеры: φ150.8*37mm; Вес: 0.2Kg	600,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA121	Настенная коробка для корпусов серий HDW2	1 600,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFB121W	Настенный кронштейн для корпусов серий HF1, HF2, SDZ1	600,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA134	Монтажная коробка для уличных видеокамер серии HFWxxS; Размеры: φ90*34mm	800,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA13A	Потолочная коробка для корпусов серий HDW2	800,00 р.

Accessories CCTV	DH-PFA135	Монтажная коробка для уличных видеокамер серии HFWxxR-Z/VF; Размеры:φ90*32mm	800,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA136	Потолочная коробка для корпусов серий HDW1, HDW5, HDBW5	800,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA137	Потолочная коробка для корпусов серий HDW6, HDBW6	800,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA139	Потолочная коробка для корпусов серий HDBW7	600,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFB300S	Настенный кронштейн для камер серий SD59, SD50, SD40	1 500,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA112	Удлинитель к потолочному кронштейну DH-PFB300C; Размеры: φ53*220mm; Вес: 0.5Kg	1 100,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFB303W	Монтажная коробка для уличных видеокамер серии HFWxxS	1 500,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA150	Кронштейн для крепления на столб видеокамер серий HFWxxS, HFWxxR-Z/VF,SD60/6AE/6AL, SD59/50/40, SD6C, SD42, SD29	2 000,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA152	Кронштейн для крепления на столб видеокамер серий HFWxxS, HFWxxR-Z/VF,SD60/6AE/6AL, SD59/50/40, SD6C, SD42, SD29	1 000,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA132	Потолочная коробка для корпусов серий HDBW4, EB1, HDBW2	1 400,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA103	Адаптер для крепления камер серии SD29 к настенному кронштейну PFB302S	700,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA120	Настенная коробка для кронштейнов PFB303W, PFB300S	1 000,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFB200C	Потолочный адаптер (встраиваемый) для коробок серии HDBW6	1 400,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA122	Настенная коробка для корпусов серий HDW4	1 000,00 р.
Accessories CCTV	PFH101	Адаптер для установки видеорегистраторов в 19" стойку	8 100,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFA151	Угловой кронштейн для крепления PTZ видеокамер серий SD60/6AE/6AL, SD59/50/40, SD6C, SD42, SD29	2 000,00 р.
Accessories CCTV	PFM800	1-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI видеосигнала по витой паре;Расстояние: 720P разрешение: до 400м, 1080P разрешение: до 250м	400,00 р.
Accessories CCTV	PFM801	1-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI/TVI/AHD видеосигнала по витой паре вместе с питание ;Расстояние: 720P разрешение: до 400м, 1080P разрешение: до 200м; На входе: DC24B, DC36B -на выходе: DC12B (до 8 Ватт)	1 000,00 р.
Accessories CCTV	PFM810	1-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI/TVI/AHD видеосигнала по витой паре вместе с питание ;Расстояние: 720P разрешение: до 400м, 1080P разрешение: до 200м; На входе: DC24B, DC36B -на выходе: DC12B (до 8 Ватт)	2 000,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFM809	16-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI видеосигнала по витой паре;Расстояние: 720P разрешение: до 400м, 1080P разрешение: до 200м;	6 000,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFS3106-4P-60	Индустримальный 4 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 4 POE порта RJ45 -100mb; Uplink RJ-45 -1GB, SFP -1GB. Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: DC53B/ 60Ватт; Рабочая температура: -40 -+60 C;	6 700,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFS3110-8P-96	Индустримальный 8 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 8 POE порта RJ45 -100mb; Uplink RJ-45 -1GB, SFP -1GB. Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: DC53B/ 96Ватт; Рабочая температура: -40 -+60 C;	9 300,00 р.
Accessories CCTV	DH-S1000-8TP	8 портовый сетевой HI-POE коммутатор 2-го уровня; 8 POE портов RJ45 -100mb; Uplink RJ-45 -1GB, SFP -1GB; 1 RJ45 -для управления; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220B / 120 Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	20 200,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFS4220-16P-250	Управляемый 16 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 16 POE портов Uplink 2 порта RJ-45 -1GB, 2 порта SFP -1Gb; 1 порт RJ45 для управления; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220B/ 250Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	37 300,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFS4018-16P-250	Управляемый 16 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 16 POE портов; Uplink 2 порта RJ-45 -1GB; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220B/ 250Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	34 300,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFS4228-24P-370	Управляемый 24 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 24 POE портов; Uplink 2 порта RJ-45 -1GB, 2 порта SFP -1Gb; 1 порт RJ45 для управления; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220B/ 370Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	48 400,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFS4026-24P-370	Управляемый 24 портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня; 24 POE портов; Uplink 2 порта RJ-45 -1GB; Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at; Питание: AC220B/ 370Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	46 400,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFM900	CCTV тестер для подключения видеокамер; Поддержка аналоговых, HDCVI и IP видеокамер (ONVIF); поддержка аудио и RS-485 интерфейса. Тестирование сетевого интерфейса. Питание POE и DC12B.	50 400,00 р.
Accessories CCTV	DHL22-F600	Монитор 21" Full-HD для систем видеонаблюдения, Разъемы: 1VGA, 1HDMI; RCA (аудио); Пластиковый корпус; VESA; Питание: AC220B/ 23Ватта	20 200,00 р.
Accessories CCTV	DHL32-S600	32" Full-HD монитор для систем видеонаблюдения; Разъемы: 1VGA, 2HDMI, RCA (аудио); Динамик; Пластиковый корпус;; VESA; Питание: AC220B/ 52 Вт;	42 300,00 р.

Accessories CCTV	DHL43-F600	32" Full-HD монитор для систем видеонаблюдения; Разъемы: 1VGA, 2HDMI, RCA (аудио); Динамик; Пластиковый корпус;; VESA; Питание: AC220В/ 52 Вт;	54 400,00 р.
Accessories CCTV	DHI-NKB1000	Сетевая клавиатура для управления PTZ видеокамерами, NVR,DVR,HCVR. Поддержка интерфейсов: RJ45 и RS485.	20 900,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFM321	Источник питания DC12В -1А макс. Европейский тип вилки	500,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFM322	Источник питания DC12В -3А макс. 4 DC разъема для питания видеокамер. Европейский тип вилки	1 300,00 р.
Accessories CCTV	PFT1200	Гигабитный POE инжектор для PTZ видеокамер Dahua мощностью 60W ; макс. расстояние до 300м; возможность подключения 3-х IP видеокамер; совместная работа с PFT1300;	3 000,00 р.
Accessories CCTV	PFT1300	Пассивный POE удлинитель стандартов IEEE 802.3af/at; совместная работа с PFT1200 с расстоянием до 300м;	2 200,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFM700	HDMI Extender по витой паре 5 категории, 60м, HDMI ver. 1.3	7 100,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFM140	Всенаправленный конденсаторный микрофон	1 200,00 р.
Accessories CCTV	PFM791	Изолятор HDCVI	600,00 р.
Accessories CCTV	DH-PFM710	VGA Extender по витой паре 5 категории, 70м	5 500,00 р.
Accessories CCTV	PFT3910	Одномодовый оптический модуль 155M; TX 1310nm, RX 1550nm; Двусторонняя передача; дистанция до 20км; температурный диапазон: -40 ~85 ;	2 600,00 р.
Accessories CCTV	PFT3920	Одномодовый оптический модуль 155M; TX 1550nm, RX 1310nm; Двусторонняя передача; дистанция до 20км; температурный диапазон: -40 ~85 ;	2 800,00 р.
Accessories CCTV	PFT3960	Одномодовый оптический модуль 1,25G; TX 1310nm, RX 1550nm; Двусторонняя передача; дистанция до 20км; температурный диапазон: -40 ~85 ;	3 000,00 р.
Accessories CCTV	PFT3970	Одномодовый оптический модуль 1,25G; TX 1550nm, RX 1310nm; Двусторонняя передача; дистанция до 20км; температурный диапазон: -40 ~85 ;	3 200,00 р.
Accessories CCTV	PFT3900	Многомодовый оптический модуль 155M; 850nm; дистанция до 2км; температурный диапазон: -40 ~85 ;	2 600,00 р.
Accessories CCTV	PFT3950	Многомодовый оптический модуль 1,25G; 850nm; дистанция до 2км; температурный диапазон: -40 ~85 ;	2 800,00 р.
Accessories CCTV	DH-PLZ1040-D	4MP Вариофокальный объектив; Формат: 1/2.7"; Фокусное расстояние: 2.7-12mm; Апертура: F1.6; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC; Габаритные размеры: ф33.7*57.6mm	4 000,00 р.
Accessories CCTV	DH-PLZ1140-D	4MP Вариофокальный объектив; Формат: 1/2.7"; Фокусное расстояние: 5-50mm; Апертура: F1.6; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC; Габаритные размеры: ф47*85.9mm	8 100,00 р.
Accessories CCTV	DH-PLZ1030-D	Объектив 3 Mp, 1/2.7", F1.6, 2.7-12mm, ИК коррекция, DC, CS	4 000,00 р.
Accessories CCTV	DH-PLZ1130-D	Объектив 3 Mp, 1/2.7", F1.6, 5-50mm, ИК коррекция, DC, CS	8 100,00 р.
project CCTV	DHI-HCVR7408L	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к/с на канал; Поддержка IP камер: 8ch x 1080P дополнительно; HDD: 4 SATA3 до 24Tб; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA, 1TV; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых 8/6; eSata; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 3 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 440mm×416mm×68mm; Питание: AC 220В, 40Вт;	55 600,00 р.
project CCTV	DHI-HCVR7416L	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к/с на канал; Поддержка IP камер: 16ch x 1080P дополнительно; HDD: 4 SATA3 до 24Tб; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA, 1TV; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых 16/6; eSata; Сеть: 1 порт 1Gb; USB 2.0 - 3 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 440mm×416mm×68mm; Питание: AC 220В, 53Вт;	71 400,00 р.
project CCTV	DHI-HCVR7808S	8 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к/с на канал; Поддержка IP камер: 8ch x 1080P дополнительно; HDD: 8 SATA3 до 48Tб; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA, 1TV; Аудио вх. вых 8/1; Трев. вх. вых 8/6; eSata; Сеть: 2 порта 1Gb; USB 2.0 - 4 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 440mm×460mm×89mm; Питание: AC 220В, 40Вт;	69 500,00 р.
project CCTV	DHI-HCVR7816S	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к/с на канал; Поддержка IP камер: 16ch x 1080P дополнительно; HDD: 8 SATA3 до 48Tб; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA, 1TV; Аудио вх. вых 16/1; Трев. вх. вых 16/6; eSata; Сеть: 2 порта 1Gb; USB 2.0 - 4 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 440mm×460mm×89mm; Питание: AC 220В, 53Вт;	90 400,00 р.

project CCTV	DHI-HCVR7816S-URH	16 канальный трибридный HDCVI видеорегистратор 1080P realtime; Разрешение и скорость записи: 1080P-25к/с на канал; Поддержка IP камер: 16ch x 1080P дополнительно; HDD: 8 SATA3 до 48Tb; HOT SWAP; RAID 0,1,5,10; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA, 1TV; Аудио вх. вых 16/1; Трев. вх. вых 16/6; eSata; Сеть: 2 порта 1Gb; USB 2.0 - 4 порта; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 440mm×460mm×89mm; Питание: AC 220B, 53Вт;	149 900,00 р.
project CCTV	DHI-NVR724-256	256-поточный IP видеорегистратор; Входящий поток на запись: до 512Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 24 SATA3 до 144Tb; HOT SWAP; декодирование: 20ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/2; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/4; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:480mm×494mm×175mm; Питание: AC220B / 200Вт; модель -R: резервное питание;	672 500,00 р.
project CCTV	DHI-NVR724R-256	256-поточный IP видеорегистратор; Входящий поток на запись: до 512Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 24 SATA3 до 144Tb; HOT SWAP; декодирование: 20ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/2; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/4; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:480mm×494mm×175mm; Питание: AC220B / 200Вт; модель -R: резервное питание;	793 800,00 р.
project CCTV	DHI-NVR724D-256	256-поточный IP видеорегистратор; Входящий поток на запись: до 512Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 24 SATA3 до 144Tb; HOT SWAP; декодирование: 20ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/2; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/4; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:480mm×494mm×175mm; Питание: AC220B / 200Вт; модель -R: резервное питание;	716 600,00 р.
project CCTV	DHI-NVR724DR-256	256-поточный IP видеорегистратор; Входящий поток на запись: до 512Mb/s; Запись : разрешение до 8MP; HDD: 24 SATA3 до 144Tb; HOT SWAP; декодирование: 20ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/2; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 4/4; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:480mm×494mm×175mm; Питание: AC220B / 200Вт; модель -R: резервное питание;	837 900,00 р.
project CCTV	DHI-NVR616-128-4K	128-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 16 SATA3 до 96Tb; HOT SWAP; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb, 2 fiber порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/1; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:531.9mm ×485mm×133.2mm; Питание: AC220B / 51Вт; модель -R: резервное питание;	308 700,00 р.
project CCTV	DHI-NVR616R-128-4K	IP видеорегистратор 4K; 128 каналов до 256Mb/s; Запись до 12MP; HDD: 16 SATA3x6Tb; HOT SWAP; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb, 2 fiber порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/1; USB:4; Аудио; In\Out: 16/8; Raid 0/60; Питание: AC220B, резервное питание	374 900,00 р.
project CCTV	DHI-NVR616D-128-4K	128-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 16 SATA3 до 96Tb; HOT SWAP; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb, 2 fiber порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/1; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:531.9mm ×485mm×133.2mm; Питание: AC220B / 51Вт; модель -R: резервное питание;	341 800,00 р.
project CCTV	DHI-NVR616DR-128-4K	128-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 16 SATA3 до 96Tb; HOT SWAP; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb, 2 fiber порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/1; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:531.9mm ×485mm×133.2mm; Питание: AC220B / 51Вт; модель -R: резервное питание;	407 900,00 р.
project CCTV	DHI-NVR616R-64-4K	64-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 16 SATA3 до 96Tb; HOT SWAP; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb, 2 fiber порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/1; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:531.9mm ×485mm×133.2mm; Питание: AC220B / 51Вт; модель -R: резервное питание;	352 800,00 р.
project CCTV	DHI-NVR616-64-4K	64-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 16 SATA3 до 96Tb; HOT SWAP; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb, 2 fiber порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/1; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:531.9mm ×485mm×133.2mm; Питание: AC220B / 51Вт; модель -R: резервное питание;	286 700,00 р.

project CCTV	DHI-NVR616DR-64-4K	64-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 16 SATA3 до 96Tб; HOT SWAP; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb, 2 fiber порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/1; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:531.9mm ×485mm×133.2mm; Питание: AC220B / 51Вт; модель -R: резервное питание;	385 900,00 р.
project CCTV	DHI-NVR616D-64-4K	64-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 16 SATA3 до 96Tб; HOT SWAP; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb, 2 fiber порта 1Gb; ESATA/Mini SAS 1/1; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:531.9mm ×485mm×133.2mm; Питание: AC220B / 51Вт; модель -R: резервное питание;	319 700,00 р.
project CCTV	DHI-NVR608R-128-4K	128-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Tб; HOT SWAP; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; eSata; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры 486mm×454.9mm ×91mm; Питание: AC220B / 40Вт; модель -R: резервное питание;	202 900,00 р.
project CCTV	DHI-NVR608-128-4K	128-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Tб; HOT SWAP; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; eSata; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры 486mm×454.9mm ×91mm; Питание: AC220B / 40Вт; модель -R: резервное питание;	165 400,00 р.
project CCTV	DHI-NVR608R-64-4K	64-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Tб; HOT SWAP; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; eSata; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:486mm×454.9mm ×91mm; Питание: AC220B / 40Вт; модель -R: резервное питание;	180 800,00 р.
project CCTV	DHI-NVR608-64-4K	64-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Tб; HOT SWAP; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; eSata; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:486mm×454.9mm ×91mm; Питание: AC220B / 40Вт; модель -R: резервное питание;	143 300,00 р.
project CCTV	DHI-NVR608-32-4K	32-поточный IP видеорегистратор 4K; Входящий поток на запись: до 256Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD: 8 SATA3 до 48Tб; декодирование: 4ch x 4K, 16ch x 1080P; Видеовыходы:2 HDMI, 1 VGA; Сеть: 2 порта 1Gb; eSata; USB:3 порта 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 16/8; Raid 0/1/5/6/10,50,60; Размеры:482mm×450mm×91mm; Питание: AC220B / 40Вт;	78 300,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0404ME-SC	4-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; 1 SD карта; Видеовыходы: 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Размеры:160mm×138mm×48mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт	26 500,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0404ME-SC-G	4-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; 1 SD карта; Видеовыходы: 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Размеры:160mm×138mm×48mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт	28 700,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0404ME-SC-GW	4-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; 1 SD карта; Видеовыходы: 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Размеры:160mm×138mm×48mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт	32 000,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0404ME-SC-C	4-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; 1 SD карта; Видеовыходы: 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Размеры:160mm×138mm×48mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт	38 600,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0404ME-SC-GC	4-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; 1 SD карта; Видеовыходы: 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Размеры:160mm×138mm×48mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт	40 800,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0404ME-HE(2.0)	4-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Tб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:180mm×200mm×50mm; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	55 100,00 р.

project CCTV	DHI-DVR0404MF-H-GC	4-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:202mm×252mm×91mm; Питание: DC 8-36B (UPS) / 17Bт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	80 500,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0404MF-H-CW	4-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:202mm×252mm×91mm; Питание: DC 8-36B (UPS) / 17Bт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	81 600,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0404MF-H-GCW	4-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:202mm×252mm×91mm; Питание: DC 8-36B (UPS) / 17Bт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	83 800,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0804MF-H	8-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:202mm×252mm×91mm; Питание: DC 8-36B (UPS) / 17Bт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	70 600,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0804MF-H-W	8-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:202mm×252mm×91mm; Питание: DC 8-36B (UPS) / 17Bт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	73 900,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0804MF-H-GW	8-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:202mm×252mm×91mm; Питание: DC 8-36B (UPS) / 17Bт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	76 100,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0804MF-H-GC	8-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:202mm×252mm×91mm; Питание: DC 8-36B (UPS) / 17Bт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	84 900,00 р.
project CCTV	DHI-DVR0804MF-H-GCW	8-канальный автомобильный 960H видеорегистратор; Запись : 960H-realtime; HDD: 2 SATA3 до 8Tб; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; USB:2 порта 2.0; RS232; RS485; G-сенсор; CAN порт; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; extend порт; Размеры:202mm×252mm×91mm; Питание: DC 8-36B (UPS) / 17Bт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	88 200,00 р.
project CCTV	DHI-NVR0404MF(3.0)	4-поточный автомобильный IP видеорегистратор; Запись : разрешение до 1080P; HDD: Встроенные 4 POE порта; 2 SATA3 до 8Tб; SD карта; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы: HDMI, 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; eSata; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; CAN порт; G-сенсор; RS232; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; Extend порт; Размеры180mm×208mm×100mm; Питание: DC 6-36B (UPS) / 17Bт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально)для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	83 800,00 р.
project CCTV	DHI-NVR0404MF-G(3.0)	4-поточный автомобильный IP видеорегистратор; Запись : разрешение до 1080P; HDD: Встроенные 4 POE порта; 2 SATA3 до 8Tб; SD карта; декодирование: 4ch x 1080P; Видеовыходы: HDMI, 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 1Gb; eSata; USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0; CAN порт; G-сенсор; RS232; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Трев. вх. вых. 8/3; Extend порт; Размеры180mm×208mm×100mm; Питание: DC 6-36B (UPS) / 17Bт; для модели -G: GPS или GLONASS (опционально)для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	87 100,00 р.

project CCTV	DHI-MCVR5104-GCW	4-канальный автомобильный HDCVI видеорегистратор; Запись : 2ch@1080P + 2ch@720P -realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; RS485; USB:2 порта 2.0; G-сенсор; RS232; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Extend порт; Размеры:180мм×200мм×50мм(; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (оpционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	89 300,00 р.
project CCTV	DHI-MCVR5104-GFW	4-канальный автомобильный HDCVI видеорегистратор; Запись : 2ch@1080P + 2ch@720P -realtime; HDD: 1 SATA3 до 4Тб; SD карта; Видеовыходы: 1 VGA, 2 TV; Сеть: 1 порт 100mb; RS485; USB:2 порта 2.0; G-сенсор; RS232; CAN порт; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх. вых. 7/2; Extend порт; Размеры:180мм×200мм×50мм(; Питание: DC 6-36В (UPS) / 17Вт; для модели -G: GPS или GLONASS (оpционально); для модели -C: 3G; для модели -F: 4G; для модели -W: WI-FI;	91 500,00 р.
project CCTV	DH-CA-MW183H	Мини-купольная антивандальная аналоговая видеокамера 720ТВЛ; 1/3" HDIS CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; AWB, AGC.BLC; питание: DC12В; IP67,IK08; Рабочая температура: -40 -+60 С; Авиационный разъем;	6 400,00 р.
project CCTV	DH-CA-M181EP	Купольная антивандальная аналоговая видеокамера типа "ШАР" 720ТВЛ; 1/3" HDIS CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 10м; AWB, AGC.BLC; питание: DC12В; IP67,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С; Авиационный разъем;	6 600,00 р.
project CCTV	DH-HAC-HDBW2120FP-M	Мини-купольная антивандальная HDCVI видеокамера 1080P со встроенным микрофоном и аппаратным WDR; 1/2.7" 2,1Мп CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.03лк@F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); встро. микрофон, WDR 120db, 3DNR,OSD меню, SMART IR; питание: DC12В; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С; Авиационный разъем;	7 100,00 р.
project CCTV	DH-HAC-HDBW2220FP-M	Мини-купольная антивандальная HDCVI видеокамера 1080P со встроенным микрофоном; 1/2.8" 2,4Мп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; чувствительность: 0.05лк@F1.8(цвет), 0лк@F1.8(ИК вкл); встро. микрофон, DWDR, 3DNR,OSD меню, SMART IR; питание: DC12В; IP66,IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С; Авиационный разъем	7 900,00 р.
project CCTV	DH-PTZ35220S-IRAN	Автомобильная поворотная IP платформа; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 150м; скатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с) ; чувствительность: 0.05лк@F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;"Дворник"; питание: DC 8-36В; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;	220 500,00 р.
project CCTV	DSS7016D-M	Входящий поток на запись: до 700Mb/s;Поддержка 500 устройств; Добавление 2000 каналов; Поддержка 1000 онлайн пользователей; Работа с GIS (google карты); Запись : разрешение до 5MP; HDD: 15 SATA3 до 90Тб; IP-SAN; HOT SWAP; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA; USB:4 порта 2.0; Raid 0/1/5/6/10; Размеры:526мм*485мм*135мм; Питание: AC220В; модель -R: резервное питание;	705 600,00 р.
project CCTV	DSS7016DR-M	Входящий поток на запись: до 700Mb/s;Поддержка 500 устройств; Добавление 2000 каналов; Поддержка 1000 онлайн пользователей; Работа с GIS (google карты); Запись : разрешение до 5MP; HDD: 15 SATA3 до 90Тб; IP-SAN; HOT SWAP; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA; USB:4 порта 2.0; Raid 0/1/5/6/10; Размеры:526мм*485мм*135мм; Питание: AC220В; модель -R: резервное питание;	771 800,00 р.
project CCTV	DHI-HCVR0404AG-VD	4-канальный трибридный ATM HDCVI видеорегистратор с 7" дисплеем; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 4ch x 5MP; HDD: 4 SATA3 до 16Тб; Видеовыходы: 1 VGA, 1TV, 1HDMI; Сеть: 2 порт 1Gb; USB 2.0 - 3 порта; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 6/3; Поддержка: iOS, Android; Размеры:200мм× 300мм× 182мм; Питание: AC220В / 25Вт;	41 900,00 р.
project CCTV	DHI-HCVR0404AH-VFD	4-канальный трибридный ATM HDCVI видеорегистратор с 7" дисплеем; Разрешение и скорость записи: 1080P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 4ch x 5MP; HDD: 4 SATA3 до 16Тб; Видеовыходы: 1 VGA, 1TV, 1HDMI; Сеть: 2 порт 1Gb; USB 2.0 - 3 порта; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 9/6; Поддержка: iOS, Android; Размеры:200мм× 300мм× 182мм; Питание: AC220В / 25Вт;	63 900,00 р.
project CCTV	DHI-HCVR0804AH-VD	4-канальный трибридный ATM HDCVI видеорегистратор с 7" дисплеем; Разрешение и скорость записи: 720P -25к.с на канал; Поддержка IP камер: 8ch x 5MP; HDD: 4 SATA3 до 16Тб; Видеовыходы: 1 VGA, 1TV, 1HDMI; Сеть: 2 порт 1Gb; USB 2.0 - 3 порта; eSata; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 9/6; Поддержка: iOS, Android; Размеры:200мм× 300мм× 182мм; Питание: AC220В / 25Вт;	66 200,00 р.
project CCTV	DH-IPC-HUM8101	IP видеокамера для банкоматов с внешним видеомодулем 1,3МР; 1/3" 1,3МР CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; скатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3МР(1~25к/с); чувствительность: 0.01лк/F2.8(цвет),0,001лк@F2.8(4.6); WDR 100 dB, ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1 ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В/POE ; Рабочая температура: -40 -+60 С;	37 500,00 р.

project CCTV	DHI-NVS0104HE	1 канальный 960Н видеосервер; Разрешение и скорость записи: 960Н -25к.с на канал; Сеть: 1 порт 100Mb; Поддержка SD карты; Аудио вх. вых 1/1; Трев. вх.вых 4/2; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 137mm×162mm×30mm; Питание: DC12B/3.3A;	17 600,00 р.
project CCTV	DHI-NVS0204HE	2 канальный 960Н видеосервер; Разрешение и скорость записи: 960Н -25к.с на канал; Сеть: 1 порт 100Mb; Поддержка SD карты; Аудио вх. вых 2/1; Трев. вх.вых 4/2; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 137mm×162mm×30mm; Питание: DC12B/3.3A;	19 800,00 р.
project CCTV	DHI-NVS0404HE	4 канальный 960Н видеосервер; Разрешение и скорость записи: 960Н -25к.с на канал; Сеть: 1 порт 100Mb; Поддержка SD карты; Аудио вх. вых 4/1; Трев. вх.вых 4/2; RS485; Поддержка: iOS, Android; Размеры: 137mm×162mm×30mm; Питание: DC12B/3.3A;	22 100,00 р.
project CCTV	DH-CA-MW183H	Мини-купольная антивандальная аналоговая видеокамера 720ТВЛ; 1/3" HDIS CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 20м; AWB, AGC, BLC; питание: DC12B; IP67, IK08; Рабочая температура: -40 -+60 С;	6 600,00 р.
project CCTV	DHI-EVS7048D-R / DHI-EVS7048S-R	Сетевое хранилище данных на 48 HDD; Поддержка 768 каналов (1546Mb/c поток); 2 SAS интерфейса; 64 канала (128mb/c) плейбак по сети; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; eSata; тревожные вх. вых. 4/4; WEB интерфейс, ONVIF; N+M; Совместная работа с 4xESS3124J / 2xESS3148J(-R) - дополнительно до 576Tb архива; Габаритные размеры: 444.4mm×352.8mm×494мм; модель -D: 2 контроллера, модель -S: 1 контроллер; модель -R: резервное питание	1586100р. / 1314200р.
project CCTV	DHI-ESS3148S-JR	SAS хранилище на 48 HDD; 2 SAS интерфейса; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; Габаритные размеры: 445mm×353mm×495mm; модель -D: 2 контроллера, модель -S: 1 контроллер; модель -R: резервное питание;	749 700,00 р.
project CCTV	DHI-EVS7024D-R / DHI-EVS7024S-R	Сетевое хранилище данных на 24 HDD; Поддержка 768 каналов (1546Mb/c поток); 2 SAS интерфейса; 64 канала (128mb/c) плейбак по сети; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; eSata; тревожные вх. вых. 4/4; WEB интерфейс, ONVIF; N+M; Совместная работа с 4xESS3124J / 2xESS3148J(-R) - дополнительно до 576Tb архива; Габаритные размеры: 444.4mm×352.8mm×494mm; модель -D: 2 контроллера, модель -S: 1 контроллер; модель -R: резервное питание;	1359500р. / 770400р.
project CCTV	DHI-ESS5024S-R / DHI-ESS5024S	IPSAN/NAS хранилище на 24 HDD; SBB архитектура контроллера; поддержка суммарно 1024Mb/c потока; 2 SAS интерфейса; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; Поддержка SAMBA, NFS, iSCSI, CIFS, FTP, HTTP, AFP, WEB интерфейс; Совместная работа с 4xESS3124J / 2xESS3148J(-R) - дополнительно до 576Tb архива; Габаритные размеры: 446mm×175mm×495mm; модель -D: 2 контроллера, модель -S: 1 контроллер; модель -R: резервное питание;	679800р. / 589100р.
project CCTV	DHI-ESS3124D-JR	SAS хранилище на 24 HDD; 2 SAS интерфейса; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; Габаритные размеры: 446mm×175mm×495mm; модель -D: 2 контроллера, модель -S: 1 контроллер; модель -R: резервное питание;	573 300,00 р.
project CCTV	DHI-EVS5024S-R	Сетевое хранилище для видеопотока на 24 HDD; Поддержка 512 каналов (1024Mb/c потока); 2 SAS интерфейса; 64 канала (128mb/c) плейбак по сети; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0; eSata; тревожные вх. вых. 4/4; WEB интерфейс, ONVIF; N+M; Совместная работа с 2xESS3124J - дополнительно до 288Tb архива; Габаритные размеры: 446mm×175mm×495mm; модель -D: 2 контроллера, модель -S: 1 контроллер; модель -R: резервное питание;	441 000,00 р.
project CCTV	DHI-EVS5000	Сетевое хранилище данных на 16 HDD; Поддержка 256 каналов (512Mb/c поток); 1 miniSAS интерфейса; 32 канала (64mb/c) плейбак по сети; RAID0/1/5/6/10; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; eSata; WEB интерфейс, ONVIF; N+M; Совместная работа с 1xESS3124J - дополнительно до 144Tb архива; резервное питание; Габаритные размеры: 473.6mm×484.6mm×133.2mm;	286 700,00 р.
project CCTV	DHI-ESS2016X	IPSAN/NAS хранилище на 16 HDD; Поддержка суммарно 256Mb/c потока; 1 miniSAS; eSata; RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD; HOT SWAP; Объем HDD до 6Tb каждый; Поддержка SAMBA, NFS, iSCSI, CIFS, FTP, HTTP, AFP, WEB интерфейс; Совместная работа с 2xESS3124J - дополнительно до 288Tb архива; резервное питание; Габаритные размеры: 473.6mm×484.6mm×133.2mm;	242 600,00 р.
project CCTV	DHI-ESS1504C	eSata хранилище на 4 HDD; 100Mb/c поток -чтение данных, 64Mb/c поток -запись данных ; eSata; USB 3.0; Объем HDD до 6Tb каждый; Габаритные размеры: 440mm×413mm×75mm;	28 700,00 р.
project CCTV	DHI-ESS1508C	eSata хранилище на 8 HDD; 100Mb/c поток -чтение данных, 64Mb/c поток -запись данных ; eSata; USB 3.0; Объем HDD до 6Tb каждый; Габаритные размеры: 440mm×454mm×95mm;	39 700,00 р.

project CCTV	DSS7016D	Входящий поток на запись: до 700Mb/s; Поддержка 500 устройств; Добавление 2000 каналов; Поддержка 1000 онлайн пользователей; Работа с GIS (google карты); Запись : разрешение до 5MP; HDD: 15 SATA3 до 90Tб; IP-SAN; HOT SWAP; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA; USB:4 порта 2.0; Raid 0/1/5/6/10; Размеры:526mm*485mm*135mm; Питание: AC220B; модель -R: резервное питание;	705 600,00 р.
project CCTV	DSS7016DR	Входящий поток на запись: до 700Mb/s; Поддержка 500 устройств; Добавление 2000 каналов; Поддержка 1000 онлайн пользователей; Работа с GIS (google карты); Запись : разрешение до 5MP; HDD: 15 SATA3 до 90Tб; IP-SAN; HOT SWAP; Сеть: 4 порта 1Gb; ESATA; USB:4 порта 2.0; Raid 0/1/5/6/10; Размеры:526mm*485mm*135mm; Питание: AC220B; модель -R: резервное питание;	771 800,00 р.
project CCTV	DSS4004	Входящий поток на запись: до 300Mb/s; Поддержка 200 устройств; Добавление 500 каналов; Поддержка 100 онлайн пользователей; Работа с GIS (google карты); Запись : разрешение до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Tб; Сеть: 4 порта 1Gb; USB:2 порта 2.0, 2 порта 3.0; Raid 0/1/5/6/10; Размеры:440mm*398,7mm*43,65mm; Питание: AC220B;	176 400,00 р.
project CCTV	DH-PFM880	5,8Hz Wi-Fi точка в комплекте с антенной; Стандарт IEEE802.11 a/n; Внешняя антенна gain 16dBi; Усиление +27dBm (@MCS0,11n); передача данных до 3км; Углы: горизонт 90°, вертикаль 12°; WEP/WPA-PSK/WPA2/CCMP(AES)/TKIP -шифрование; Access Point/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater -режимы работы; TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP - сетевые протоколы; Температурный диапазон: -40 -+60 C;	61 700,00 р.
project CCTV	DH-PFM881	5,8Hz Wi-Fi точка; Стандарт IEEE802.11 a/n; Встроенная антенна gain 15dBi; Усиление +27dBm (@MCS0,11n); передача данных до 5км; Углы: горизонт 40°, вертикаль 15°; WEP/WPA-PSK/WPA2/CCMP(AES)/TKIP -шифрование; Access Point/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater -режимы работы; TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP - сетевые протоколы; Температурный диапазон: -40 -+60 C;	15 400,00 р.
project CCTV	DH-S3000-16X	Магистральный 26 портовый оптический коммутатор; 16 портов SFP - 100mb; 2 Combo порта SFP -1Gb; 1 порт RJ45 -для управления; поддержка WEB, SNMP (v1/v2c); Питание: AC220B/ 15Ватт; Рабочая температура: -10 - +60 C;	33 100,00 р.
project CCTV	DH-PFS5424-24T	Мультиуровневый 28 портовый сетевой коммутатор Full gigabit; 24 портов RJ45 -1Gb; 4 Combo порта SFP - 1Gb; поддержка WEB, STP, ARP,QoS,ACL,Trunk,VLAN, Multicast, IEEE802.1x, DHCP, BOOTP,RMON,SNTP; Питание: AC220B/ 25Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	61 700,00 р.
project CCTV	DH-PFS5924-24X	Мультиуровневый (L2+) 28 портовый сетевой коммутатор Full gigabit; 24 порта SFP -1Gb; 8 Combo портов RJ45 - 1Gb; Суммарный поток до 350Gbps; Поддержка WEB, STP, ARP,QoS,ACL,Trunk,VLAN, Multicast, IEEE802.1x, DHCP, BOOTP,RMON,SNTP; Питание: AC220B/ 25Ватт; Рабочая температура: -10 -+60 C;	77 200,00 р.
project CCTV	DH-PFS3102-1T	1 портовый индустриальный коммутатор 2-го уровня; 1 порт SFP - 1Gb; 1 порт RJ45 -1Gb; Питание: DC12B/ 3Ватта; Рабочая температура: -40 -+60 C;	4 000,00 р.
project CCTV	DH-PFS3106-4T	4 портовый индустриальный коммутатор 2-го уровня; 4 порта RJ45 -100mb; 1 SFP порт 1Gb; 1 порт RJ45 -1Gb; Питание: DC12B/ 3Ватта; Рабочая температура: -40 -+60 C;	4 900,00 р.
project CCTV	DH-PFS3110-8T	8 портовый индустриальный коммутатор 2-го уровня; 8 портов RJ45 -100mb; 1 SFP порт 1Gb; 1 порт RJ45 -1Gb; Питание: DC12B/ 3Ватта; Рабочая температура: -40 -+60 C;	6 600,00 р.
project CCTV	DH-OTE103T	Передатчик сетевого сигнала по оптоволокну: 1 порт RJ45 - 100mb; 1 порт SFP одномодовый -100mb; 1310nm - 1550nm; Дистанция до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C;	5 500,00 р.
project CCTV	DH-OTE103R	Приемник сетевого сигнала по оптоволокну: 1 порт RJ45 - 100mb; 1 порт SFP одномодовый -100mm; 1550nm - 1310nm; Дистанция до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C;	5 500,00 р.
project CCTV	DH-OTC102T	Передатчик HDCVI сигнала по оптоволокну: 1 BNC; 1 порт SFP одномодовый 1310nm - 1550nm; Входной сигнал: 1080p: 75-5 коаксиал до 300м, 720p: 75-5 коаксиал до 500м; Дистанция по оптоволокну до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C;	8 800,00 р.
project CCTV	DH-OTC102R	Приемник HDCVI сигнала по оптоволокну: 1 BNC; 1 порт SFP одномодовый 1310nm - 1550nm; Выходной сигнал: 1080p: 75-5 коаксиал до 300м, 720p: 75-5 коаксиал до 500м; Дистанция по оптоволокну до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C;	8 800,00 р.
project CCTV	DH-PFO2410T	Передатчик HDCVI сигнала по оптоволокну: 4 BNC; 1 порт SFP одномодовый 1310nm - 1550nm;RS485; Входной сигнал: 1080p: 75-5 коаксиал до 300м, 720p: 75-5 коаксиал до 500м; Дистанция по оптоволокну до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C; DIN рейка;	11 900,00 р.
project CCTV	DH-PFO2410R	Приемник HDCVI сигнала по оптоволокну: 4 BNC; 1 порт SFP одномодовый 1310nm - 1550nm;RS485; Входной сигнал: 1080p: 75-5 коаксиал до 300м, 720p: 75-5 коаксиал до 500м; Дистанция по оптоволокну до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C; DIN рейка;	11 900,00 р.

project CCTV	DH-PFO2810T	Передатчик HDCVI сигнала по оптоволокну: 8 BNC; 1 порт SFP одномодовый 1310nm - 1550nm;RS485; Входной сигнал: 1080p; 75-5 коаксиал до 300м, 720p; 75-5 коаксиал до 500м; Дистанция по оптоволокну до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C;DIN рейка;	26 500,00 р.
project CCTV	DH-PFO2810R	Приемник HDCVI сигнала по оптоволокну: 4 BNC; 1 порт SFP одномодовый 1310nm - 1550nm;RS485; Входной сигнал: 1080p; 75-5 коаксиал до 300м, 720p; 75-5 коаксиал до 500м; Дистанция по оптоволокну до 20км; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C; DIN рейка;	26 500,00 р.
project CCTV	DH-TP2600	HDCVI разветвитель на 3 видеовыхода; 1 BNC вход - 3 BNC выхода; Поддержка до 1080P разрешения; Питание: DC12B / 1A; Рабочая температура: -40 -+60 C;	7 700,00 р.
project CCTV	DH-PFT2690	HDCVI/AHD/TVI разветвитель на 32 видеовыходов; 16 BNC входов - 32 BNC выхода; Поддержка до 1080P разрешения; Питание: AC220B; Рабочая температура: -10 -+60 C; крепление: 19" стойка;	18 100,00 р.
project CCTV	DH-TP2105	Конвертер HDCVI, HDMI, VGA, CVBS с автораспознаванием сигнала; 3*BNC порта (1/2 порта вход/ выход (1*HDCVI, 1*CVBS)), 1*HDMI, 1*VGA, 1*RS485; Битрейт: 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s и 115200b/s; Питание: DC12B / 2A; Рабочая температура: -10 -+60 C;	7 700,00 р.
project CCTV	DHL460UCH-ES	46" видеостена; разрешение 1920×1080; подсветка: LED; Толщина: 3,5мм; Контраст: 4800:1; Яркость: 800 cd/m ² ; CVBS(BNC)×2, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, CVBS(BNC)×2 - сквозные; RJ45 LAN -для настройки;	529 200,00 р.
project CCTV	DHL460UCM-ES	46" видеостена; разрешение 1920×1080; подсветка: LED; Толщина: 3,5мм; Контраст: 3500:1; Яркость: 500 cd/m ² ; CVBS(BNC)×2, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, CVBS(BNC)×2 - сквозные; RJ45 LAN -для настройки;	396 900,00 р.
project CCTV	DHL550UCH-ES	55" видеостена; разрешение 1920×1080; подсветка: LED; Толщина: 3,5мм; Контраст: 4500:1; Яркость: 700 cd/m ² ; CVBS(BNC)×2, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, CVBS(BNC)×2 - сквозные; RJ45 LAN -для настройки;	882 000,00 р.
project CCTV	DHL550UCM-ES	55" видеостена; разрешение 1920×1080; подсветка: LED; Толщина: 3,5мм; Контраст: 4000:1; Яркость: 500 cd/m ² ; CVBS(BNC)×2, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, CVBS(BNC)×2 - сквозные; RJ45 LAN -для настройки;	617 400,00 р.
project CCTV	DHL49-4K	Монитор 49" -4K	143 300,00 р.
project CCTV	DHL55-4K	Монитор55" -4K	176 400,00 р.
project CCTV	NVD0405DH-4K	Декодер видеосигнала 4K; Сжатие: H.265/H.264; декодирование: 4ch@12Mp/4ch@4K/16ch@1080P/64ch@D1; Видеовход: 1 HDMI; Видеовыход: 4 HDMI/, 4 VGA, 4 BNC; RJ45 LAN; RS485; RS232; 4 BNC аудиовыхода; тревожные вх. вых. 4/4; поддержка до 4x видеостен, конфигурация 1*1,2*1,2*2; Питание: DC12B / 3,3A;	132 300,00 р.
project CCTV	M70-4U-E	Матричная система 4U; 320ch@D1 или 80ch@1080P -сжатие; 1280ch@D1 или 320ch@1080P или 40ch@4K signal - H.264 декодирование; 40ch@1080P - H.265 декодирование; сетевые порты 6 x RJ45 - 1Gb; протоколы: TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE; Питание: AC 220В / 600Вт;	551 300,00 р.
project CCTV	DH-M30	Контроллер для видеостен 3U; Видеовыходы: 9 DVI; Видеовходы: 16BNC, 4VGA, 1xRJ45 LAN - 1Gb; 1080P -декодирование; USB 2.0; 2 x RS-485; 3 x RS-232; Питание: AC 220В / 80Вт;	485 100,00 р.
project CCTV	MAE-D100	Базовая станция для зарядки и архивации данных с MPT300; Mini USB, RJ45 интерфейсы; POE; Габаритные размеры: 110x105x40mm;	6 600,00 р.
project CCTV	MEC-S300	Выносной видеомодуль для MPT300 с ИК-подсветкой; Разрешение и скорость записи: 720P -25 к.с; Фокусное расстояние: 3,2мм; Старт записи и скриншот -одним нажатием кнопки; Длина кабеля: 0,8м; Габаритные размеры: 26mmx65mmx40mm;	19 800,00 р.
project CCTV	EEC200	Терминал для подключения портативных видеорегистраторов;	661 500,00 р.
project CCTV	MPT100	Портативный 1080P видеорегистратор; Разрешение и скорость записи: H.264, 1080P -25 к.с; Старт записи и скриншот -одним нажатием кнопки;	50 700,00 р.
project CCTV	MPT300WA	Портативный 1080P видеорегистратор; Разрешение и скорость записи: H.264, 1080P -25 к.с; Фокусное расстояние: 3,85мм; Старт записи и скриншот -одним нажатием кнопки; 4" Touch screen; HOT-SWAP SD карты; GPS; Запись в ASF формате; Bluetoot, отпечаток пальца, распознавание номеров; 4000mA/H - АКБ; HDMI; USB 2.0; Габаритные размеры: 151mm×73mm×29.5mm; для модели -WA: 3G; для модели -LT: 4G; для модели - MPT300: WI-FI;	110 300,00 р.
project CCTV	MPT300LT	Портативный 1080P видеорегистратор; Разрешение и скорость записи: H.264, 1080P -25 к.с; Фокусное расстояние: 3,85мм; Старт записи и скриншот -одним нажатием кнопки; 4" Touch screen; HOT-SWAP SD карты; GPS; Запись в ASF формате; Bluetoot, отпечаток пальца, распознавание номеров; 4000mA/H - АКБ; HDMI; USB 2.0; Габаритные размеры: 151mm×73mm×29.5mm; для модели -WA: 3G; для модели -LT: 4G; для модели - MPT300: WI-FI;	121 300,00 р.

project CCTV	MPT300	Портативный 1080P видеорегистратор; H.264, 1080P -25 к.с; Фокусное расстояние: 3,85мм; Старт записи и скриншот - одним нажатием кнопки; 4" Touch screen; HOT-SWAP SD карты; GPS; Запись в ASF формате; Bluetoot, отпечаток пальца, распознавание номеров; 4000mA/H - АКБ; HDMI; USB 2.0; Габаритные размеры: 151mm×73mm×29.5mm; для модели -WA: 3G; для модели -LT: 4G; для модели - MPT300: WI-FI;	Разрешение и скорость записи: 640*512 (17um)	121 300,00 р.
project CCTV	DH-TPC-SD5600-T (13mm, 19mm)	Скоростной купольный PTZ IP тепловизор; 640*512 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; Детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;		926 100,00 р.
project CCTV	DH-TPC-SD5600 (7.5mm) / DH-TPC-SD5600 (13mm, 19mm)	Скоростной купольный PTZ IP тепловизор; 640*512 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;		861000р. / 827100р.
project CCTV	DH-TPC-SD5300-T (13mm, 19mm)	Скоростной купольный PTZ IP тепловизор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; Детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;		430 000,00 р.
project CCTV	DH-TPC-SD5300 (7.5mm, 13mm, 19mm)	Скоростной купольный PTZ IP тепловизор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;		341 800,00 р.
project CCTV	DH-TPC-BF5600-T (13mm, 19mm)	Уличный IP тепловизор; 640*512 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; Детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B / DC12B / POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;		860 000,00 р.
project CCTV	DH-TPC-BF5600 (7.5mm) / DH-TPC-BF5600 (13mm, 19mm)	Уличный IP тепловизор; 640*512 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B / DC12B / POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;		793100р. / 77400р.
project CCTV	DH-TPC-BF5300-T (13mm, 19mm)	Уличный IP тепловизор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; Детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B / DC12B / POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;		385 900,00 р.
project CCTV	DH-TPC-BF5300 (7.5mm, 13mm, 19mm)	Уличный IP тепловизор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция движения, цветовая гамма; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/1; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B / DC12B / POE; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;		308 700,00 р.
project CCTV	DH-TPC-PT8620-T (25mm) / DH-TPC-PT8620-T (60mm) / DH-TPC-PT8620-T (100mm)	Поворотная мультиплатформа IP тепловизор + 2mp 40x трансфокатор; 640*512 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока тепловизора: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; Детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; Видеокамера:1/2.8" 2Mp Sony Exmor CMOS,сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с);чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б); 40x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485;тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;		2605800р. / 199400р. / 1631400р.
project CCTV	DH-TPC-PT8620 (35mm) / DH-TPC-PT8620 (60mm) / DH-TPC-PT8620 (100mm)	Поворотная мультиплатформа IP тепловизор + 2mp 40x трансфокатор; 640*512 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока тепловизора: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция движения, цветовая гамма; Видеокамера:1/2.8" 2Mp Sony Exmor CMOS,сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с);чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б); 40x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485;тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;		2265900р. / 1767400р. / 1495500р.

project CCTV	DH-TPC-PT8320-T (25mm) / DH-TPC-PT8320-T (60mm) / DH-TPC-PT8320-T (100mm)	Поворотная мультиплатформа IP тепловизор + 2mp 40x трансфокатор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока тепловизора: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; Детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; Видеокамера: 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б); 40x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	1540800р. / 122600р. / 906400р.
project CCTV	DH-TPC-PT8320 (35mm) / DH-TPC-PT8320 (60mm) / DH-TPC-PT8320 (100mm)	Поворотная мультиплатформа IP тепловизор + 2mp 40x трансфокатор; 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока тепловизора: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; ROI, детекция движения, цветовая гамма; Видеокамера: 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б); 40x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	1404900р. / 1019700р. / 793100р.
project CCTV	DH-PFH610N-H-POE	Термокожух 14" с питанием POE+; Внутреннее полезное пространство: 255mm(L) x 90mm(W) x 70,5mm(H); Поддержка POE+; Обогреватель и вентилятор; Внешние габаритные размеры: 404mm(L) x 164mm(W) x 132mm(H); Температурный диапазон: -40°C ~60°C; IP66;	9 900,00 р.
project CCTV	DH-PFH610N-H	Уличный термокожух с обогревателем, вентилятором и солнцезащитным козырьком; класс защиты IP 66; размеры 255мм x 90мм x 83мм ; температура от -40° до +60°C; входное питание 24VAC 3A	6 600,00 р.
project CCTV	DH-PFH610V-H	Антивандальный термокожух 14" с питанием AC 24B; Внутреннее полезное пространство: 255mm(L) x 90mm(W) x 70,5mm(H); Обогреватель и вентилятор; Внешние габаритные размеры: 404mm(L) x 164mm(W) x 132mm(H); Токопотребление: 3A; Температурный диапазон: -40°C ~60°C; IP66;	7 700,00 р.
project CCTV	DH-PFH610N-IR-W	Термокожух 14" с ИК подсветкой и стеклоочистителем; Внутреннее полезное пространство: 255mm(L) x 90mm(W) x 70,5mm(H); Обогреватель и вентилятор; Внешние габаритные размеры: 404mm(L) x 164mm(W) x 175mm(H); Дальность ИК подсветки: 100м; Питание и токопотребление: AC24B - 3A; Температурный диапазон: -40°C ~60°C; IP66;	18 700,00 р.
project CCTV	DH-PFB604W	Настенный кронштейн для наружных кожухов	1 300,00 р.
project CCTV	DH-SD6AE530U-HN	Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера с Автотрекингом; 1/1.9" 5Mп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 200м; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 5MP (1~25к/с), 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОАНАЛИТИКА, DEFOG, ROI, EIS, WDR 120db, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; тревожные вх.вых 7/2; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/HI-POE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 C;	198 200,00 р.
project CCTV	DH-PTZ12230F-LR8-N	Поворотная IP платформа 2mp 30x трансфокатор со сверхдальней ИК подсветкой; 1/1.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет) 0лк@F1.6(ИК вкл.); 30x оптический зум; Дальность ИК подсветки: 800м; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, АВТОСЛЕЖЕНИЕ, DEFOG, 120db, EIS, ROI, UDNR, ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	529 200,00 р.
project CCTV	DH-PTZ12240-IRB-N	Поворотная IP платформа 2mp 40x трансфокатор; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0лк@F1.6(ИК вкл.); 40x оптический зум; Дальность ИК подсветки: 300м; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, АВТОСЛЕЖЕНИЕ, DEFOG, EIS, ROI, UDNR, ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	251 400,00 р.
project CCTV	DH-PTZ12230-IRB-N	Поворотная IP платформа 2mp 30x трансфокатор; 1/1.9" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.001лк/F1.6(цвет) 0лк@F1.5(ИК вкл.); 30x оптический зум; Дальность ИК подсветки: 200м; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 7/2; "Дворник"; ВИДЕОАНАЛИТИКА, АВТОСЛЕЖЕНИЕ, DEFOG, 120db, EIS, ROI, UDNR, ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 C;	220 500,00 р.
project CCTV	DH-SDZ1020S-N	Внутренний IP трансфокатор 1.3Mп 20x; 1/2.8" 2Mп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1.3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет) 0,005лк@F1.4(ч.б.); 20x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; RS232; тревожные вх.вых 2/1; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE; Рабочая температура: -10 -+60 C;	35 300,00 р.

project CCTV	DH-SDZ2030S-N	Внутренний IP трансфокатор 2Мп 30x; CMOS,сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б.); 20x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485;RS232; тревожные вх.вых 2/1; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE; Рабочая температура: -10 -+60 C;	1/2.8" 2Мп Sony Exmor	61 700,00 р.
project CCTV	DH-SDZW2030S-N	Уличный IP трансфокатор 2Мп 30x с ИК подсветкой; CMOS,сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0лк@F1.6(ИК вкл); 20x оптический зум; Дальность ИК подсветки: 100м; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 2/1; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE; Рабочая температура: -40 -+60 C;	1/2.8" 2Мп Sony Exmor	79 400,00 р.
project CCTV	DH-SDZW1020S-N	Уличный IP трансфокатор 1.3Мп 20x ИК подсветкой; CMOS,сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет) 0,005лк@F1.4(ИК вкл.); 20x оптический зум; Дальность ИК подсветки: 100м; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 2/1; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE; Рабочая температура: -40 -+60 C;	1/2.8" 2Мп Sony Exmor	59 500,00 р.
project CCTV	DH-SDZH2030S-N	Уличный IP трансфокатор 2Мп 30x; CMOS,сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б.); 20x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 2/1; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE; Рабочая температура: -40 -+60 C;	1/2.8" 2Мп Sony Exmor	72 800,00 р.
project CCTV	DH-SDZH1020S-N	Уличный IP трансфокатор 1.3Мп 20x; CMOS,сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.4(цвет) 0,005лк@F1.4(ч.б.); 20x оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 2/1; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B; Рабочая температура: -40 -+60 C;	1/2.8" 2Мп Sony Exmor	52 900,00 р.
project CCTV	DH-PLZ20C0-P	12MP Вариофокальный объектив 4K Starlight; Формат: 1/1.7"; Фокусное расстояние: :3.7-16mm; Апертура: F1.5; Крепление: CS; Управление диафрагмой: P-IRIS; Габаритные размеры: Ф55×88mm	12MP Вариофокальный объектив 4K Starlight; Формат: 1/1.7"; Фокусное расстояние: :10.5-42mm; Апертура: F1.5; Крепление: CS; Управление диафрагмой: P-IRIS; Габаритные размеры: Ф52×90.5mm;	23 200,00 р.
project CCTV	DH-PLZ21C0-P	12MP Вариофокальный объектив 4K Starlight; Формат: 1/1.7"; Фокусное расстояние: :3.7-16mm; Апертура: F1.5; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC drive; Габаритные размеры: Ф55×88mm	12MP Вариофокальный объектив 4K Starlight; Формат: 1/1.7"; Фокусное расстояние: :10.5-42mm; Апертура: F1.5; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC drive; Габаритные размеры: Ф52×90.5mm;	34 200,00 р.
project CCTV	DH-PLZ20C0-D	12MP Вариофокальный объектив 4K Starlight; Формат: 1/1.7"; Фокусное расстояние: :3.7-16mm; Апертура: F1.5; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC drive; Габаритные размеры: Ф55×88mm	12MP Вариофокальный объектив 4K Starlight; Формат: 1/1.7"; Фокусное расстояние: :10.5-42mm; Апертура: F1.5; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC drive; Габаритные размеры: Ф52×90.5mm;	21 800,00 р.
project CCTV	DH-PLZ21C0-D	12MP Вариофокальный объектив 4K Starlight; Формат: 1/1.7"; Фокусное расстояние: :10.5-42mm; Апертура: F1.5; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC drive; Габаритные размеры: Ф52×90.5mm;	12MP Вариофокальный объектив 4K Starlight; Формат: 1/1.7"; Фокусное расстояние: :10.5-42mm; Апертура: F1.5; Крепление: CS; Управление диафрагмой: DC drive; Габаритные размеры: Ф52×90.5mm;	32 900,00 р.
project CCTV	DH-EPC230U	Взрывозащищенная IP видеокамера 2Мп 30x с ИК подсветкой; CMOS,сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0лк@F1.6(ИК вкл); 30x оптический зум; Дальность ИК подсветки: 100м; поддержка Micro SD до 64Гб; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 2/2; ONVIF; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE+; Рабочая температура: -40 -+60 C; Класс защиты: IP68, TVS 6000V;	1/2.8" 2Мп Sony Exmor	330 800,00 р.
project CCTV	DH-EPSD230U	Взрывозащищенная IP скоростная купольная PTZ Starlight видеокамера с автотрекингом; 1/2.8" 2Мп Sony Exmor CMOS; 30-ти кратный оптический зум; сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0,0005лк@F1.6(ч.б.); АВТОСЛЕЖЕНИЕ, ВИДЕОНАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS,WDR 120db,3DNR,ONVIF; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;тревожные вх.вых 2/2; PAL 960H видеовыход; питание: AC24B/POE+; IP68, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 C;	1/2.8" 2Мп Sony Exmor	529 200,00 р.
VDP IP	DHI-VTH1660CH	10-ти дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; тревожные входы / выходы 8/1; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 260mm×189mm×22.7mm;	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 8/1; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 221.2mm×154.3mm×24.2mm;	36 300,00 р.
VDP IP	DH-VTH1560B	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 8/1; RS485; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 221.2mm×154.3mm×24.2mm;	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 8/1; RS485; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 221.2mm×154.3mm×24.2mm;	17 100,00 р.
VDP IP	DHI-VTH1560BW	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 8/1; RS485; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 221.2mm×154.3mm×24.2mm;	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 8/1; RS485; LAN; Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 261.4mmx257.8mmx33.5mm;	17 100,00 р.
VDP IP	DH-VTH1520AS-H	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 механических кнопок; LAN; Alarm input, Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 261.4mmx257.8mmx33.5mm;	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 механических кнопок; LAN; Alarm input, Встроенная память 4Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 261.4mmx257.8mmx33.5mm;	16 900,00 р.

VDP IP	DHI-VTH1550CH	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, емкостный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 6/1; RS485; LAN; Поддержка SD карты до 32Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 200mm×126mm×22mm;	15 100,00 р.
VDP IP	DH-VTH1520A	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 механических кнопок; LAN; Встроенная память 4Gb; тревожные входы / выходы 8/1; RS485; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 221.2mm×154.3mm×25.8mm;	14 900,00 р.
VDP IP	DHI-VTH1510CH	7-ми дюймовый IP монитор видеодомофона; 800x480 разрешение, резистивный сенсорный экран; 5 сенсорных кнопок; тревожные входы / выходы 8/1; RS485; LAN; Поддержка SD карты до 32Gb; Подключение 32 IP видеокамер дополнительно; Питание: DC 12B; Габаритные размеры: 200mm×126mm×22mm;	13 100,00 р.
VDP IP	DHI-VTO1220A	Многоабонентская вызывная IP панель; 3.5 дюймовый TFT LCD дисплей; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Алюминий; Открытие замка паролем или IC картой; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A; Габаритные размеры: 408.0mmx150.0mmx46.4mm;	32 500,00 р.
VDP IP	VTOB101	Металлический каркас для врезной установки VTO1220A;	1 000,00 р.
VDP IP	DHI-VTO1220BW	Многоабонентская вызывная IP панель; 3.5 дюймовый TFT LCD дисплей; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Закаленное стекло; Открытие замка паролем или IC картой; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A; Габаритные размеры: 376.0mmx150.0mmx59.1mm;	25 400,00 р.
VDP IP	VTOB102	Пластиковый каркас для врезной установки VTO1220BW и VTO1210B-X;	800,00 р.
VDP IP	DHI-VTO1210C-X	Многоабонентская вызывная IP панель; 3 дюймовый STN дисплей; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Алюминий; Открытие замка паролем или IC картой; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A; Габаритные размеры: 406.0mm*143.0mm*42mm;	30 200,00 р.
VDP IP	VTOB103	Металлический каркас для врезной установки DHI-VTO1210C-X;	600,00 р.
VDP IP	VTOB110	Металлический каркас для накладной установки DHI-VTO1210C-X;	5 400,00 р.
VDP IP	DHI-VTO6000CM	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Алюминий; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Накладной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 141.0mmx100.0mmx16.8mm;	12 900,00 р.
VDP IP	DHI-VTO6100C	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Пластик; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 141.0mmx100.0mmx16.8mm;	11 900,00 р.
VDP IP	DHI-VTO6210BW	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Закаленное стекло; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 154.2mmx114.2mmx43.0mm;	12 100,00 р.
VDP IP	DHI-VTO6210B	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Закаленное стекло; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Открытие замка IC картой; Накладной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 154.2mmx114.2mmx43.0mm;	12 100,00 р.
VDP IP	DHI-VTO2000A	Одноабонентская вызывная IP панель; 1.3MP CMOS видеокамера; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Подсветка в ночное время; Врезной монтаж; Питание DC 12B или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 129.9mm×32.2mm×140mm;	14 100,00 р.
VDP IP	VTOB107	Металлический каркас для врезной установки VTO2000A;	1 800,00 р.
VDP IP	VTOB108	Металлический каркас для наружной установки VTO2000A;	1 600,00 р.
VDP IP	VTO2000A-C	Главный модуль с видеокамерой 1.3MP; Материал: Металл; Подсветка в ночное время; WEB интерфейс; LAN; Питание DC 12B или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	13 700,00 р.
VDP IP	VTO2000A-B	Модуль с 3-мя кнопками; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание DC 12B или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	3 000,00 р.
VDP IP	VTO2000A-R	Модуль со считывателем Mifare 13.56Mhz; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание DC 12B или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	4 000,00 р.
VDP IP	VTO2000A-K	Модуль с клавиатурой; Материал: Металл; WEB интерфейс; LAN; Питание DC 12B или VTNS1060A ; Габаритные размеры: 110mm x 120 mm x 24.9 mm;	7 100,00 р.
VDP IP	VTOF002	Металлическая рамка для 2-х модулей	4 000,00 р.
VDP IP	VTOF003	Металлическая рамка для 3-х модулей	5 000,00 р.
VDP IP	VTOB111	Панель для 2-х модулей под врезной монтаж	1 600,00 р.
VDP IP	VTOB112	Панель для 3-х модулей под врезной монтаж	1 800,00 р.
VDP IP	VTOB113	Панель для 2-х модулей под накладной монтаж	3 000,00 р.
VDP IP	VTOB114	Панель для 3-х модулей под накладной монтаж	3 200,00 р.
VDP IP	DHI-VTNS1060A	Специализированный POE коммутатор для питания 6 Dahua устройств; Питание: DC 24B; Блок питания в комплекте!!!!	4 600,00 р.

VDP IP	DHI-VTS1500A	Центр управления системой; 7 дюймовый TFT-LCD дисплей. Мониторинг, разговор, открытие замка; Поддержка до 50 вызывных панелей	60 500,00 р.
VDP IP ACS	DHI-VTO2111D-WP ASI1201A	Wi-Fi вызывная панель Сетевой контроллер 1-дверный с дисплеем и сенсорной клавиатурой; Поддержка 30000 карт & 150000 записей; Считыватель: Mifare; RS485, Wiegand 26, TCP/IP; тревожный вход/выход 1/2; Питание: DC 12B; -D: E-marine считыватель	10 100,00 р.
ACS	ASI1201A-D	Сетевой контроллер 1-дверный с дисплеем и сенсорной клавиатурой; Поддержка 30000 карт & 150000 записей; Считыватель: Mifare; RS485, Wiegand 26, TCP/IP; тревожный вход/выход 1/2; Питание: DC 12B; -D: E-marine считыватель	7 700,00 р.
ACS	ASI1201A-D	Сетевой контроллер 1 дверный ; Поддержка 30000 карт & 150000 записей; Считыватель: E-marine; RS485, Wiegand 26, TCP/IP; тревожный вход/выход 1/2; Питание: DC 12B;	7 700,00 р.
ACS	ASI1212A	Сетевой контроллер 1 дверный с дисплеем и сенсорной клавиатурой; Поддержка 30000 карт & 150000 записей; Считыватель: Mifare, отпечаток пальца; RS485, Wiegand 26, TCP/IP; тревожный вход/выход 1/2; Питание: DC 12B; -D: E-marine считыватель	5 800,00 р.
ACS	ASI1212A-D	Сетевой контроллер 1 дверный с дисплеем и сенсорной клавиатурой; Поддержка 30000 карт & 150000 записей; Считыватель: Mifare, отпечаток пальца; RS485, Wiegand 26, TCP/IP; тревожный вход/выход 1/2; Питание: DC 12B; -D: E-marine считыватель	18 100,00 р.
ACS	ASC1202B	Сетевой контроллер 2-дверный; Поддержка 100000 карт & 300000 записей; Поддержка 2 считывателей, 2 кнопки выхода, 2 датчика двери; RS485, Wiegand 26, TCP/IP; тревожный вход/выход 2/2; Антипассбэк, интерлок; Питание: DC 12B;	18 100,00 р.
ACS	ASC1204B	Сетевой контроллер 4-дверный; Поддержка 100000 карт & 300000 записей; Поддержка 4 считывателей, 4 кнопки выхода, 4 датчика двери; RS485, Wiegand 26, TCP/IP; тревожный вход/выход 1/1; Антипассбэк, интерлок; Питание: DC 12B;	8 100,00 р.
ACS	ASC1202C	Сетевой контроллер 2-дверный; Поддержка 100000 карт & 300000 записей; Поддержка 2 считывателей, 2 кнопки выхода, 2 датчика двери; RS485, Wiegand 26, TCP/IP; тревожный вход/выход 2/2; Антипассбэк, интерлок; Питание: DC 12B; Поддержка резервного питания (аккумулятор)	9 100,00 р.
ACS	ASC1204C	Сетевой контроллер 4-дверный; Поддержка 100000 карт & 300000 записей; Поддержка 4 считывателей, 4 кнопки выхода, 4 датчика двери; RS485, Wiegand 26, TCP/IP; тревожный вход/выход 1/1; Антипассбэк, интерлок; Питание: DC 12B; Поддержка резервного питания (аккумулятор)	20 200,00 р.
ACS	ASR1100A	Считыватель Mifare; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи; Дальность передачи: 100м; Класс защиты: IP55;	2 800,00 р.
ACS	ASR1100A-D	Считыватель E-marine; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи; Дальность передачи: 100м; Класс защиты: IP55;	2 800,00 р.
ACS	ASR1000A-D	Считыватель E-marine; Wiegand 26; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи; Дальность передачи: 40м; Класс защиты: IP55;	2 800,00 р.
ACS	ASR1101A	Считыватель с клавиатурой Mifare; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Сенсорные кнопки; Антикражи; Дальность передачи: 100м; Класс защиты: IP55;	3 400,00 р.
ACS	ASR1101A-D	Считыватель с клавиатурой E-marine; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Сенсорные кнопки; Антикражи; Дальность передачи: 100м; Класс защиты: IP55;	3 400,00 р.
ACS	ASR1102A	Считыватель отпечатков пальцев; поддержка Mifare; RS485; Антикражи; Дальность передачи: 100м; Класс защиты: IP55;	8 500,00 р.
ACS	ASR1100B-D	Считыватель E-marine; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи; Дальность передачи: 100м; Класс защиты: IP67;	3 200,00 р.
ACS	ASR1000B-D	Считыватель E-marine; Wiegand 26; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи; Дальность передачи: 40м; Класс защиты: IP67;	3 200,00 р.
ACS	ASR1101M	Считыватель с клавиатурой Mifare; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи; Дальность передачи: 100м;	5 000,00 р.
ACS	ASR1101M-D	Считыватель с клавиатурой E-marine; RS485; Синяя подсветка, звуковой сигнал; Антикражи; Дальность передачи: 100м;	5 000,00 р.
ACS	ASM100	USB считыватель Mifare;	4 200,00 р.
ACS	ASM102	USB считыватель отпечатков пальца; FAR ≤ 0,0001 %, FRR ≤ 0,014 %	9 700,00 р.
Hotel Lock	DHI-ASL6101R	Гостиничный замок с кодонаборником; 3 пути открытия двери: пароль, карта Mifare, ключ. Автоблокировка замка при неверном идентификаторе; Поддержка 50 карт и 50 паролей; Американский стандарт личинки замка; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	28 200,00 р.
Hotel Lock	DHI-ASL6101S	Гостиничный замок с кодонаборником; 3 пути открытия двери: пароль, карта Mifare, ключ. Автоблокировка замка при неверном идентификаторе; Поддержка 50 карт и 50 паролей; Американский стандарт личинки замка; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	28 200,00 р.
Hotel Lock	DHI-ASL6101K	Гостиничный замок с кодонаборником; 3 пути открытия двери: пароль, карта Mifare, ключ. Автоблокировка замка при неверном идентификаторе; Поддержка 50 карт и 50 паролей; Американский стандарт личинки замка; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа AA) - ресурс 1 год;	28 200,00 р.

Hotel Lock	DHI-ASL8101R	Гостиничный замок с кодонаборником; 3 пути открытия двери: пароль, карта Mifare, ключ. Автоблокировка замка при неверном идентификаторе; Поддержка 50 карт и 50 паролей; Европейский стандарт личинки замка; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	34 300,00 р.
Hotel Lock	DHI-ASL8101S	Гостиничный замок с кодонаборником; 3 пути открытия двери: пароль, карта Mifare, ключ. Автоблокировка замка при неверном идентификаторе; Поддержка 50 карт и 50 паролей; Европейский стандарт личинки замка; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	34 300,00 р.
Hotel Lock	DHI-ASL8101K	Гостиничный замок с кодонаборником; 3 пути открытия двери: пароль, карта Mifare, ключ. Автоблокировка замка при неверном идентификаторе; Поддержка 50 карт и 50 паролей; Европейский стандарт личинки замка; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	34 300,00 р.
Hotel Lock	DHI-ASL8112R	Гостиничный замок с отпечатком пальца; 4 пути открытия двери: отпечаток пальца, пароль, карта Mifare, ключ. Автоблокировка замка при неверном идентификаторе; Поддержка 50 карт и 50 паролей; Европейский стандарт личинки замка; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	34 300,00 р.
Hotel Lock	DHI-ASL8112S	Гостиничный замок с отпечатком пальца; 4 пути открытия двери: отпечаток пальца, пароль, карта Mifare, ключ. Автоблокировка замка при неверном идентификаторе; Поддержка 50 карт и 50 паролей; Европейский стандарт личинки замка; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	44 400,00 р.
Hotel Lock	DHI-ASL8112K	Гостиничный замок с отпечатком пальца; 4 пути открытия двери: отпечаток пальца, пароль, карта Mifare, ключ. Автоблокировка замка при неверном идентификаторе; Поддержка 50 карт и 50 паролей; Европейский стандарт личинки замка; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	44 400,00 р.
Hotel Lock	ASL411S	Гостиничный замок Mifare; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	44 400,00 р.
Hotel Lock	ASL411S-D	Гостиничный замок E-marine; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	9 500,00 р.
Hotel Lock	ASL411G	Гостиничный замок Mifare; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	9 100,00 р.
Hotel Lock	ASL411G-D	Гостиничный замок E-marine; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	9 500,00 р.
Hotel Lock	ASL412S	Гостиничный замок Mifare; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	9 100,00 р.
Hotel Lock	ASL412S-D	Гостиничный замок E-marine; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	13 500,00 р.
Hotel Lock	ASL412G	Гостиничный замок Mifare; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	13 100,00 р.
Hotel Lock	ASL412G-D	Гостиничный замок E-marine; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 40mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	13 500,00 р.
Hotel Lock	ASL413S	Гостиничный замок Mifare; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 38mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	13 100,00 р.
Hotel Lock	ASL413S-D	Гостиничный замок E-marine; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 38mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	15 500,00 р.
Hotel Lock	ASL413G	Гостиничный замок Mifare; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 38mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	15 100,00 р.
Hotel Lock	ASL413G-D	Гостиничный замок E-marine; Тревожное событие низкого напряжения; толщина двери 38mm~70mm; SUS304 - тип стали; Напряжение питания: 6 В (4 аккум. батареи типа АА) - ресурс 1 год;	15 500,00 р.
Hotel Lock	ASM200	USB считыватель Mifare: для чтения и записи карт	15 100,00 р.
Hotel Lock	ASM200-D	USB считыватель E-marine: для чтения и записи карт	10 100,00 р.
Hotel Lock	ASH100	Программатор для гостиничных замков	10 100,00 р.
FAS	DHI-ARC2008C	8/16 тревожные входов ,4 тревожных выходов, подключение до 8 клавиатур, 1 выход по оповещатель. RS485протокол, поддержка PSTN, TCP/IP подключение; поддержка 2G (-G model); совместная работа с модулями расширения, макс. 48. 8 канальный сетевой контроллер	38 300,00 р.
FAS	DHI-ARC2008C-G	8/16 тревожные входов ,4 тревожных выходов, подключение до 8 клавиатур, 1 выход по оповещатель. RS485протокол, поддержка PSTN, TCP/IP подключение; поддержка 2G (-G model); совместная работа с модулями расширения, макс. 48. 8 канальный сетевой контроллер	13 100,00 р.
			15 100,00 р.

FAS	DHI-ARC2016C	8/16 тревожные входов ,4 тревожных выходов, подключение до 8 клавиатур, 1 выход по оповещатель. RS485протокол, поддержка PSTN, TCP/IP подключение; поддержка 2G (-G model); совместная работа с модулями расширения, макс. 48. 8 канальный сетевой контроллер 16 канальный сетевой контроллер	13 700,00 р.
FAS	DHI-ARC2016C-G	8/16 тревожные входов ,4 тревожных выходов, подключение до 8 клавиатур, 1 выход по оповещатель. RS485протокол, поддержка PSTN, TCP/IP подключение; поддержка 2G (-G model); совместная работа с модулями расширения, макс. 48. 8 канальный сетевой контроллер 16 канальный сетевой контроллер	15 700,00 р.
FAS	DHI-ARC2016U	16 тревожные входов, 1 тревожный выход; 2 независимые системы СКУД; Аудио оповещение; переключение режимов питания устройства - совместимость с АКБ; поддержка PSTN, TCP/IP подключение; поддержка 2G (-G модель)Контроллер для банков	28 200,00 р.
FAS	DHI-ARC2016U-G	16 тревожные входов, 1 тревожный выход; 2 независимые системы СКУД; Аудио оповещение; переключение режимов питания устройства - совместимость с АКБ; поддержка PSTN, TCP/IP подключение; поддержка 2G (-G модель)Контроллер для банков	31 200,00 р.
FAS	DHI-ARC5408C	8 тревожные входов, 4 тревожных выходов; 4/8- видеовходов & VGA/ HDMI видеовыход; 4 аудиовхода, 1 аудиовыход; WEB интерфейс, интеграция с DSS; совместная работа с модулями расширения, макс. 64;PSTN; поддержка SMS оповещения WCDMA (-С модель)4 канальный сетевой контроллер + видео	28 200,00 р.
FAS	DHI-ARC5408C-C	8 тревожные входов, 4 тревожных выходов; 4/8- видеовходов & VGA/ HDMI видеовыход; 4 аудиовхода, 1 аудиовыход; WEB интерфейс, интеграция с DSS; совместная работа с модулями расширения, макс. 64;PSTN; поддержка SMS оповещения WCDMA (-С модель)4 канальный сетевой контроллер + видео	34 300,00 р.
FAS	DHI-ARC5808C	8 тревожные входов, 4 тревожных выходов; 4/8- видеовходов & VGA/ HDMI видеовыход; 4 аудиовхода, 1 аудиовыход; WEB интерфейс, интеграция с DSS; совместная работа с модулями расширения, макс. 64;PSTN; поддержка SMS оповещения WCDMA (-С модель)4 канальный сетевой контроллер + видео8 канальный сетевой контроллер + видео	30 200,00 р.
FAS	DHI-ARC5808C-C	8 тревожные входов, 4 тревожных выходов; 4/8- видеовходов & VGA/ HDMI видеовыход; 4 аудиовхода, 1 аудиовыход; WEB интерфейс, интеграция с DSS; совместная работа с модулями расширения, макс. 64;PSTN; поддержка SMS оповещения WCDMA (-С модель)4 канальный сетевой контроллер + видео8 канальный сетевой контроллер + видео	38 300,00 р.
FAS	DHI-ARC5408B-W	8 тревожные входов & 1 тревожный выход, расширение до 8; подключение до 32 радиоканальных устройств (1.2км); 4 видеовхода (Аналог, HDCVI и IP); Все каналы @720P или 2ch@1080P; поддержка 16 брелоков (80м) и 8 клавиатур; 1/1 аудио вх/вых, TCP/IP, 3G(-G модель), PSTN; SMS(-С модель); 1SATA(2.5-дюйма), 1USB;Беспроводной контроллер + видео	17 100,00 р.
FAS	ARC5408B-CW	8 тревожные входов & 1 тревожный выход, расширение до 8; подключение до 32 радиоканальных устройств (1.2км); 4 видеовхода (Аналог, HDCVI и IP); Все каналы @720P или 2ch@1080P; поддержка 16 брелоков (80м) и 8 клавиатур; 1/1 аудио вх/вых, TCP/IP, 3G(-G модель), PSTN; SMS(-С модель); 1SATA(2.5-дюйма), 1USB;Беспроводной контроллер + видео	24 200,00 р.
FAS	DHI-ARC6416U	16 тревожные входов, 12 тревожных выходов под низкое напряжение и 2 тревожных выхода под высокое напряжение; 4 Ethernet порта, 2 GB SFP порта; 8 независимых групп RS485; 1 аудиовыход; Питание: (8В~48В); Поддержка PSTN, WEB интерфейс, интеграция с DSS; поддержка SMS оповещения WCDMA (-С модель)Динамический контроллер + видео	44 400,00 р.
FAS	DHI-ARC6416U-C	16 тревожные входов, 12 тревожных выходов под низкое напряжение и 2 тревожных выхода под высокое напряжение; 4 Ethernet порта, 2 GB SFP порта; 8 независимых групп RS485; 1 аудиовыход; Питание: (8В~48В); Поддержка PSTN, WEB интерфейс, интеграция с DSS; поддержка SMS оповещения WCDMA (-С модель)Динамический контроллер + видео	60 500,00 р.
FAS	DHI-ARC9016C	16 тревожных входов, 8 независимых доп. расширений, макс 256 зон; 8 тревожных выходов, макс 64; MBUS расширение - передача на расстояние до 2.4км; 1 аудиовход; поддержка 2G (-G model), PSTN, TCP/IP. MBUS контроллер	26 200,00 р.
FAS	DHI-ARC9016C-G	16 тревожных входов, 8 независимых доп. расширений, макс 256 зон; 8 тревожных выходов, макс 64; MBUS расширение - передача на расстояние до 2.4км; 1 аудиовход; поддержка 2G (-G model), PSTN, TCP/IP. MBUS контроллер	28 200,00 р.
FAS	DHI-ARA10-W	Частота передачи 433MHz; 85db уровень шума (1м); 1,5 года работы от встроенной батареи; Дальность передачи радиоканала до 1км;Радиоканальный оповещатель	4 400,00 р.
FAS	ARA20-W	Радиоканальные брелоки; снятие/взятие с охраны; тревожная кнопка; Брелоки	800,00 р.
FAS	ARA21-W	Радиоканальные брелоки; снятие/взятие с охраны; тревожная кнопка; Брелоки	800,00 р.
FAS	HO-021	Подходит для моделей LH-926A и LH-912DKронштейн для извещателей	200,00 р.

FAS	HO-01	Н3/Н0 (опционально); Материал: пластик; Габаритные размеры: 53.6x36x27mm; Тревожная кнопка	200,00 р.
FAS	(HC)ES-626	105 dB/m DC9-15V,300mA Оповещатель уличный	800,00 р.
FAS	HC-103	105db уровень шума (1м) Морганий/в минуту:200±30 Питание: DC9-15V,300mA Оповещатель светозвуковой	1 000,00 р.
FAS	CR17335E	Li - MnO2 аккумуляторная батарея для радиоканальных датчиков; 1500mAh 3VБатарея для радиоканальных датчиков	200,00 р.
FAS	ARK10C	RS485 протокол LCD экран Настенная установка Питание DC12V, 200mA Клавиатура	4 400,00 р.
FAS	ARM801	Модуль расширения 1 зоны, MBUS протокол, поддержка DHI-ARC9016C	3 000,00 р.
FAS	ARM802	Модуль расширения 2 зон, MBUS протокол, поддержка DHI-ARC9016C Модуль расширения 2 зон	3 200,00 р.
FAS	ARM608	Протокол RS485, модуль расширения MBUS линии, расстояние до 1.2км MBUS модуль расширения	4 000,00 р.
FAS	ARM708	Протокол RS485, Модуль расширения тревожных выходов: 4 выхода (24VDC 1A) и 4 выхода (220VDC 3A); RS485 расстояние до 1.2км Модуль расширения тревожных выходов	5 600,00 р.
FAS	ARM808	Протокол RS485, Модуль расширения до 8 зон; RS485 расстояние до 1.2км Модуль расширения 8 зон	4 400,00 р.
FAS	DHI-ARD1231-W	Частота передачи 433MHz; дистанция обнаружения и угол: 12m/90°; 3 года работы от встроенной батареи; Дальность передачи радиоканала до 1км; Радиоканальный ИК извещатель	3 600,00 р.
FAS	DHI-ARD311-W	Частота передачи 433MHz; 25-40мм сработка; 3 года работы от встроенной батареи; Дальность передачи радиоканала до 1км; Радиоканальный датчик двери	3 000,00 р.
FAS	LH-926A	Дистанция обнаружения и угол: 12m/110°; Обнаружение объектов с весом от 25кг; Питание: DC9-16B; ИК извещатель	1 600,00 р.
FAS	LH-025A	Дистанция обнаружения и угол: 6m/360°; Обнаружение объектов с весом от 25кг; Питание: DC9-16B; ИК извещатель потолочный	1 600,00 р.
FAS	LH-912D	Дистанция обнаружения и угол: 6m/15°; Питание: DC9-16B; ИК извещатель "Штора"	1 800,00 р.
FAS	LH-913C	Дистанция обнаружения и угол: 8m/360°; Частота: 10.525G; Питание: DC9-16B; ИК извещатель потолочный	4 800,00 р.
FAS	LH-650IC	Дистанция обнаружения и угол: 12m/110°; Частота: 10.525G; Обнаружение объектов с весом от 35кг; Питание: DC9-16B; ИК извещатель уличный	10 100,00 р.
FAS	LH-928BC	Дистанция обнаружения и угол: 12m/90°; Частота: 10.525G; Обнаружение объектов с весом от 35кг; Питание: DC9-16B; ИК извещатель	5 000,00 р.
FAS	LH-501	Дистанция обнаружения: 5m/9m (опция); Питание: DC9-16B; Датчик разбития стекла	2 600,00 р.
FAS	HO-03	Сработка более 20мм; Материал двери: дерево или пластик; Датчик двери пластиковый	200,00 р.
FAS	HO-03F	Сработка более 40мм; Материал двери: дерево или металл; Датчик двери металлический	1 000,00 р.
FAS	LHP-60D	Дистанция 60м; класс защиты: IP55; угол поворота: горизонт 180(±90°), вертикаль 20(±10°); Периметральный извещатель 2-х лучевой	5 600,00 р.
FAS	LHP-200Q	Дистанция 200м; класс защиты: IP55; угол поворота: горизонт 180(±90°), вертикаль 20(±10°); Периметральный извещатель 4-х лучевой	17 700,00 р.